

OZNACZENIA

- INSTALACJA WODNA GRZEWCZA /ZASILANIE I POWRÓT/ RUROCIĄGI PROWADZONE W POD STROPEM ORAZ W SZACHTACH I LOKALNYCH BRUZDACH ŚCIENNYCH
- INSTALACJA WODNA GRZEWCZA /ZASILANIE I POWRÓT/ RUROCIĄGI PROWADZONE W WARSTWACH PODPOSADZKOWYCH
- DOPROWADZENIE POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO DLA KOMPENSACJI INSTALACJI WYWIEWNEJ KOMÓREK LOK. I POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH
- INSTALACJA WYWIEWNA MECHANICZNA POM. TECHNICZNYCH I KOMÓREK LOKATORSKICH
- +20°C Φ: 833W — TEMP. OBLICZENIOWA W POMIESZCZENIU / STRATA CIEPŁA POMIESZCZENIA
- G1 — PION INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- GRZEJNIK PŁYTOWY WODNY
- GRZEJNIK ŁAZIENKOWY/ DRABINKOWY - WODNY
- GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
- Wk-1 PION WENTYLACJI MIESZKAŃ - WYCIĄG Z KUCHNI
- Wo-1 PION WENTYLACJI MIESZKAŃ - WYCIĄG Z OKAPÓW KUCHENNYCH
- Wwc-1 PION WENTYLACJI MIESZKAŃ - WYCIĄG Z ŁAZIENEK
- NAWIEWNIK OKIENNY -dostawa wraz ze stolarką okienną /w zakresie branży architektonicznej/
- KP KLAPA PPOŻ

III PIĘTRO . ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (m.)
	3.M1	MIESZKANIE NR 1	49,77
	3.01	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	27,98
	3.02	POKÓJ	9,38
	3.03	SYPIALNIA	9,11
	3.04	ŁAZIENKA	3,30
	3.M2	MIESZKANIE NR 2	47,72
	3.05	ŁAZIENKA	3,46
	3.06	SYPIALNIA	11,54
	3.07	POKÓJ	6,60
	3.08	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	26,12
	3.09	KLATKA SCHODOWA	9,16
	3.10	KORYTARZ	20,05
	3.M3	MIESZKANIE NR 3	55,62
	3.11	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	25,93
	3.12	POKÓJ	7,17
	3.13	POKÓJ NR 2	9,45
	3.14	SYPIALNIA	9,76
	3.15	ŁAZIENKA	3,31
	3.M4	MIESZKANIE NR 4	49,87
	3.16	ŁAZIENKA	3,46
	3.17	SYPIALNIA	9,76
	3.18	POKÓJ	9,46
	3.19	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	27,19
	3.M5	MIESZKANIE NR 5	49,55
	3.20	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	26,82
	3.21	POKÓJ	9,45
	3.22	SYPIALNIA	9,79
	3.23	ŁAZIENKA	3,49
	3.M6	MIESZKANIE NR 6	42,82
	3.24	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	23,05
	3.25	POKÓJ	6,69
	3.26	SYPIALNIA	9,59
	3.27	ŁAZIENKA	3,49
	3.M7	MIESZKANIE NR 7	43,24
	3.28	ŁAZIENKA	3,48
	3.29	SYPIALNIA	9,77
	3.30	POKÓJ	7,18
	3.31	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	22,81
	3.M8	MIESZKANIE NR 8	43,27
	3.32	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	22,87
	3.33	POKÓJ	7,18
	3.34	SYPIALNIA	9,77
	3.35	ŁAZIENKA	3,45
	3.M9	MIESZKANIE NR 9	49,74
	3.36	ŁAZIENKA	3,46
	3.37	SYPIALNIA	9,87
	3.38	POKÓJ	9,38
	3.39	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	27,03
	3.40	KOMUNIKACJA	18,29
	3.41	KOMUNIKACJA	20,47
		POW. UŻYTKOWA - CZĘŚĆ MIESZKALNA	431,60
		POW. UŻYTKOWA - CZĘŚĆ WSPÓLNA	67,80
		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - SUMA	499,40

zg. z PN-ISO 9836:2015-12

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywać wyłącznie wspólnie z projektami wszystkich branż;
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
3. Wszelkie zmiany lub rozwiązania zastępcze wyłącznie za zgodą Projektanta.
4. Nie należy odmierzać wymiarów bezpośrednio z rysunku. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie na etapie wykonawstwa.
5. Specyfikowane produkty stanowią markę referencyjną. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innego producenta pod warunkiem ich równoważnych parametrów technicznych i użytkowych. Rozwiązania zastępcze wymagają uzgodnienia z Projektantem oraz przedstawieniem Deklaracji Właściwości Użytkowych.
6. Wszystkie dodatkowe akcesoria wbudować zgodnie z wytycznymi producenta.
7. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoczynać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
8. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
9. Zaistniałe niezgodności pomiędzy poszczególnymi branżami projektu należy wyjaśnić i uzgodnić z Projektantem.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowania wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.
11. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp, oraz posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
12. Wszystkie przejścia instalacyjne przez strop i ściany oddzielenia pożarowego zabezpieczyć przy użyciu systemów przegród ogniowych w formie ogniochronnych kołnierzy lub opasek ogniochronnych. W pozostałych stropach wykonać przegrodę budowlaną w formie zabetonowania otworów.

TEMAT INWESTYCJI	Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu
LOKALIZACJA	dz. nr 963/11, ark. 18, obręb 0001 Mrocza, idem. dz. 041002_4, powiat nakielski, gmina Miasto Mrocza, 89-115 Mrocza
INWESTOR	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KŻN- BYDGOSKI" SP. Z O.O. ul. Studzienna 12/14 lok. 22 88-100 Inowrocław
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	Archenika Sp. z o.o. ul. Jarochowskiego 51 60-248 Poznań tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 333 biuro@archenika.pl www.archenika.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Woźniak	nr upr. WKP/0039/POOS/03 w spec. instalacji i sieci sanitarne	
SPRAWDZAŁ	mgr inż. Iwona Woźniak	nr upr. WKP/0327/POOS/21 w spec. instalacji i sieci sanitarne	

TREŚĆ RYS.: RZUT III PIĘTRA
INSTALACJE OGRZEWCZE, WENT. MECH.

SKALA 1:100

DATA	MARZEC 2023	NR KONTRAKTU	299
BRANŻA	IS	NR RYSUNKU	GW-04
NR REWIZJI			

Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.