

**Dotyczy:**

Budynek mieszkalny, Mrocza, Os. Nakielska

**ZESTAWIENIE**

<i>Poz.</i>	<i>Typ</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nr art.</i>	<i>Ilość szt.</i>
<b><i>Kuchnie, aneksy</i></b>				
1	<b>CAPP.P 2-190/750PT</b>	Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. Wyłącznik serwisowy. Silnik EC. 1~230V. Kontrola stałego ciśnienia.	12964200	9
2	DSF 220 AL	Podstawa dachowa do dachów płaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciwkondensacyjna. Dla wentylatorów 190/220/225/250	12617000	5
3	DKP 220	Płyta adaptacyjna do podstaw dachowych DSF/DSS AL 220 295x295	13394600	5
4	DAF 160	Przeciwołńierz 160 mm	13739600	5
5	FLEXITEC 160/1200	Giętki Tłumik kanałowy DN160mm L=1200mm, gr. izol. 25 mm, Nypel-Nypel	72251601	5
6	DSF 220 AL/B160	Podstawa dachowa do dachów płaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciwkondensacyjna. Dla wentylatorów 190/220/225/250. Wlot boczny nypel DN=160mm.	72250541	4
7	SDQ 160-900	Tłumik kanałowy DN160 L=900mm	20412160	4
8	MILA A+ 50 125mm	Kratka wyciągowa automatyczna w kolorze białym, z króćcem 125mm. Wyrób certyfikowany, parametry techniczne potwierdzone Krajową Oceną Techniczną ITB.	02262100	43
9	MIA MILA A+	Moduł tłumiący do kratki wyciągowej MILA A+	01928100	43
10	FROGG	Szczelna kłapa zwrotna z domknięciem magnetycznym, montaż wewnątrzkanałowy, D=125mm	05001006	43
<b><i>Łazienki</i></b>				
11	<b>CAPP.P 2-190/750PT</b>	Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. Wyłącznik serwisowy. Silnik EC. 1~230V. Kontrola stałego ciśnienia.	12964200	9
12	DSF 220 AL	Podstawa dachowa do dachów płaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciwkondensacyjna. Dla wentylatorów 190/220/225/250	12617000	9
13	DKP 220	Płyta adaptacyjna do podstaw dachowych DSF/DSS AL 220 295x295	13394600	9
14	DAF 160	Przeciwołńierz 160 mm	13739600	9
15	FLEXITEC 160/1200	Giętki Tłumik kanałowy DN160mm L=1200mm, gr. izol. 25 mm, Nypel-Nypel	72251601	9

16	MILA A+ 50 125mm	Kratka wyciągowa automatyczna w kolorze białym, z króćcem 125mm. Wyrób certyfikowany, parametry techniczne potwierdzone Krajową Oceną Techniczną ITB.	02262100	43
17	MIA MILA A+	Moduł tłumiący do kratek wyciągowych MILA A+	01928100	43
<b>Wkom</b>				
18	<b>CAPP.P 2-190/750PT</b>	Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. Wyłącznik serwisowy. Silnik EC. 1~230V. Kontrola stałego ciśnienia.	12964200	3
19	<b>DSF 220 AL</b>	Podstawa dachowa do dachów płaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciwkondensacyjna. Dla wentylatorów 190/220/225/250	12617000	3
20	DKP 220	Płyta adaptacyjna do podstaw dachowych DSF/DSS AL 220 295x295	13394600	3
21	DAF 160	Przeciwołńierz 160 mm	13739600	2
22	DAF 180	Przeciwołńierz (króciec przyłączeniowy) do wentylatorów dachowych 190/220/225/250	11074400	1
23	FLEXITEC 125/1200	Giętki Tłumik kanałowy DN125mm L=1200mm, gr. izol. 25 mm, Nypel-Nypel	72251600	2
24	FLEXITEC 200/1200	Giętki Tłumik kanałowy DN200mm L=1200mm, gr. izol. 25 mm, Nypel-Nypel	72251602	1
25	MILA A+ 15 125mm	Kratka wyciągowa automatyczna w kolorze białym, z króćcem 125mm. Wyrób certyfikowany, parametry techniczne potwierdzone Krajową Oceną Techniczną ITB.	02260100	26
26	MIA MILA A+	Moduł tłumiący do kratek wyciągowych MILA A+	01928100	26
<b>Wkor</b>				
27	<b>CAPP.P 2-190/750PT</b>	Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. Wyłącznik serwisowy. Silnik EC. 1~230V. Kontrola stałego ciśnienia.	12964200	2
28	DSF 220 AL	Podstawa dachowa do dachów płaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciwkondensacyjna. Dla wentylatorów 190/220/225/250	12617000	2
29	DKP 220	Płyta adaptacyjna do podstaw dachowych DSF/DSS AL 220 295x295	13394600	2
30	DAF 160	Przeciwołńierz 160 mm	13739600	2
31	FLEXITEC 160/1200	Giętki Tłumik kanałowy DN160mm L=1200mm, gr. izol. 25 mm, Nypel-Nypel	72251601	2
32	MILA A+ 30 125mm	Kratka wyciągowa automatyczna w kolorze białym, z króćcem 125mm. Wyrób certyfikowany, parametry techniczne potwierdzone Krajową Oceną Techniczną ITB.	02261100	10
33	MIA MILA A+	Moduł tłumiący do kratek wyciągowych MILA A+	01928100	10
<b>WT</b>				
34	<b>CAPP 4-190/300S</b>	Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. 1~230V.	12851500	2
35	DSF 220 AL	Podstawa dachowa do dachów płaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciwkondensacyjna. Dla wentylatorów 190/220/225/250	12617000	2
36	DAF 160	Przeciwołńierz 160 mm	13739600	2

37	FLEXITEC 160/1200	Giętki Tłumik kanałowy DN160mm L=1200mm, gr. izol. 25 mm, Nypel-Nypel	72251601	2
38	AS 16A 4P	Wyłącznik serwisowy 4-polowy, U=415V, AC21-16A, AC23-4kW	05000847	2
39	ETR 25	Tyrystorowy regulator prędkości obrotowej do silników (wentylatorów) jednofazowych. Stopień ochrony IP50.	72250090	2
40	EQ 125	Anemostat wyciągowy z ramką	20201251	2
<b>Nawiewniki</b>				
41	<b>VENTIN VL HIDI 30A+</b>	Zestaw zawierający nawiewnik ścienny, ciśnieniowy, akustyczny VENTIN VL 30A+, wraz z dodatkową osłoną czerpni w puszcze glikowej. Elementy składowe: regulator VL 125 A30, kanał metalowy V-MD-125 (L=50cm) oraz czerpnia powietrza V-SC-125 w puszcze HIDI-125. Kratka zewnętrzna w kolorze RAL 9003 (biały sygnałowy). Regulacja automatyczna z ręcznym przymknięciem (HIDI).	02209110	1
42	<b>QAIR 501</b>	Nawiewnik okienny. Elementy składowe: regulator QAIR 500 RAL 9003 + okap OKZ 100 RAL 9003.	07000501	178

**UWAGI:**

*Zestawienie sporządzone na podstawie przesłanych materiałów.*

*Powyższą propozycję należy zweryfikować w oparciu o projekt zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym.*