

PRZEDMIAR ROBÓT

*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo – Jabłówko – dokończenie
ETAPU II – w formule zaprojektuj i wybuduj*

lp	opis	jm	ilość
1	Obsługa geodezyjna	kpl	1
2	Rozwiązanie projektowe na wzmocnienie nasypu km 0+000 - 0+032	kpl	1
3	Wykonanie rozbiórki zarwanego nasypu oraz chodnika, wywozem gruzu, wraz z wykonaniem nasypu, wykonaniem nawierzchni chodnika na podbudowie (zg z nowym rozwiązaniem projektowym)	kpl	1
4	Wykonanie nasypu w rejonie wiaduktu kolejowego, wraz z profilowaniem , humusowaniem oraz obsianiem skarpy	m3	280
5	Obsypanie obrzeży, wraz z wykonaniem profilowania, plantowania, podcinania skarp wraz z humusowaniem, obsianiem traw oraz ewentualnym wzmocnieniem płytami meba	m2	2 147
6	Usunięcie karpiny	szt	2
7	Usunięcie kamienia z podbudowy wraz z wywozem i utylizacją	szt	1
8	Oczyszczenie istniejącej podbudowy	m2	1 207
9	Wyrównanie podbudowy	m2	1 207
10	Rozbiórka wjazdów wraz z korytowaniem	m2	104
11	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm	m2	104
12	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, gr. 25 cm	m2	418
13	Wykoania regulacji zaworów, hydrantów wodociągowych z ewentualną wymiana na nowe	szt	5
14	Ustawienie obrzeży na ławie betonowej C12/15	m	100
15	Przestawienie obrzeży na ławie betonowej C12/15	m	400
16	Ustawienie krawężników na ławie betonowej C12/15	m	114
17	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i grubości 3 cm	m2	1 521
18	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i grubości 3 cm	m2	104
19	Uzupełnienie brakującej kostki, wypełnienie szczelin pomiędzy obrzeżem a kostką	m2	20
20	Zamulenie nawierzchni chodnika i wjazdów	m2	1 186
21	Uzupełnienie szczelin masa zalewą pomiędzy krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną	m	107
22	Regulacja studnie kanalizacyjnej	szt	2
23	Usunięcie zapadlisk w chodniku oraz przy wiadukcie kolejowym	m2	100
24	Wykonanie prac porządkowych polegających na uprzątnięciu gruzu, gałęzi konarów, śmieci; wykoszeniu pasa pomiędzy chodnikiem a jezdnią	m2	6 000
25	Ustawienie barierki na przepuście	mb	20
26	Bariera dla pieszych z rur stalowych 60x3mm, kolor żółty RAL1018, malowanie proszkowe	mb	654
27	Sadzenie drzew z zaprawą rowów całkowitą i okołkowaniem	szt	8
28	Pobocze z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm	m2	53
29	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe białe	m2	12