

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
MATERIAŁ	Drzwi pływające	Drzwi pływające	Drzwi pływające	Drzwi pływające	Drzwi pływające	Drzwi pływające	Drzwi pływające	Drzwi pływające	Drzwi pływające
KOLOR	Okleina CPL HQ 0,5 biała	Okleina CPL HQ 0,5 biała	Okleina CPL HQ 0,5 biała	Okleina CPL HQ 0,5 biała	Okleina CPL HQ 0,5 biała	Okleina CPL HQ 0,5 biała	Okleina CPL HQ 0,5 biała	Okleina CPL HQ 0,5 biała	Okleina CPL HQ 0,5 biała
SCHEMAT									
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S 112 H 206	S 112 H 206	S 112 H 206	S 112 H 206	S 102 H 206	S 102 H 206	S 102 H 206	S 102 H 206	S 102 H 206
ILOŚĆ	12	4	11	8	4	6	6	2	6
	PRAWE 7 LEWE 5	1 3	6 5	5 3	2 2	4 2	4 2	2 0	2 3
ZAMKI	Zamek porządkowy z kłanką	Zamek porządkowy z kłanką	Zamek porządkowy z kłanką	Zamek porządkowy z kłanką	Zamek porządkowy z kłanką	Zamek porządkowy z kłanką	Zamek porządkowy z kłanką	Zamek porządkowy z kłanką	Zamek porządkowy z kłanką
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1. Odbojnik 2. Podcięcie skrzydła 3. Jednostronne opaski	1. Odbojnik 2. Jednostronne opaski	1. Odbojnik 2. Obustronne opaski	1. Odbojnik 2. Tuleje wentylacyjne lub podcięcie skrzydła 3. Obustronne opaski	1. Odbojnik 2. Obustronne opaski	1. Odbojnik 2. Tuleje wentylacyjne lub podcięcie skrzydła 3. Obustronne opaski	1. Odbojnik 2. Podcięcie skrzydła 3. Jednostronne opaski	1. Odbojnik 2. Jednostronne opaski	1. Odbojnik 2. Obustronne opaski
UWAGI	1. Ościeżnica drewniana 2. Minimum 3 zawiasy 3. Ramniak drewniany, wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 4. Drzwi muszą wykladać się na siane	1. Ościeżnica drewniana 2. Minimum 3 zawiasy 3. Ramniak drewniany, wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	1. Ościeżnica drewniana 2. Minimum 3 zawiasy 3. Ramniak drewniany, wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	1. Ościeżnica drewniana 2. Minimum 3 zawiasy 3. Ramniak drewniany, wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej (tęgi skopijne)	1. Ościeżnica drewniana 2. Minimum 3 zawiasy 3. Ramniak drewniany, wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	1. Ościeżnica drewniana 2. Minimum 3 zawiasy 3. Ramniak drewniany, wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej odporne na wilgoć (tęgi skopijne)	1. Ościeżnica drewniana 2. Minimum 3 zawiasy 3. Ramniak drewniany, wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 4. Drzwi muszą wykladać się na siane	1. Ościeżnica drewniana 2. Minimum 3 zawiasy 3. Ramniak drewniany, wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	1. Ościeżnica drewniana 2. Minimum 3 zawiasy 3. Ramniak drewniany, wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej

UWAGA:
1) WYMIARY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ PRODUCENTA
2) DOSTAWCA STOLARKI MUSI DOKONAĆ INWENTARYZACJI WŁASNEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI

AKAM USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Andrzej Zajączkowski		AKAM USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Andrzej Zajączkowski	
80-298 Gdańsk, ul. Choczevska 16, tel: 603 784-007, e-mail: akamm@wp.pl		80-298 Gdańsk, ul. Choczevska 16, tel: 603 784-007, e-mail: akamm@wp.pl	
inwestor	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie, 83-041 Międzyzdyn	sporządził	mgr inż. Andrzej Zajączkowski
obiekt	Wykonanie prac remontowych dla pomieszczeń DPS "LESNY" w Zaskoczynie	UPR. NR	GP-KZ-710/24/90
branża	ARCHITEKTURA	faza	PW
data	listopad 2022	skala	1:50
nazwa rysunku			nr r/s.
Zestawienie stolarki drzwiowej			4