

Procal Magdalena Stachowiak		Wzrost	2/4
ul. Katowicka 43/19	61-131 Poznań	Adres	
Zamawiający: Remont sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Nowym Luboszu i Starym Luboszu.		Pracownik	PB
Wykonawca: Profil podłuzny - wodociąg.		Data	05.2024
Gmina Kościan ul. Młyńska 15 64-000 Kościan		Strona	1-100 / 1-100
mgr inż. Magdalena Stachowiak		Podpis	
nr uprawnień WKP/0136/POOS/17			

W25	0,00	1,47	75,03	76,50	76,48	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. gaz. ø63 R=75,58 Rura ochronna ø90 L=4,0m isin. kan. san. ø200 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W26	0,00	0,60	73,53	74,95	74,95	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W27	0,00	0,60	73,69	75,11	75,11	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W28	0,00	0,60	73,68	75,10	75,10	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W29	0,00	0,70	73,72	75,14	75,14	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W30	0,00	1,73	74,78	76,10	76,10	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W31	0,00	0,95	74,87	76,29	76,29	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W32	0,00	0,80	74,95	76,37	76,37	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W33	0,00	0,61	74,88	76,30	76,30	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W34	0,00	5,09	74,85	76,30	76,30	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W35	0,00	4,24	74,34	75,79	75,79	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W36	0,00	4,28	74,15	75,60	75,60	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W37	0,00	4,44	73,83	75,28	75,28	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W38	0,00	4,26	73,47	75,07	75,07	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W40	0,00	3,72	73,65	75,10	75,10	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W41	0,00	0,65	74,85	76,17	76,17	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W47	0,00	2,23	74,69	76,14	76,14	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W48	0,00	1,51	75,15	76,60	76,60	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W49	0,00	1,55	74,89	76,34	76,34	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W50	0,00	1,53	74,99	76,44	76,44	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W51	0,00	0,66	74,58	76,00	76,00	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W39	0,00	1,47	73,47	75,07	75,07	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W52	0,00	6,30	74,95	76,40	76,40	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
W53	0,00	6,10	74,99	76,44	76,44	przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70
p26	6,10	1,1 %				przebieg isin. Zasuwia odciążająca	isin. kan. telef. ø20 R=75,69 isin. kabel telef. ø20 R=75,70

Poziom porównawczy 70,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna osi rurociągu

Zagłębienie osi rurociągu

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]