

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------|
| 1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.87*3.08 | m ² m ² | 11.920 | |
| | | | | RAZEM | 11.920 |
| 2 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek i lastryka na zaprawie cementowej 268.46 | m ² m ² | 268.460 | |
| | | | | RAZEM | 268.460 |
| 3 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 268.46 | m ² m ² | 268.460 | |
| | | | | RAZEM | 268.460 |
| 4 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 13 | szt. szt. | 13.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.000 |
| 5 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 13 | szt. szt. | 13.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.000 |
| 6 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 7 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 8 | KNR 4-02 0219-02 | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 4 | kpl. kpl. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 9 | KNR 4-02 0224-01 | Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 10 | KNR 4-02 0121-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 11 | KNR 4-02 0118-01 | Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 10 | szt. szt. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 12 | KNR 4-02 0108-01 | Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia o śr. 15-25 mm Obmiar dodatkowy 1 4 | msc. m msc. | 4.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 13 | KNR 4-02 0109-01 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy 1 10 | szt. m szt. | 10.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 14 | KNR 4-02 0109-06 | Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym z tworzywa 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 15 | KNR 4-02 0212-05 | Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 2 | msc. m msc. | 2.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 16 | KNR 4-02 0212-03 | Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 4 | msc. m msc. | 4.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 4.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 17 | KNR 4-02 0210-04 | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 2.5 | msc. m msc. | 2.500 | 1.000 2.500 |
| 18 | KNR 4-02 0210-02 | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 2.5 | msc. m msc. | 2.500 | 1.000 2.500 |
| 19 | KNR 0-23 2611-01 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 268.46+(24.20*4+8.70*2+8*7.00+5.40*4+9.10*2+5.30*2)*3.06 | m ² m ² | 943.496 | 943.496 |
| 20 | KNR 0-23 2612-06 analogia | Przyklejenie warstwy siatki na sufitach R=1,30 268.46 | m ² m ² | 268.460 | 268.460 |
| 21 | KNR 0-23 2612-06 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 30% (24.20*4+8.70*2+8*7.00+5.40*4+9.10*2+5.30*2)*3.06*30% | m ² m ² | 202.511 | 202.511 |
| 22 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 268.46 | m ² m ² | 268.460 | 268.460 |
| 23 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (24.20*4+8.70*2+8*7.00+5.40*4+9.10*2+5.30*2)*3.06 | m ² m ² | 675.036 | 675.036 |
| 24 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 675.036+11.92*2 | m ² m ² | 698.876 | 698.876 |
| 25 | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 268.46 | m ² m ² | 268.460 | 268.460 |
| 26 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 268.46 | m ² m ² | 268.460 | 268.460 |
| 27 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 675.036+11.92*2 | m ² m ² | 698.876 | 698.876 |
| 28 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 943.496+11.92*2 | m ² m ² | 967.336 | 967.336 |
| 29 | NNRNKB 202 2806-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 268.46 | m ² m ² | 268.460 | 268.460 |
| 30 | KNR-W 2-02 2003-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - wygłuszenie wełną mineralną 3.87*3.08 | m ² m ² | 11.920 | 11.920 |
| 31 | NNRNKB 202 2809-05 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 3.87*3.08 | m m | 11.920 | 11.920 |
| | | | | RAZEM | 11.920 |