

DROGI\_KOSZTORYS INWESTORSKI BOROWA GÓRA PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT DROGI - DO MSC BOROWEJ GÓRY</b>					
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1.1	KNR 2-31 0803-03	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 395	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 395.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>395.000</b>
1.2	KNR 2-31 0803-04	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości 395	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 395.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>395.000</b>
<b>2 KONSTRUKCJA</b>					
2.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni 395	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 395.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>395.000</b>
2.2	KNR 2-31 1004-08	Skroplenie nawierzchni 395	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 395.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>395.000</b>
2.3	KNR 2-31 0314-01	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścierna o grubości 2 cm Krotność = 2 395	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 395.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>395.000</b>
<b>3 ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>					
3.1	KNR 2-31 1108-02	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe zastosowaniem skraplarki przewoźnej 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
3.2	KNR 2-31 1402-03	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 260	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
3.3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu 260	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
3.4	KNR 2-01 0518-01	Umocnienie kruszywem poboczy 260	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
3.5	KNR 2-01 0702-0101	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II/analogia dla z zasypaniem - podcięcie korzeni) 50	m m	 50.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
3.6	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
3.7	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 2 78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
3.8	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
3.9	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce płaskowej z wypełnieniem spóln płaskim 87	m m	 87.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>87.000</b>
3.10	KNR 2-31 0303-02	Poszerzenia jezdni z kostki betonowej 78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>