

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50+20	m m	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
2	Kalkulacja własna	Nacięcie podłoża betonowego 35+35	m m	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 0,5*0,25*35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,375	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,375</b>
4	KNR 2-31 0402-03	Wypełnienie szczelin przy krawężniku leżącym 0,15*0,2*35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,050</b>
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (50+20+35)*0,35*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5,513	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,513</b>
6	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki na leżąco - analogia z Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 35	m m	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
7	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm 0,4*(6*50+35*13)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	302,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>302,000</b>
8	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 6*50+35*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	755,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>755,000</b>
9	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 0,6*755	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	453,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>453,000</b>
10	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 6*50+35*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	755,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>755,000</b>
11	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 6*50+35*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	755,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>755,000</b>
12	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 3	szt. szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
13	kalk. własna	Obsługa geodezyjna prac ziemnych i drogowych 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>