

**PROJEKTOR ULTRAOGNISKOWY  
WRAZ Z UCHWYTEM PRODU-  
CENTA PROJEKTORA**

**Wymagane parametry techniczne**

<b>Rozdzielczość własna</b>	WXGA (1280 x 800)
<b>Jasność</b>	3500 ANSI Lumens
<b>Kontrast</b>	14 000 : 1
<b>Rozdzielczość maks.</b>	UHD (3840 x 2160) @60Hz
<b>Proporcje obrazu</b>	16 : 10
<b>Żywotność i typ lampy</b>	6 000/12 000 godzin (tryb Normal/Eco)
<b>Rodzaj matrycy</b>	Technologia DLP® firmy Texas Instruments wykorzystująca jeden układ scalony
<b>Wielkość układu</b>	Przetwornik DMD 0,65"
<b>Współczynnik projekcji</b>	0,35 : 1
<b>Przekątna obrazu</b>	80–100"
<b>Odległość od ekranu</b>	283–446 mm
<b>Obiektywy</b>	F = 2,5; f = 5,1 mm
<b>Wsp. powiększenia</b>	1 × (stały)
<b>Zakres odchyień obiektywu</b>	Zmiana położenia obiektywu w pionie ±1,7%
<b>Przesunięcie</b>	120%
<b>Korekcja zniekształcenia trapezowego</b>	W pionie: ±40°
<b>Głośniki</b>	2 × 10 W
<b>Złącza wejścia/wyjścia</b>	Wej. VGA (D-Sub 15 styków) (x1), Liczba gniazd HDMI (x2), Component (YPbPr BNC x 3) (Nd.), Composite Video , Wej. audio (RCA) , Wej. audio (Mini Jack) , Wyj. VGA (D-Sub 15

	styków) , Wyj. audio (Mini Jack) , RJ45, RS-232, Wyj. 3D-Sync , 3G-SDI (Nd.), USB A (tylko zasilanie), USB B (tryb serwisowy), Mikrofon (Mini Jack)
<b>Wymiary (szer. x wys. x gł.)</b>	287,7 × 374,5 × 122,6 mm
<b>Masa</b>	5 kg
<b>Poziom hałasu</b>	33dB tryb Normal, 29dB Eco
<b>3D Ready (DLP Link PC+Video)</b>	Tak
<b>Akcesoria w zestawie</b>	Kabel VGA , Instrukcja obsługi (CD) , Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy , Karta gwarancyjna (zależnie od regionu) , Pilot (z baterią) , Przewód zasilający
<b>Gwarancja</b>	Gwarancja edukacyjna: 5 lat na projektor 3 lata lub 2000 godzin na lampę