

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>DACH</b>			
1	KNR 4-01		Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim	m <sup>2</sup>		
d.1	0735-05		(0.9+0.40+0.64+0.40)*2*0.60	m <sup>2</sup>	2.808	
					RAZEM	2.808
2	KNNR-W 3		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.1	0601-01		(7.60+7.00)*2*0.40	m <sup>2</sup>	11.680	
					RAZEM	11.680
3	KNNR-W 3		Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-01		11.680	m <sup>2</sup>	11.680	
	poz 3				RAZEM	11.680
4	KNR 4-01		Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0212-04		0.44*0.90+0.44*0.70	m <sup>2</sup>	0.704	
					RAZEM	0.704
5	KNR 2-02		Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0219-05		0.704	m <sup>2</sup>	0.704	
	poz 4				RAZEM	0.704
6	KNR 2-17		Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mrowanych	szt.		
d.1	0137-01		2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0303-02		0.15*0.20	m <sup>2</sup>	0.030	
					RAZEM	0.030
8	NNRNKB		(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Izoplastem B - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0524-01		(7.60+0.3)*(7.00+0.3)	m <sup>2</sup>	57.670	
					RAZEM	57.670
9	NNRNKB		(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Izoplastem B - Każda nast.warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0524-02		57.670	m <sup>2</sup>	57.670	
					RAZEM	57.670
10	KNR-W 2-		Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.		
d.1	02 0533-01		5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
11	KNR-W 2-		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0504-03		(0.4+0.90+0.64+0.40)*2*0.40	m <sup>2</sup>	1.872	
					RAZEM	1.872
12	KNR-W 4-		Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami - deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien	m		
d.1	01 0544-01		3.55+1.90	m	5.450	
					RAZEM	5.450
13	KNR-W 2-		Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt.		
d.1	02 0524-03		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-		Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 75 mm - odcinki pionowe	m		
d.1	01 0536-01		3.5	m	3.500	
					RAZEM	3.500
<b>2</b>			<b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>			
15	KNR 4-03		Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik	szt.		
d.2	0702-07		3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
16	KNR 4-03		Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.		
d.2	0711-09		5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
17	KNR 4-03		Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	po-		
d.2	1205-03		1	miar.	1.000	
				po-	RAZEM	1.000
				miar.		
18	KNR 4-03		Następny pomiar instalacji odgromowej	po-		
d.2	1205-04			miar.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	po- miar.	1.000	
					RAZEM	1.000
<b>3</b>			<b>PRACE PORZĄDKOWE</b>			
19	KNR 4-04		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.3	1101-03 1101-06		0.5	m <sup>3</sup>	0.500	
					RAZEM	0.500