CHODNIK



Obrzeże betonowe 8x30x100cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 – 3 cm
Ława betonowa

Krawężnik drogowy betonowy 15x30x100cm
Ława betonowa

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm
Projektowana podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
Projektowana podbudowa z kamienia łamanego gr. 20cm
Projektowana warstwa odsączająca z piasku gr. 5cm
Ziemia /grunt rodzimy lub nasyp/

POSZERZENIE JEZDNI



Projektowana nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna gr. 5 cm
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
Istniejąca podbudowa z kruszyw kamiennych

Projektowana nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna gr. 5 cm
Projektowana nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca gr. 4 cm
Projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki tłuczniowej gr. 20 cm
Projektowana dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 27 cm
Projektowana warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Projektowany spadek poprzeczny poszerzenia jezdni [Sp%] zgodny ze spadkiem poprzecznym jezdni istniejącej [Si%]

Zadanie	**Przebudowa drogi gminnej nr 113710R "Skołyszyn - Lisów" na terenie miejscowości Lisów gm. Skołyszyn**						
Adres	**Lisów, gm. Skołyszyn**						
Tytuł rysunku	Detale projektowanych nawierzchni						
Wykonał	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Ark.	Nr rys.
mgr inż. Jan Bugała	**konstr.- budowlana i inżynieryjna**	**ANB.V.7342-51/93 UAN-2-8346-106/87**		**maj 2023**	**[-]**	**A3**	**16**