

NAZWA HANDLOWA:	EFFECTIVE 20	
UŻYCIE:	MULTISPORT	
MATERIAŁ:	WŁÓKNO:	PE taśma fibrylowana (prosta)
	PODKŁADÓWKA:	100 % PP
	WARSTWA SPODNIA:	SBR Latex
ROZSTAW IGIEŁ:	3/8"	
KOLOR:	zielony, terracotta	

WŁASCIWOŚCI	JEDNOSTKI	WARTOŚĆ TYPOWA	TOLERANCJA
Dtex	[dtex]	6.600	± 10 %
Szerokość włókna	[mm]	12	± 10 %
Grubość włókna	[µm]	65	± 10 %
Ciężar włókna	[g/m ²]	627	± 10 %
Ilość ściągów na 10 cm	[-/10 cm]	19	± 10 %
Ilość pęczków/m ²	[-/m ²]	19.948	± 10 %
Ilość włókien/m ²	[-/m ²]	39.896	± 10 %
Wysokość włókna	[mm]	20	± 5 %
Ciężar podkładu	[g/m ²]	201	± 10 %
Ciężar warstwy spodniej	[g/m ²]	800	± 10 %
Ciężar całkowity	[g/m ²]	1.628	± 10 %
Siła wrywania pęczka	[N]	> 30	
Wodoprzepuszczalność	[mm/h]	> 500	
UV wytrzymałość (QUV - lampa A)	[h]	5.000	
Stabilność koloru - skala szara	Stopień	≥ 4	
Standardowa szerokość rolki	[m]	4,02	± 0,02

UWAGI:

Zalecany wysyp:

- piasek krzemowy 0,3 – 1,2 mm -> 17 mm (± 22 kg/m²)

W przypadku ułożenia luzem bez mocowania lub przyklejenia mogą na skutek zmian klimatycznych wystąpić zmiany rozmiarowe do 1 %.

Instalacja produktu musi być wykonana zgodnie z instrukcją instalacji JUTAggrass®.

Produkty według rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) nie zawierają żadnych substancji niebezpiecznych.