

ZESTAWIENIE DRZWI										
Oznaczenie na rysunku	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09	D10
Schemat										
Wymiary w murze (HxS):	270 x 180	216 x 100	216 x 100	216 x 90	216 x 100	216 x 90	216 x 100	216 x 100	216 x 100	216 x 110
Wym. w świetle (HxS):	260 x 160(90+70)	210 x 90	210 x 90	210 x 80	210 x 90	210 x 80	210 x 90	210 x 90	210 x 90	210 x100
KIERUNEK:	±0: 1L	±0: 1P	±0: 2P,	±0: 2L,	±0: 2L, +1: 2L	±0: 1L,1P; +1:1L,1P	±0: 1L,	±0: 1P,	±0: 1P; +1: 1P, 1L	±0: 1P; +1: 1P
Ilość rozem:	1	1	2	2	4	4	1	1	3	2
odporność ppoż	60	30	–	–	–	–	60	–	–	–
samozamkacz	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	–	TAK	TAK	NIE	TAK
U(max)[W/(m²·K)]	1.7	–	–	–	–	–	–	1.7	–	–
UWAGI	wejściowe antywłamaniowe R6b, do BOK ciepłe pełnoszkłone, wspornogonieszklana ściągka, otwierania, pochwyty, aluminiowe malowane kolor:RAL 7024									
	BIURA przeszkłone,			SERWEROWNIA, SZAFKA MINDPRZEDSIĘWZĘCIEK TOALET		TOALETY	gospodarcze pełne aluminiowe	gospodarcze zewn. pełne aluminiowe kolor:RAL 7024	socjalne, gospodarcze całoszkłone, szkło płaskowane	TOALETA NPS, pełne aluminiowe

ZESTAWIENIE DRZWI						
Oznaczenie na rysunku	D11	D12	D13	D14	D15	D16
Schemat						
Wymiary w murze (HxS):	216 x 200	216 x 200	216 x 100	216 x 180	216 x 100	224 x 100
Wym. w świetle (HxS):	210 x 180(90+90)	210 x 180(90+90)	210 x 90	210 x 160(90+70)	210 x 90	218 x 90
KIERUNEK:	±0: 2P,	±0: 1P,	±1: 2P	±0: 1P,	±2: 2L,	±2: 1L
Ilość rozem:	2	1	2	1	2	1
odporność ppoż	60	30	–	–	–	–
samozamknięcz	TAK	TAK	–	–	–	–
U(max)[W/(m²·K)]	–	–	–	–	–	1,7
UWAGI	LOKAL całoszkłone					
		KL.SCHODOWA całoszkłone, w szklanej ścianie		do lokali biurowych, całoszkłone,okno biurowego: całoszkłone	techniczne na dachu pełne aluminiowe	NA DACH przeszkłone ciepłe, aluminiowe

ZESTAWIENIE SZKŁANYCH ŚCIAN		
Oznaczenie na rysunku	SZKL.2	SZKL.3
Schemat		
Wymiary w murze (HxS):	288 x 210	282 x 510
odporność ppoż	30	–
UWAGI	BOK 1.02: LOKAL BIUROWY 2.03 BEZSZPROSOWE	LOKAL BIUROWY 2.04 BEZSZPROSOWE

ZESTAWIENIE OKIEN PVC

Oznaczenie na rys.	01	02	03	04
Schemat				
Wymiary (HxS):	270 x 96	270 x 96	270 x 189	270 x 96
Ilość :	1	4	3	7
min. U(max)[W/(m²·K)]	1.8	1.8	1.8	1.8
UWAGI	pom.gospodarcze Okno ze skrzydłem oddymiania – wykonac wg. proj. brązowego kolor:RAL 7024	Okno stałe z górną częścią uchyną kolor:RAL 7024 w osi H na portierze o podwyższonej odporności ogniowej, podtr warunki ppoż.	Okno 2skrzydłowe: stałe z częścią uchyną kolor:RAL 7024	Okno uchylne z górną częścią stałą kolor:RAL 7024 w osi H na piętrze o podwyższonej odp. ogniowej, podtr warunki ppoż

OBIEKT:

ROZBUDOWA ISTNIĄCEGO BUDYNKU
USŁUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ
BIUROWO - USŁUGOWĄ
POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 4632/4
W RYKACH PRZY UL. SŁOJACKIEGO 5

INWESTOR:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWA
KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ
w Rykach Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 5, 08 - 500 RYKI
tel. 81 885 15 30, fax 81 885 16 02

CIENOSTKA PROJEKTOWA:

**PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - HANLOWE
"SANEKO"**

Babin 207, 24 - 200 Bełżyce
tel. 600 327 103, e-mail: saneko@op.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Projektant:
mgr inż. arch. Marek MIŻAK
nr upr. 2351/LBx8

Sprawca:
mgr inż. Wojciech Dobrzański
nr upr. 4527/0

PODPIS

TEMAT

ZESTAWIENIE STOLARKI
RYSUNEK ZAMIENNY

PODZ.

1:50

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

Faza:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Autor:

Faza Branża Nr Rewizja

A2 PB-W | A 14Z -

Data:

GRUDZIEŃ 2020

PL

Strona