


# RZUT FUNDAMENTÓW

Skala 1:100



**UWAGI:**

- Wymiary w milimetrach.
- Zbrojenie ław fundamentowych przepuścić przez stopy fundamentowe
- W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych wykop należy pogłębić i powstałe miejsca wypełnić chudym betonem.
- Oznaczenia na rzytniku:  
np:  $\nabla -2,70$  - rzędna spodu stopy  
 $\blacktriangledown -2,80$  - rzędna spodu chudego betonu

**OBIEKT:**

**ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  
USŁUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ  
BIUROWO - USŁUGOWĄ**

RYKI, UL.SŁOWACKIEGO 5, DZ. NR 4632/4, OBRĘB 1

**INWESTOR:**

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
w Rykach Sp. z o.o.**

ul. Słowackiego 5, 08 - 500 RYKI  
tel. 81 865 15 39, fax 81 865 16 02

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:**



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
USŁUGOWO - HANLOWE  
"SANEKO"**

Babin 207, 24 - 200 Bełżyce  
tel. 600 327 103, e-mail: saneko@o2.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		PODPIS
Projektował: mgr inż. Wojciech DOBRZAŃSKI nr upr. 452/70		
Projektował mgr inż. Jerzy JAWOSZEK nr upr. 1227/Lb/72		
Opracował: mgr inż. Jerzy BANCER nr upr. 486/87/WŁ		

TEMAT		PODZ.:
RZUT FUNDAMENTÓW		1:100

Branża: **KONSTRUKCJA**

Faza: **PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

Arkusz	Etap	Faza	Branża/nr	Rewizja
<b>A3</b>	<b>I</b>	<b>PBW</b>	<b>K01</b>	<b>-</b>

Data:	<b>SIERPIEŃ 2016</b>	PL	Strona
-------	----------------------	----	--------