


KOMISARIAT POLICJI - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

ID	OK1	OK2	OK3	OK4	OK5	OK6
Rzut						
Elewacja od wewnątrz						
Rozmiar Szer. x Wys.	1,000×0,450	1,000×1,550	1,000×1,550	1,000×3,000	1,000×1,550	1,000×1,500
Wysokość parapetu	200	90	90	55 od spocznika	100	100
Typ okna	rozwieralno-uchylne	rozwieralno-uchylne	rozwieralno-uchylne	stałe	rozwieralno-uchylne	uchylne w części dachowej, stałe w części pionowej
Materiał profili	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW
Ilość	1	10	1	2	5	6
Lokalizacja	okno w pomieszczeniu kotłowni	okna w pomieszczeniach biurowych na parterze	okno w magazynie NPP;	okna na klatce schodowej	okna w pokojach biurowych na piętrze od frontu;	okna kolankowe w pokojach biurowych na piętrze od strony zaplecza;
Klasa odporności na włamanie	RC2	RC3	RC3	RC2	RC2	RC2
<div>-okna o konstrukcji ramy z PCW, z profili pięciokomorowych, ze stalową wkładką wzmacniającą, z pakietem trzyszybowym, dwukomorowym, wypełnionym argonem, z szybą zewnętrzną ze szkład antywłamaniowego P4, wyposażone w zaczep antywłamaniowy, blokadę obrotu klamki; -współczynnik przenikania ciepła dla okna Uw≤0,9 W/K*m<sup>2</sup> -okna powinny być wyposażone w okucia stalowe, antywłamanione; -okna w kolorze grafitowym NCS-S 7502-B od zewnątrz, białe od wewnątrz -parapety wewnętrzne z PCW i parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym NCS-S 7502-B</div>						


	od zewnątrz powinno być zabezpieczone kratą stalową z prętów śr. 16 mm co 100 mm osadzonych w płaskownikach poziomych o wym. 50 x 8 mm, a od wewnątrz siatką stalową z drutu śr. 2 – 3 mm o wymiarach otworów w siatce 10 x 10 mm w ramach z kątownika 40 x 40 x 4 mm wzmocnionych teownikiem, otwieranych z zamkami i zamocowanych w ościeżnicy metalowej
--	--



Okno wylazowe 78x118  
wylaz cieply  
Szyba antywłamaniowa klasy P4

1szt.

- Okno wylazowe 78x118 cm
- szyba antywłamaniowa klasy P4;
  - okno w wersji otwieranej na lewą stronę;
  - montaż na dachach o nachyleniu 15-55°;
  - współczynnik Uw 1,1 W/K\*m<sup>2</sup>
  - lakierowane na kolor grafitowy NCS-S 7502-B
  - dwie uszczelki



1szt.

- Wylaz na strych 70x120 cm EI30 ze schodami nożycowymi
- kłapa ogniodoporna;
  - na indywidualne zamówienie - dopasowane do wysokości kondygnacji;
  - listwy wykończeniowe;
  - antypoślizgowe stopnie;
  - możliwość odkręcania lub dołożenia stopni;
  - system szybkiego montażu w stropie;
  - dopuszczalne obciążenie 200 kg;
  - grubość izolacji termicznej 3 cm;
  - grubość kłapy 5,6 cm

UWAGI:

- Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową, kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć
- Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśnić i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi
- W przypadku wszelkich wątpliwości lub niezgodności poszczególnych elementów na planach czy opisach należy zwrócić się do projektanta architektury na piśmie z prośbą o wyjaśnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.
- Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi
- wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p.poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty)
- Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku wg branżowych projektów wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy
- Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z obowiązującym prawem.
- Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i podobnymi uregulowaniami branżowymi
- Rysunek jest częścią dzieła chronionego prawem autorskim, wprowadzanie zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposób niezgodny z nabytymi prawami majątkowymi wymaga pisemnej zgody autorów
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
- W oznaczeniach rysunkowych drzwi podano wymiary w świetle przejścia
- w trakcie realizacji rozwiązania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary otworów) należy zweryfikować, uwzględniając technologie producentów oraz pomiary z natury
- Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie według wytycznych i zaleceń producenta
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83)  
Wszelkie informacje i rozwiązania w nim zawarte stanowią własność intelektualną firmy plan3D Adrian Bogutczak i nie mogą być ponownie powielane lub udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

plan3D

strefa projektowania

**ADRIAN BOGUTCZAK**  
90-731 Łódź, ul. Wólczańska 19  
tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

<b>temat:</b> PROJEKT ZAMIENNY do projektu: "Przebudowa i rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Łebie i rozbiora garaży (decyzja nr 264/18)" DOTYCZĄCY ROZBIÓRKI: starego budynku OSP (nr ew. 1132) oraz budynku przychodni (nr ew. 251); BUDOWY: budynku komisariatu policji oraz budynku przychodni - punktu medycznego			
<b>adres:</b> Łeba, ul. Pocztowa 10 DZ. NR 147/2, 150, 148, 149, 157, 156, 159/1, obr. 0001 Łeba			
<b>Architektura projektant:</b>		mgr inż. arch. Adrian Bogutczak upr. bud. nr 37/LOOKK/2010	
<b>sprawdzający:</b>		mgr inż. arch. Agata Pacholczyk upr. bud. nr 41/LOOKK/2011	
<b>branża:</b> ARCHITEKTURA		<b>stadium:</b> PROJEKT WYKONAWCZY	
<b>skala:</b> 1:50		<b>data:</b> WRZESIEŃ 2021 r.	
<b>rysunek:</b> ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ - KOMISARIAT POLICJI			
201	KP	PW	ARCZSO 18