











| OZNACZENIE NA RYSUNKU         |                | O1  | O2  | O3  | O4  | O5  | O6  | O7  | O8  | O8A   | O9  |           |
|-------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| OZNACZENIE PRODUCENTA         |                | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |           |
| PRODUCENT STOLARKI            |                | INDYWIDUALNE  | INDYWIDUALNE  | INDYWIDUALNE  | INDYWIDUALNE  | INDYWIDUALNE  | INDYWIDUALNE  | PPOŻ EI60   | INDYWIDUALNE  | INDYWIDUALNE  | INDYWIDUALNE  |           |
| ZESTAWIENIE OKIEN             |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
| SCHEMAT                       |                |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| Wymiary zestawowe             |                | So x Ho   | 300 x 240   | 300 x 240   | 120 x 240   | 160 x 240   | 300 x 210   | 300 x 210   | 300 x 210   | 120 x 210   | 120 x 210   | 180 x 210 |
| Zewnętrzne wymiary ościeżnicy | Sz             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |
|                               | H <sub>z</sub> | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |
| Wymiary w świetle ościeżnicy  | S              | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |
|                               | H              | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |
| Powierzchnia m2               |                | SxH   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |
| PARTER                        | szt.           | 6   | 4   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |
| 1 PIĘTRO                      | szt.           | -   | -   | -   | -   | 8   | 4   | 1   | 2   | 1   | 2   |           |
| 2 PIĘTRO                      | szt.           | -   | -   | -   | -   | 7   | 4   | 1   | 2   | 1   | 3   |           |
| 2 PIĘTRO                      | szt.           | 6   | 4   | 1   | 1   | 15  | 8   | 2   | 4   | 2   | 5   |           |
| UWAGI                         |                | <div>-OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNE;<br/>-PROFILE ALUMINIOWE OKIENNE IZOLOWANE TERMICZNIE;<br/>-WSPÓŁCZYNNIK "U" DLA OKNA U&lt;0,9W/m²K;<br/>-SZYBA ZESPOLONA DWU- LUB TRÓJKOMOROWA;<br/>-SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM P2;<br/>-PROFILE MALOWANE PROSZKOWO OBUSTRONNIE W KOLORZE RAL 7016;<br/>-OKUCIA ALUMINOWE;<br/>- PARAPET ZEWN. STALOWY W KOLORZE RAL 7016;<br/>-PARAPET WEWN. Z BIAŁEGO KONGLOMERATU;<br/>-WYPOSAŻYĆ W ZEWNĘTRZNE PODTYNKOWE ROLETY TYPU REFLEKSOL STEROWANIE ELEKTRYCZNE, KOLOR KASET I PROWADNIC RAL 7016, TKANINA DO USTALENIA WG PALETY WYBRANEGO DOSTAWCY;</div> <div>-OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNE;<br/>-PROFILE ALUMINIOWE OKIENNE IZOLOWANE TERMICZNIE;<br/>-WSPÓŁCZYNNIK "U" DLA OKNA U&lt;0,9W/m²K;<br/>-SZYBA ZESPOLONA DWU- LUB TRÓJKOMOROWA;<br/>-SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM P2;<br/>-PROFILE MALOWANE PROSZKOWO OBUSTRONNIE W KOLORZE RAL 7016;<br/>-OKUCIA ALUMINOWE;<br/>- PARAPET ZEWN. STALOWY W KOLORZE RAL 7016;<br/>-PARAPET WEWN. Z BIAŁEGO KONGLOMERATU;<br/>-WYPOSAŻYĆ W ZEWNĘTRZNE PODTYNKOWE ROLETY TYPU REFLEKSOL STEROWANIE ELEKTRYCZNE, KOLOR KASET I PROWADNIC RAL 7016, TKANINA DO USTALENIA WG PALETY WYBRANEGO DOSTAWCY;</div> <div>-OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNE;<br/>-PROFILE ALUMINIOWE OKIENNE IZOLOWANE TERMICZNIE;<br/>-WSPÓŁCZYNNIK "U" DLA OKNA U&lt;0,9W/m²K;<br/>-SZYBA ZESPOLONA DWU- LUB TRÓJKOMOROWA;<br/>-SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM P2;<br/>-PROFILE MALOWANE PROSZKOWO OBUSTRONNIE W KOLORZE RAL 7016;<br/>-OKUCIA ALUMINOWE;<br/>- PARAPET ZEWN. STALOWY W KOLORZE RAL 7016;<br/>-PARAPET WEWN. Z BIAŁEGO KONGLOMERATU;<br/>-WYPOSAŻYĆ W ZEWNĘTRZNE PODTYNKOWE ROLETY TYPU REFLEKSOL STEROWANIE ELEKTRYCZNE, KOLOR KASET I PROWADNIC RAL 7016, TKANINA DO USTALENIA WG PALETY WYBRANEGO DOSTAWCY;</div> <div>-OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNE;<br/>-PROFILE ALUMINIOWE OKIENNE IZOLOWANE TERMICZNIE;<br/>-WSPÓŁCZYNNIK "U" DLA OKNA U&lt;0,9W/m²K;<br/>-SZYBA ZESPOLONA DWU- LUB TRÓJKOMOROWA;<br/>-SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM P2;<br/>-PROFILE MALOWANE PROSZKOWO OBUSTRONNIE W KOLORZE RAL 7016;<br/>-OKUCIA ALUMINOWE;<br/>- PARAPET ZEWN. STALOWY W KOLORZE RAL 7016;<br/>-PARAPET WEWN. Z BIAŁEGO KONGLOMERATU;<br/>-WYPOSAŻYĆ W ZEWNĘTRZNE PODTYNKOWE ROLETY TYPU REFLEKSOL STEROWANIE ELEKTRYCZNE, KOLOR KASET I PROWADNIC RAL 7016, TKANINA DO USTALENIA WG PALETY WYBRANEGO DOSTAWCY;</div> <div>-OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNE;<br/>-PROFILE ALUMINIOWE OKIENNE IZOLOWANE TERMICZNIE;<br/>-WSPÓŁCZYNNIK "U" DLA OKNA U&lt;0,9W/m²K;<br/>-SZYBA ZESPOLONA DWU- LUB TRÓJKOMOROWA;<br/>-SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM P2;<br/>-PROFILE MALOWANE PROSZKOWO OBUSTRONNIE W KOLORZE RAL 7016;<br/>-OKUCIA ALUMINOWE;<br/>- PARAPET ZEWN. STALOWY W KOLORZE RAL 7016;<br/>-PARAPET WEWN. Z BIAŁEGO KONGLOMERATU;<br/>-WYPOSAŻYĆ W ZEWNĘTRZNE PODTYNKOWE ROLETY TYPU REFLEKSOL STEROWANIE ELEKTRYCZNE, KOLOR KASET I PROWADNIC RAL 7016, TKANINA DO USTALENIA WG PALETY WYBRANEGO DOSTAWCY;</div> <div>-OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNE;<br/>-PROFILE ALUMINIOWE OKIENNE IZOLOWANE TERMICZNIE;<br/>-WSPÓŁCZYNNIK "U" DLA OKNA U&lt;0,9W/m²K;<br/>-SZYBA ZESPOLONA DWU- LUB TRÓJKOMOROWA;<br/>-SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM P2;<br/>-PROFILE MALOWANE PROSZKOWO OBUSTRONNIE W KOLORZE RAL 7016;<br/>-OKUCIA ALUMINOWE;<br/>- PARAPET ZEWN. STALOWY W KOLORZE RAL 7016;<br/>-PARAPET WEWN. Z BIAŁEGO KONGLOMERATU;<br/>-WYPOSAŻYĆ W ZEWNĘTRZNE PODTYNKOWE ROLETY TYPU REFLEKSOL STEROWANIE ELEKTRYCZNE, KOLOR KASET I PROWADNIC RAL 7016, TKANINA DO USTALENIA WG PALETY WYBRANEGO DOSTAWCY;</div> <div>-OKNO STAŁE - PRZECIWPÓŻAROWE EI60;<br/>-PROFILE ALUMINIOWE OKIENNE IZOLOWANE TERMICZNIE;<br/>-WSPÓŁCZYNNIK "U" DLA OKNA U&lt;0,9W/m²K;<br/>-SZYBA ZESPOLONA DWU- LUB TRÓJKOMOROWA;<br/>-SZYBA ZESPOLONA DWU- LUB TRÓJKOMOROWA;<br/>-SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM P2;<br/>-PROFILE MALOWANE PROSZKOWO OBUSTRONNIE W KOLORZE RAL 7016;<br/>-OKUCIA ALUMINOWE;<br/>- PARAPET ZEWN. STALOWY W KOLORZE RAL 7016;<br/>-PARAPET WEWN. Z BIAŁEGO KONGLOMERATU;<br/>-WYPOSAŻYĆ W ZEWNĘTRZNE PODTYNKOWE ROLETY TYPU REFLEKSOL STEROWANIE ELEKTRYCZNE, KOLOR KASET I PROWADNIC RAL 7016, TKANINA DO USTALENIA WG PALETY WYBRANEGO DOSTAWCY;</div> <div>-OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNE;<br/>-PROFILE ALUMINIOWE OKIENNE IZOLOWANE TERMICZNIE;<br/>-WSPÓŁCZYNNIK "U" DLA OKNA U&lt;0,9W/m²K;<br/>-SZYBA ZESPOLONA DWU- LUB TRÓJKOMOROWA;<br/>-SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM P2;<br/>-PROFILE MALOWANE PROSZKOWO OBUSTRONNIE W KOLORZE RAL 7016;<br/>-OKUCIA ALUMINOWE;<br/>- PARAPET ZEWN. STALOWY W KOLORZE RAL 7016;<br/>-PARAPET WEWN. Z BIAŁEGO KONGLOMERATU;<br/>-WYPOSAŻYĆ W ZEWNĘTRZNE PODTYNKOWE ROLETY TYPU REFLEKSOL STEROWANIE ELEKTRYCZNE, KOLOR KASET I PROWADNIC RAL 7016, TKANINA DO USTALENIA WG PALETY WYBRANEGO DOSTAWCY;</div> <div>-OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNE;<br/>-PROFILE ALUMINIOWE OKIENNE IZOLOWANE TERMICZNIE;<br/>-WSPÓŁCZYNNIK "U" DLA OKNA U&lt;0,9W/m²K;<br/>-SZYBA ZESPOLONA DWU- LUB TRÓJKOMOROWA;<br/>-SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM P2;<br/>-PROFILE MALOWANE PROSZKOWO OBUSTRONNIE W KOLORZE RAL 7016;<br/>-OKUCIA ALUMINOWE;<br/>- PARAPET ZEWN. STALOWY W KOLORZE RAL 7016;<br/>-PARAPET WEWN. Z BIAŁEGO KONGLOMERATU;<br/>-WYPOSAŻYĆ W ZEWNĘTRZNE PODTYNKOWE ROLETY TYPU REFLEKSOL STEROWANIE ELEKTRYCZNE, KOLOR KASET I PROWADNIC RAL 7016, TKANINA DO USTALENIA WG PALETY WYBRANEGO DOSTAWCY;</div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |

UWAGI:

- PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ ILOŚCI I OTWIERALNOŚĆ STOLARKI ORAZ POBRAĆ WYMIARY OTWORÓW Z NATURY;
- OTWIERALNOŚĆ OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH POKAZANO OD STRONY ELEWACJI;
- OTWIERALNOŚĆ DRZWI I PRZESZKLEŃ WEWNĘTRZNYCH POKAZANO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ POMIESZCZENIA;
- ZEWNĘTRZNE WYMIARY STOLARKI DOPASOWAĆ WZGLĘDEM PRODUCENTA UWZGLĘDNIAJĄC SZCZELINĘ MONTAŻOWĄ;
- DO WSZYSTKICH OKIEN ZASTOSOWAĆ SYSTEM OTWIERANIA MOŻLIWY DO OBSŁUGI Z POZIOMU POSADZKI
- STOLARKĘ ZEWNĘTRZNĄ NALEŻY MONTOWAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM ELIMINACJI MOSTKÓW TERMICZNYCH;
- INTEGRALNA CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO ZESTAWIENIA SĄ RZUTY POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI;

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W [cm], POZIOMY PODANO W [m];
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI;
- PRZED ZAMÓWIENIEM I WYKONANIEM ELEMENTÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY NA BUDOWIE;
- STOSOWAĆ MATERIAŁY OPISANE NA RYSUNKACH LUB RÓWNOWAŻNE;
- BAZOWAĆ NA SYSTEMOWYCH ROZWIĄZANIACH PRODUCENTÓW;
- PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;
- W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM;

|   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| jednostka projektowa  |  | <b>II ETAP - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI</b>  |                         |
| <div><div><div>ARCHI-GRAF</div><div>JANUSZ KICIŃSKI &amp; ROMAN SZUMNY</div></div></div>  |  | adres zamierzenia budowlanego:<br><b>Piła, ul. Ceglana 2, działka nr 1284/1</b><br><b>jednostka ewidencyjna 301901_1</b><br><b>obręb ewidencyjny 0019 Piła</b>     |                         |
| 64-920 PIŁA, UL. KOSSAKA 110TEL/FAX (067)2137075; 3512757   |  | projektant:<br>mgr inż. arch. Roman Szumny<br>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej<br>Nr ewiden. GP-7342/1874/94 |                         |
| Inwestor:<br><b>POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI</b><br>ul. Ceglana 2, 64-920 Piła  |  | mgr inż. arch. Sobięstaw Kolanowski  |                         |
| nazwa zamierzenia budowlanego:<br><b>CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH</b><br><b>W PILE - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile</b><br><b>w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie</b> |  | inż. Tomasz Smoliński  |                         |
|   |  | tytuł rysunku:<br><b>ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ</b>  |                         |
| nr rysunku: <b>PW-A-1018-20-E2-11</b>   |  | branża: architektura   |                         |
| etap projektowania:<br><b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>  |  | data opracowania:<br>06.2020r.   | skala: 1:100<br>strona: |