OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dw2	Dw3	Dw6	Dw7	Dw12	Dw13	Dw14	Dw15	Dz4	Dz5	Dz6	Dz7
OZNACZENIE PRODUCENTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCENT STOLARKI		INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	PPOŻ EIS30	PPOŻ EI60	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT													
Wymiary w świetle otworu	S_o	100	100	130	150	210	90	130	210	200	260	100	130
	H_o	206	206	206	206	206	206	206	206	210	325	210	210
Wymiary zewnętrzne	S_z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H_z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiary w świetle ościeżnicy	Ś	90	90	120	90+50	100+100	80	120	200	95+95	250	90	120
	H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	250	200	200
PARTER	L / P	2 -	3 2	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -
1 PIETRO	L / P	1 2	2 2	2 1	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
2 PIETRO	L / P	1 5	2 2	3 3	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
RAZEM	L / P	4 7	7 6	5 5	- -	- -	- 1	3 -	- -	- -	- -	1 -	1 -
RAZEM	szt.	11	13	10	2	2	1	3	1	1	1	1	1
UWAGI		-DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE; -PEŁNE NIEIZOLOWANE TERMICZNIE; -KOLOR RAL 7016; -OKUCIA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UŻYTKOWANIE; -SZER. PRZEJŚCIA W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA CO NAJMNIEJ 90x200cm; -WEJŚCIE BEZPROGOWE; -ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ; -KRATKA WENTYLACYJNA LUB PODCIĘCIE O POW. MIN. 0,022m² (OPRÓCZ POM. N.10); - OŚCIEŻNICA DEDYKOWANA;	-DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE; -PEŁNE NIEIZOLOWANE TERMICZNIE; -KOLOR RAL 7016; -OKUCIA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UŻYTKOWANIE; -SZER. PRZEJŚCIA W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA CO NAJMNIEJ 90x200cm; -WEJŚCIE BEZPROGOWE; -WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ; -ZAMEK Z WKŁADKĄ ŁAZIENKOWĄ; -KRATKA WENTYLACYJNA LUB PODCIĘCIE O POW. MIN. 0,022m²; - OŚCIEŻNICA DEDYKOWANA;	-DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE; -PEŁNE NIEIZOLOWANE TERMICZNIE; - IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA >40dB -KOLOR RAL 7016; -PRZESZKLENIE 50x65cm, OBUSTRONNIE SZKŁO BEZPIECZNE; -OKUCIA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UŻYTKOWANIE; -SZER. PRZEJŚCIA W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA CO NAJMNIEJ 120x200cm; -WEJŚCIE BEZPROGOWE; -ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ; - OŚCIEŻNICA DEDYKOWANA;	-DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE; -PEŁNE NIEIZOLOWANE TERMICZNIE; - IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA >40dB -KOLOR RAL 7016; -PRZESZKLENIE 50x65cm, OBUSTRONNIE SZKŁO BEZPIECZNE; -OKUCIA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UŻYTKOWANIE; -SZER. PRZEJŚCIA W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA CZYNNEGO CO NAJMNIEJ 90x200cm; -WEJŚCIE BEZPROGOWE; -ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ; - OŚCIEŻNICA DEDYKOWANA;	-DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE; -PEŁNE NIEIZOLOWANE TERMICZNIE; - IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA >40dB -KOLOR RAL 7016; -PRZESZKLENIE 50x65cm, OBUSTRONNIE SZKŁO BEZPIECZNE; -OKUCIA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UŻYTKOWANIE; -SZER. PRZEJŚCIA W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA CZYNNEGO CO NAJMNIEJ 90x200cm; -WEJŚCIE BEZPROGOWE; -ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ; - OŚCIEŻNICA DEDYKOWANA;	-DRZWI PŁYCINOWE WEWNĘTRZNE; -PEŁNE NIEIZOLOWANE TERMICZNIE; -OKLEINA W KOLORZE BIAŁYM; -OKUCIA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UŻYTKOWANIE; -SZER. PRZEJŚCIA W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA CO NAJMNIEJ 80x200cm; -WEJŚCIE BEZPROGOWE; -ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ; - OŚCIEŻNICA REGULOWANA;	-DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKLONE; -PROFILE ALUMINIOWE NIEIZOLOWANE TERMICZNIE; -DRZWI PRZECIWPOŻAROWE I DYMOSZCZELNE O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EIS30; -KOLOR: RAL 7016 OBUSTRONNIE; -SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM; -OKUCIA ALUMINIOWE; -WYM. PRZEJŚCIA W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA CZYNNEGO CO NAJMNIEJ 120x200cm; -WEJŚCIE BEZPROGOWE; -WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ; -ZAMEK ANTYPANICZNY;	-DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKLONE; -PROFILE ALUMINIOWE NIEIZOLOWANE TERMICZNIE; -DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60; -KOLOR: RAL 7016 OBUSTRONNIE; -SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM; -OKUCIA ALUMINIOWE; -WYM. PRZEJŚCIA W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA CZYNNEGO CO NAJMNIEJ 120x200cm; -WEJŚCIE BEZPROGOWE; -WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ; -ZAMEK ANTYPANICZNY;	-DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZESZKLONE; -PROFILE ALUMINIOWE IZOLOWANE TERMICZNIE; -WSPÓŁCZYNNIK DLA DRZWI U<1,3W/m²K; -KOLOR: RAL 7016 OBUSTRONNIE; -SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM P2; -OKUCIA ALUMINIOWE; -WYM. PRZEJŚCIA W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA CZYNNEGO CO NAJMNIEJ 90x200cm; -WEJŚCIE BEZPROGOWE; -WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ ORAZ BLOKADĘ DRZWI W POZYCJI OTWARTEJ ZINTEGROWANA Z SYSTEMEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ; - ZAMEK ANTYPANICZNY;	-DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE; -PEŁNE IZOLOWANE TERMICZNIE; -WSPÓŁCZYNNIK DLA DRZWI U<1,3W/m²K; -KOLOR RAL 7016 OBUSTRONNIE; -OKUCIA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UŻYTKOWANIE; -SZER. PRZEJŚCIA W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA CZYNNEGO CO NAJMNIEJ 90x200cm; -WEJŚCIE BEZPROGOWE; -ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ; - OŚCIEŻNICA DEDYKOWANA; -NAŚWIETLE GÓRNE STAŁE, OBUSTRONNIE SZKŁO BEZPIECZNE;	-DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE; -PEŁNE IZOLOWANE TERMICZNIE; -WSPÓŁCZYNNIK DLA DRZWI U<1,3W/m²K; -KOLOR RAL 7016 OBUSTRONNIE; -OKUCIA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UŻYTKOWANIE; -SZER. PRZEJŚCIA W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA CO NAJMNIEJ 90x200cm; -WEJŚCIE BEZPROGOWE; -ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ; - OŚCIEŻNICA DEDYKOWANA;	-DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZESZKLONE; -PROFILE ALUMINIOWE IZOLOWANE TERMICZNIE; -WSPÓŁCZYNNIK DLA DRZWI U<1,3W/m²K; -KOLOR: RAL 7016 OBUSTRONNIE; -SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM P2; -OKUCIA ALUMINIOWE; -WYM. PRZEJŚCIA W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA CZYNNEGO CO NAJMNIEJ 120x200cm; -WEJŚCIE BEZPROGOWE; -WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ ORAZ BLOKADĘ DRZWI W POZYCJI OTWARTEJ; - ZAMEK ANTYPANICZNY;

UWAGI:
- PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ ILOŚCI I OTWIERALNOŚCI STOLARKI ORAZ POBRAĆ WYMIARY OTWORÓW Z NATURY;
- OTWIERALNOŚĆ OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH POKAZANO OD STRONY ELEWACJI;
- OTWIERALNOŚĆ DRZWI I PRZESZKLEŃ WEWNĘTRZNYCH WG RZUTÓW POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI;
- DLA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH OKREŚLONO SKRZYDŁO CZYNNE NA RZUTACH POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI;
- WYMIARY OTWORÓW POD MONTAŻ STOLARKI PRZYGOTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA I DOSTAWCY STOLARKI
- ZACHOWAĆ MINIMALNE WYMIARY PRZEJŚĆ;
- DRZWI DO POMIESZCZEŃ "MOKRYCH" (ŁAZIENKI, WC ITP.) Z KRATKĄ, TULEJAMI LUB PODCIĘCIEM NAWIEWNYM O SUMARYCZNYM PRZEKROJU 0,022m²;
- STOLARKĘ ZEWNĘTRZNĄ NALEŻY MONTOWAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM ELIMINACJI MOSTKÓW TERMICZNYCH;
- INTEGRALNA CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO ZESTAWIENIA SĄ RZUTY POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI;

UWAGI:
- WYMIARY PODANO W [cm], POZIOMY PODANO W [m];
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI;
- PRZED ZAMÓWIENIEM I WYKONANIEM ELEMENTÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY NA BUDOWIE;
- STOSOWAĆ MATERIAŁY OPISANE NA RYSUNKACH LUB RÓWNOWAŻNE;
- BAZOWAĆ NA SYSTEMOWYCH ROZWIĄZANIACH PRODUCENTÓW;
- PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;
- W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM;

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA, UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757

Inwestor:
POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI
ul. Ceglana 2, 64-920 Piła

nazwa zamierzenia budowlanego:
CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie

II ETAP - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

adres zamierzenia budowlanego:
Piła, ul. Ceglana 2, działka nr 1284/1
jednostka ewidencyjna 301901_1
obręb ewidencyjny 0019 Piła

projektant:
mgr inż. arch. Roman Szumny
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

opracował:
mgr inż. arch. Sobiesław Kolanowski
inż. Tomasz Smoliński

tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI ISLUSARKI DRZWIOWEJ

nr rysunku:	branża:	
PW-A-1018-20-E2-12	architektura	

etap projektowania:	data opracowania:	skala:	strona:
PROJEKT WYKONAWCZY	06.2020r.	1:100	