

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie pomieszczenia, bez pasa roboczego w kuchni i pasa płytek w łazience 107,45-1,5*3-2*2*(1,23+1,62)	m ² m ²	 91,55	 91,55
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie pomieszczenia 9,04+1,77+17,49	m ² m ²	 28,30	 28,30
3	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 20	m ² m ²	 20,00	 20,00
4	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach i stropach - orientacyjna wartość - kuchnia, łazienka, pokój 40	m ² m ²	 40,00	 40,00
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity bez pasa roboczego w kuchni, pasa wys. 2 m na ścianach w łazience 91,55+28,3-40	m ² m ²	 79,85	 79,85
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokój, kuchnia bez pasa roboczego, w łazience pas o szer. 100 cm przy suficie 91,55	m ² m ²	 91,55	 91,55
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 28,3	m ² m ²	 28,30	 28,30
8	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - pokój, łazienka, kuchnia 28,3	m ² m ²	 28,30	 28,30
9	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne pcv typu panelowego 4,37*2+2,57*2+1,23*2+1,62*2+4,32*2+4,04*2	m m	 36,30	 36,30
10	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt szt	 1,00	 1,00
11	KNR 4-01 1011-02 UWAGA	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami [z oderwaniem blach p.piecowych] wraz z zamurowaniem otworu wlotowego 0,7*0,7*2	m ³ m ³	 0,98	 0,98
12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - po demontażu piecyka gazowego i wskazaniu kominiarza o możliwości wykorzystania tego kanału na wentylację lub kanału sąsiedniego po piecu kaflowym (po wykonaniu przebicia od strony kuchni i zamurowania otworu dymowego od strony pokoju) 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
13	Kalkulacja własna	Zabezpieczenia wszelkich elementów niepodlegających remontowi wraz z wyczyszczeniem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
14	Kalkulacja własna	naprawa podłogi po rozbiórce pieca kaflowego 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
15	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
16	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00