



UWAGI I WYTYCZNE:

- NA TRASIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU MOŻE WYSTĄPIWAĆ NIEZNYWARTYWOZOWE UZBROJENIE
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT – W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCĄ
UZBROJENIEM NALEŻY BEZWŁOŻNIE WYKONYWAĆ PRZEPISKY KONTROLNE CELEM USTALENIA
DOKŁADNEJ LOKALIZACJI
PO WYKONANIU PRZEPISKÓW KONTROLNYCH NALEŻY PODDAĆ ANALIZIE PROJEKTOWANE SPADKI ORAZ
OKREŚLIĆ MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI, W PRZYPADKU KOLIZJI – ZMIANĘ TRASY NAWYRÓDNO
WYKOPY W POBLIŻU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONYWAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ
OSTROŻNOŚCI POD NADZOREM WŁAŚCICIELA.
PRZEWODY NAWYRÓDNO UKŁADAĆ NA PODSPĘSY PIAKOWEJ O GRUBOŚCI MIN 10cm.

[illegible]