

Załącznik nr 1A do zapytania ofertowego – Pozycja nr 1,2,3,4 i 7

Opis przedmiotu zamówienia – obuwie damskie

1. Półbuty damskie w dwóch fasonach:

- mokasyny
- klasyczne (obcas typu koturn: wysokość do 3,5 cm, podeszwa tradycyjna, nie grubsza niż 1 cm, dopuszczalne niewielkie zdobienia)
- wiązane „oksfordki” (obcas typu: platforma 2-3 cm, zwężająca się ku przodowi buta)

Opis:

- Kolor czarny, nielakierowany (materiał wierzchni, podeszwa)
- Noski: jak na zdjęciu/zaokrąglone; mokasyny z elastycznymi wstawkami w części śródstopia ułatwiające zakładanie/zapobiegające zsuwaniu buta
- Naturalna skóra bydlęca o gładkim, nablyszczanym licu,
- Podszewka i wyściółka wykonana ze skór podszewkowych nielicowanych
- Podeszwa z kauczuku termoplastycznego
- Wyściółka podklejona pianką (na odcinku przedstopia, śródstopia i pięty)
- Skóra wierzchnia i podszewkowa o jakości gwarantującej trwałość i oddychalność, odporna na tarcie i dobarwienia
- Umieszczony sposób konserwacji obuwia (środki do konserwacji dostępne powszechnie na rynku) oraz rok produkcji obuwia
- Wytrzymałość skóry wierzchniej na rozciąganie- min. 20 MPa lub równoznaczne
- Wytrzymałość połączenia spodu z wierzchem – wymagane min. 5N/mm (lub równoznaczne)
- Ścieralność podeszwy 170 mm³ (nie więcej niż 250 mm³)
- Odporność podeszwy na wielokrotne zginanie (przy 30 tys. zgięć długość rysy do 2 mm)
- Podeszwa antypoślizgowa (współczynnik tarcia, ocena poślizgu- min. 4 pkt.)
- Rozmiary 35- 41 (w tym: tęgosc obuwia G i H)

Mokasyny- zdjęcie pogładowe



Klasyczne- rysunek pogładowy



Oksfordki- rysunek pogładowy



1. Buty letnie

Opis:

- Kolor granatowy (materiał wierzchni), kolor granatowy/ czarny (podeszwa)
- Fason: ażurowe, plecione (wzór dowolny), bez dodatkowych zdobień, zakrywane palce i pięta, zapinane na długi rzep
- Wysokość obcasa 0,5- 1,5 cm/ niski koturn
- Noski: jak na zdjęciu/zaokrąglone
- Naturalna skóra bydlęca o gładkim, nabłyszczanym licu
- Podeszewka i wyściółka wykonana ze skór podszewkowych nielicowanych
- Podeszwa z kauczuku termoplastycznego lub z PU
- Wyściółka podklejona pianką (na odcinku przedstopia, śródstopia i pięty)
- Skóra wierzchnia i podszewkowa o jakości gwarantującej trwałość i oddychalność, odporna na tarcie i odbarwienia
- Umieszczony sposób konserwacji obuwia (środki do konserwacji dostępne powszechnie na rynku)
- Wytrzymałość skóry wierzchniej na rozciąganie- min. 20 MPa lub równoznaczne
- Wytrzymałość połączenia spodu z wierzchem – wymagane min. 5N/mm (lub równoznaczne)
- Ścieralność podeszwy 170 mm³ (nie więcej niż 250 mm³)
- Odporność podeszwy na wielokrotne zginanie (przy 30 tys. zgięć długość rysy do 2 mm)
- Podeszwa antypoślizgowa (współczynnik tarcia, ocena poślizgu- min. 4 pkt.)
- Rozmiary 35- 41, (w tym: tęgość obuwia G i H)

Buty letnie- zdjęcie poglądowe



Buty zimowe

Opis:

- Kolor czarny (materiał wierzchni, podeszwa)
- Fason: botki, zapinane z boku na suwak
- Obcas: wysokość 2- 3 cm, typu klocek
- Noski: jak na zdjęciu/zaokrąglone
- Ocieplenie: kozuch syntetyczny (wnętrze)
- Naturalna skóra o gładkim, nabłyszczanym licu
- Podeszwa i wyściółka wykonana ze skór podszewkowych nielicowanych/licowanych
- Podeszwa z kauczuku termoplastycznego
- Wyściółka podklejona pianką (na odcinku przedstopia, śródstopia i pięty)
- Skóra wierzchnia i podszewkowa o jakości gwarantującej trwałość i oddychalność, odporna na tarcie i dobarwienia
- Umieszczony sposób konserwacji obuwia (środki do konserwacji dostępne powszechnie na rynku)
- Wytrzymałość skóry wierzchniej na rozciąganie- min. 20 MPa lub równoznaczne
- Wytrzymałość połączenia spodu z wierzchem – wymagane min. 5N/mm (lub równoznaczne)
- Ścieralność podeszwy 170 mm³ (nie więcej niż 250 mm³)
- Odporność podeszwy na wielokrotne zginanie (przy 30 tys. zgięć długość rysy do 2 mm)
- Podeszwa antypoślizgowa (współczynnik tarcia, ocena poślizgu- min. 4 pkt.)
- Rozmiary 35- 41 (w tym: tęgość obuwia G i H)

Buty zimowe- zdjęcie poglądowe



