

PRZEDMIAR ROBÓT
Projekt drogowy ul. Ułanów Wlkp

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
1	Roboty pomiarowe	km	0,20
2	Rozbiórka nawierzchni z trylinki gr.15cm wraz z wywozem i utylizacją gruzu	m ²	239,84
3	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm wraz z wywozem i utylizacją gruzu	m ²	37,71
4	Rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych wraz z wywozem i utylizacją gruzu	m ²	30,08
5	Rozbiórka nawierzchni betonowej gr.15cm wraz z wywozem i utylizacją gruzu	m ²	71,97
6	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu	m	418,90
7	Rozbiórka obrzeża betonowego 6x25 cm wraz z wywozem i utylizacją gruzu	m	17,25
8	Wykonanie koryta pod miejsca postojowe i wjazdy śr.gł.28 cm wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	1 241,66
9	Wykonanie koryta pod chodnik śr.gł.10cm wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	69,01
10	Ułożenie krawężnika betonowego 12 x 25 cm na ławie z betonu C16/20 z oporem wraz z wykonaniem koryta	m	460,94
11	Ułożenie obrzeża betonowego 6x20cm na ławie żwirowej gr.10cm	m	51,52
12	Miejsca postojowe i wjazdy - podbudowa niezwiązana z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm grubości 15 cm	m ²	1 064,20
13	Oczyszczenie i skroplenie emulsją 0,80 kg/m ² warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	931,72
14	Oczyszczenie i skroplenie emulsją 0,50 kg/m ² warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	931,72
15	Jezdnia -warstwa wyrównawcza AC 11W śr.grubość 3cm	m ²	931,72
16	Jezdnia -warstwa ścieralna AC 11S gr. 5cm	m ²	931,72
17	Miejsca postojowe i wjazdy -nawierzchnia z płyty ażurowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr.5 cm	m ²	1 076,03
18	Chodnik i dojścia do furtek-nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr.4cm -czerwona	m ²	69,01
19	Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych_włazy kanalizacji	szt	10,00
20	Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych_wpusty deszczowe	szt	6,00
21	Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych_skrzynki zaworów wodociągowych	szt	28,00
22	Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych_skrzynki zaworów gazowych	szt	12,00
23	Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych_studnie telekomunikacyjne	szt	2,00
24	Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie z betonu C 16/20	m	394