

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 1 - Pawilon VI

I.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
Gabinet Zabiegowy - I PIETRO						
1.	<p>Biurko – 1 stanowiskowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - 2 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami, - blenda o wymiarach ca. 140 x 30 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 25 mm, - blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 2 formularza, - wysuwana półka na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x głęb.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka; - podstawka pod komputer na 4 kółkach, o wymiarach 14 x 20 x 50 cm (wys. x szer. x głęb.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty; - 1 aluminiowy przepust na kable do biurka FI60. - wymiary biurka: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość: 140 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość: 60 cm. (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1.</p>	1				

2.	<p>Kontenerek podbiurkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm pcv w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wyposażony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - bez "piórnika", - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 55 cm, (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1</p>	1				
----	---	---	--	--	--	--

3.	<p>Szafa wolnostojąca 5 drzwiowa z wbudowanym regalem otwartym na segregatory i półką na lodówkę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamki na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 10 zawiasów (po 2 na drzwiczki) z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 6 nóżek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 5 uchwytów metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 220 cm, (+ - 1 cm),(wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 114 cm;(+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm. (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1.</p>	1				
----	--	---	--	--	--	--

4.	<p>Szafa na leki 2 – drzwiowa z bezpiecznym z oświetleniem led:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek baswilowy na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 6 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 6 nóżek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium, - szafa wyposażona w 6 dużych półek (ca.70 x 55 cm) wykonane z szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu min. 25 kg, z możliwością regulacji wysokości półek dóżyh na całej wysokości szafy co min. 50mm, - szafa wyposażona dodatkowo w 3 pułki małe (ca 70 x 30 cm) wykonane z szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu min. 15 kg, z możliwością regulacji wysokości półek w gurnej wysokości szafy (od wysokości 80 cm) co min. 50mm, - tył szafy: płyta HDF gr. min. 3 mm montowana na wkręty, w kolorze płyty, - oświetlenie LED zamontowane bo obu bokach na całej wysokości szafy, wyposażone w czujnik otwarcia i zamknięcia sterujący włączanie i wyłączanie oświetlenia szafy. Zasilane na standardową wtyczkę elektryczną, - 5 uchwytów metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 160 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość : 80 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm. (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1.</p>	2				
----	--	---	--	--	--	--

5.	<p>Nadstawka na szafę na leki poz. 4 formularza, Szafa dwudrzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty, - 2 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 60 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość: 80 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 50 cm. (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 2.</p>	2				
----	--	---	--	--	--	--

6.	<p>Szafa wisząca dwudrzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty, - 2 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 60 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość: 63 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 50 cm. (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 2.</p>	3				
7.	<p>Błat roboczy postformingowy do szafy 3 szufladowej z poz. 8 folmularza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), <p>Wymiary :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. grubość blatu : 3,8 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość blatu: 100 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 63,5 - 64 cm, (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 2.</p>	1				

8.	<p>Szafa 3 - szufladowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - 3 szuflady na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 3 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 100 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 2.</p>	1				
9.	<p>Szafa wolnostojąca 4 drzwiowa z wbudowanym regalem otwartym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamki na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 8 zawiasów (po 2 na drzwiczki) z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 4 nóżek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie gurnej 2 półki, dolnej 1 półka, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 4 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 210 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 50 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 3.</p>	1				

10.	<p>Szafka mobilna / Stolik jezdny z półką na lodówkę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość: 120 cm, (+ - 1 cm); c. głębokość: 80 cm. (+ - 1 cm); <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 3.</p>	1				
-----	---	---	--	--	--	--

Magazyn - II PIETRO

11.	<p>Szafa wolnostojąca, dwudrzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek baszkilowy 3 - punktowy na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcw w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 wzorów faktury drewna do wyboru), - min. 6 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 6 nóżek kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półka wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : ca. 200 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 105 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 4.</p>	3				
12.	<p>Nadstawka na Szafę z poz. 11 formularza, dwudrzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcw w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 wzorów faktury drewna do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - listwa wykończeniowa licująca nadstawkę z sufitem w kolorze szafy. <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : ca. 70 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 105 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 4.</p>	3				
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 1:						

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 2 - Pawilon XXIII

I.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
JADALNIA - I PIETRO						
1.	Stół kuchenny: - Błat roboczy wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny, - wymiary zewnętrzne: a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość: 120 cm, (+ - 1 cm); c. głębokość: 80 cm. (+ - 1 cm);	7				
MEBLE - UZUPEŁNIAJĄCE						
2.	Stolik półokrągły z półką. - blat i pułka wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm w kolorze płyty blatu, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - stelaż metalowy 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny, - wymiary zewnętrzne: a. wysokość : 60 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 70 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 50 cm (+ - 1 cm),	2.				

3.	<p>Szafa 1 - drzwiowa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blat roboczy postformingowy gr. 38 mm (pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL)), o klasie higieniczności E1, wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa, lewa), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty i blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - w szafie 2 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, z możliwością regulacji wysokości min. 3 poziomy na półkę, - tył szafy: płyta HDF gr. min. 3 mm montowana na wkręty, w kolorze szafki, - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 2,5 cm w kolorze aluminium, - 1 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 82,5 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami i blatem); b. szerokość: 50 cm; (+ - 1 cm), c. głębokość : 60 cm. (+ - 1 cm), 	2				
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 2:						

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 3 - Pawilon XII

I.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
Zmywalnia - (0.35) - PARTER						
1.	Stół ze półką, zlewem dwukomorowym i miejscem na zmywarkę: - Konstrukcja spawana, - Materiał wykonania: stal nierdzewna, - blat tłoczony nad zmywarką, - 2 komory zlewu o wymiarach ca. 400x400x250 mm - otwór pod baterię pomiędzy komorami zlewu Ø 33 mm Wymiary : a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 180 cm; c. głębokość : 60 cm. Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.	1				
2.	Szafa przelotowa wolnostojąca z 2 drzwiami suwanymi: - Konstrukcja spawana, Materiał wykonania: stal nierdzewna, - 2 pułki przestawne, środkowa pułka zamontowana na stałe wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka oraz metalowymi profilami, - 4 nogi szaf z profili kwadratowych wykonane ze stali nierdzewnej zamontowana na stałe do korpusu o wysokości ca. 14,5 cm z możliwością regulacji wysokości stopki regulowane w zakresie od +25 mm do -5 mm. - Drzwi suwane - zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane za pomocą rolek, w dolnej części prowadzone na kostce ułatwiającej prosty demontaż drzwi Wymiary szafy : a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 100 cm; c. głębokość : 50 cm. Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.	1				
Zmywalnia - (1.36) - I PIĘTRO						

3.	Stół ze półką, zlewem dwukomorowym i miejscem na zmywarkę: - Konstrukcja spawana, - Materiał wykonania: stal nierdzewna, - blat tłoczony nad zmywarką, - 2 komory zlewu o wymiarach ca. 400x400x250 mm - otwór pod baterię pomiędzy komorami zlewu Ø 33 mm Wymiary : a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 180 cm; c. głębokość : 60 cm. Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 2.	1				
4.	Szafa przełotowa wolnostojąca z 2 drzwiami suwanymi: - Konstrukcja spawana, Materiał wykonania: stal nierdzewna, - 2 pułki przestawne, środkowa pułka zamontowana na stałe wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka oraz metalowymi profilami, - 4 nogi szaf z profili kwadratowych wykonane ze stali nierdzewnej zamontowana na stałe do korpusu o wysokości ca. 14,5 cm z możliwością regulacji wysokości stopki regulowane w zakresie od +25 mm do -5 mm. - Drzwi suwane - zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane za pomocą rolek, w dolnej części prowadzone na kostce ułatwiającej prosty demontaż drzwi Wymiary: a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 120 cm; c. głębokość : 50 cm. Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 2.	1				
Pom. Wydawania posiłków - (0.34) - PARTER						
5.	Stół z basenem jednokomorowym: - konstrukcja spawana, - materiał wykonania: stal nierdzewna, - wysokość komory basenu h = 400 mm - 1 otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm, - 4 nogi z profili kwadratowych wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości stopki regulowane w zakresie od +25 mm do -5 mm. Wymiary: a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 80 cm; c. głębokość : 60 cm. Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 4 rys. 2.	1				
Pom. Wydawania posiłków - (1.37) - I PIĘTRO						

6.	Stół z basenem jednokomorowym: - konstrukcja spawana, - materiał wykonania: stal nierdzewna, - wysokość komory basenu h = 400 mm - 1 otwór pod baterię na środku komory \varnothing 33 mm, - 4 nogi z profili kwadratowych wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości stopki regulowane w zakresie od +25 mm do -5 mm. Wymiary: a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 80 cm; c. głębokość : 60 cm. Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 4 rys. 4.	1				
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 3:						

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 4 - Pawilon XII

I.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
Pom. Wydawania posiłków - (0.34) - PARTER						
1.	Błat roboczy postformingowy: - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), Wymiary : a. grubość blatu : 3,8 cm; b. szerokość blatu: 120 cm; c. głębokość : 53,5 - 54 cm. Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 2	1				

2.	<p>Szafa wolnostojąca 1 - drzwiowa z 3 szufladami drucianymi typ cargo,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - wyposażony w 3 szuflady typ cargo koszyk wykonane z drutu ocynkowanego o wysokościach 1 szuflada dolna ca.30 cm, 2 szuflady ca. 20 cm. - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 40 cm;</p> <p>c. głębokość : 50 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 2</p>	3				
3.	<p>Szafa wisząca 1 - drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 60 cm;</p> <p>b. szerokość: 40 cm;</p> <p>c. głębokość : 50 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 2</p>	3				

4.	<p>Szafa 1 – drzwiowa z regalem otwartym na lodówkę,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 3 półki, wykonane z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - tył szafy wyłącznie w przetrzeniu szafy zamykanej: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty, w kolorze płyty, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami)(regał - ca. 100cm / szafka 1 - drzwiowa ca. 80cm ;</p> <p>b. szerokość: 60 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 2.</p>	1				
5.	<p>Błat roboczy postformingowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), <p>Wymiary :</p> <p>a. grubość blatu : 3,8 cm;</p> <p>b. szerokość blatu: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 63,5 - 64 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 3.</p>	1				

6.	<p>Szafa wolnostojąca 1 - drzewiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 2 półki, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 40 cm; c. głębokość : 60 cm. <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 3.</p>	2				
7.	<p>Błat rogowy roboczy postformingowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - łącze rogowe za pomocą 1 listwy aluminiowej. - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), <p>Wymiary :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. grubość blatu : 3,8 cm; b. szerokość blatu: 140 / 100 cm; c. głębokość : 63,5 - 64 cm. <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 3.</p>	1				

8.	<p>Szafa 2 - drzwiowa pod zlewozmywak wpuszczany (Zlewozmywak dostarczy Zamawiający, Wykonawca zamontuje zlewozmywak)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 4 zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 4 nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 3.</p>	1				
9.	<p>Szafa wolnostojąca 1 - drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 4 nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 2 półki, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm, - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 100 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 3.</p>	1				

10.	<p>Szafa wisząca 2 - drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 60 cm;</p> <p>b. szerokość: 40 cm;</p> <p>c. głębokość : 35 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 3.</p>	1				
11.	<p>Szafa rogowa wisząca 1 - drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 60 cm;</p> <p>b. szerokość: 60 / 60 cm;</p> <p>c. głębokość : 35 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 3.</p>	1				

12.	<p>Szafa wisząca 1 - drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 60 cm; b. szerokość: 40 cm; c. głębokość : 35 cm. <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 3.</p>	1				
13.	<p>Stół mobilny,</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat roboczy postformingowy, pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), o klasie higieniczności E1, wykończenie 3 boków za pomocą listw aluminiowych, kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), grubość blatu : 3,8 cm; - stelaż metalowy, 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny, zakończony 4 kółkami skrętnymi do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wymiary zewnętrzne: a. wysokość : 85 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość : 130 cm (+ - 1 cm); c. głębokość : 63,5 - 64 cm. (+ - 1 cm); <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 3.</p>	1				

14.	<p>Szafka mobilna pod parapet,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – szafka laminowana z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem i nośnością pojedynczego kółka min. 50 kg, - w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - metalowe uchwyty kolor czarnym, rozstaw 128 mm, - poduszka na siedzisko z eko skury, wypełnienie poliester o wymiarach ca. 60x60x15 cm kolor: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - wymiary: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 70 cm, (wraz z kulkami) (do wysokości okna), b. szerokość kontenerka : 60 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 60 cm (+ - 1 cm), <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 3.</p>	2				
15.	<p>Błat roboczy postformingowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - w blacie wcięcie na zabudowany pion instalacyjny ca. 25 x 25 cm. <p>Wymiary :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. grubość blatu : 3,8 cm; b. szerokość blatu: 100 cm; c. głębokość : 63,5 - 64 cm. <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 3.</p>	1				

16.	<p>Szafa wolnostojąca 1 - drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 5 nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 2 półki, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm, - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - w szafie wcięcie na zabudowany pion instalacyjny ca. 25 x 25 cm. <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 100 cm; c. głębokość : 60 cm. <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 3.</p>	1				
17.	<p>Szafa wisząca 1 - drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 60 cm; b. szerokość: 40 cm; c. głębokość : 35 cm. <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 3.</p>	1				

18.	<p>Szafa rogowa wisząca 1 - drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 60 cm;</p> <p>b. szerokość: 60 / 60 cm;</p> <p>c. głębokość : 35 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 3.</p>	1				
19.	<p>Szafa wolnostojąca 1 - drzwiowa z 3 szufladami drucianymi typ cargo,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 3 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 4 nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - wyposażony w 3 szuflady typ cargo koszyk wykonane z drutu ocynkowanego o wysokościach 1 szuflada dolna ca.30 cm, 2 szuflady ca. 20 cm. - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - w szafie 3 półka, w tym jedna stała monolitycznie połączona z korpusem szafy wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm, - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 40 cm;</p> <p>c. głębokość : 40 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 4</p>	1				

20.	<p>Stolik na termosy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, wzmocniony dwoma profilami kwadratowymi na długości stelarza stolika, - stelaż metalowy, 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny, zakończony plastikowymi stopkami - wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 45 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość : 120 cm (+ - 1 cm); c. głębokość : 35 cm (+ - 1 cm); <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 4.</p>	1				
21.	<p>Taboret / Stołek kuchenny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja ze stali chromowanej, (wykończenie do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy), - siedzisko pokryte ekoskórą - kolor do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - konstrukcja pozwalająca na stakowanie taboretów jeden na drugim, - wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 47 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość : 41 cm (+ - 1 cm); c. głębokość : 41 cm (+ - 1 cm); <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 4.</p>	6				
22.	<p>Półka wisząca,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 - 25 mm), krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - mocowana do ściany za pomocą nim. 4 niewidocznych wsporników do pułek wiszących. <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : ca. 2,2 - 2,5 cm (+ - 1 cm); b. szerokość: 120 cm (+ - 1 cm); c. głębokość : 40 cm (+ - 1 cm); <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 4.</p>	1				
Pom. Wydawania posiłków - (1.37) - I PIĘTRO						

23.	<p>Blat roboczy postformingowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), <p>Wymiary :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. grubość blatu : 3,8 cm; b. szerokość blatu: 120 cm; c. głębokość : 43,5 - 44 cm. <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 6.</p>	1				
24.	<p>Szafa wolnostojąca 1 - drzwiowa z 3 szufladami drucianymi typ cargo,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - wyposażony w 3 szuflady typ cargo koszyk wykonane z drutu ocynkowanego o wysokościach 1 szuflada dolna ca.30 cm, 2 szuflady ca. 20 cm. - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 40 cm; c. głębokość : 40 cm. <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 6.</p>	3				

25.	<p>Szafa wisząca 1 - drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 60 cm;</p> <p>b. szerokość: 40 cm;</p> <p>c. głębokość : 40 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 6.</p>	3				
26.	<p>Szafa 1 – drzwiowa z regałem otwartym na lodówkę,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 3 półki, wykonane z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - tył szafy wyłącznie w przetrzeniu szafy zamykanej: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty, w kolorze płyty, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami)(regał - ca. 100cm / szafka 1 - drzwiowa ca. 80cm ;</p> <p>b. szerokość: 60 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 6.</p>	1				

27.	<p>Błat roboczy postformingowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), <p>Wymiary :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. grubość blatu : 3,8 cm; b. szerokość blatu: 120 cm; c. głębokość : 63,5 - 64 cm. <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 7.</p>	1				
-----	---	---	--	--	--	--

28.	<p>Szafa wolnostojąca 1 - drzewiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 2 półki, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 40 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 7.</p>	3				
29.	<p>Szafa wisząca 1 - drzewiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 60 cm;</p> <p>b. szerokość: 40 cm;</p> <p>c. głębokość : 35 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 7.</p>	1				

30.	<p>Błat rogowy roboczy postformingowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - łącze rogowe za pomocą 1 listwy aluminiowej. <p>- kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru),</p> <p>Wymiary :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. grubość blatu : 3,8 cm; b. szerokość blatu: 120 / 100 cm; c. głębokość : 63,5 - 64 cm. <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 7.</p>	1				
31.	<p>Szafa wolnostojąca 1 - drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 2 półki, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 40 cm; c. głębokość : 60 cm. <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 7.</p>	1				

32.	<p>Szafa wisząca 1 - drzewiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 60 cm; b. szerokość: 40 cm; c. głębokość : 35 cm. <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 7.</p>	1				
-----	--	---	--	--	--	--

33.	<p>Szafa rogowa 1 - drzwiowa pod zlewozmywak wpuszczany (Zlewozmywak dostarczy Zamawiający, Wykonawca zamontuje zlewozmywak)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 2 zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 6 nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty w kolorze szafki, - w szafie 2 półki, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 80/100 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 7.</p>	1				
34.	<p>Szafa rogowa wisząca 1 - drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 60 cm;</p> <p>b. szerokość: 80 / 60 cm;</p> <p>c. głębokość : 35 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 7.</p>	1				

35.	<p>Szafa wisząca 1 - drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 60 cm; b. szerokość: 40 cm; c. głębokość : 35 cm. <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 7.</p>	1				
36.	<p>Stół mobilny,</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat roboczy postformingowy, pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), o klasie higieniczności E1, wykończenie 3 boków za pomocą listw aluminiowych, kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), grubość blatu : 3,8 cm; - stelaż metalowy, 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny, zakończony 4 kółkami skrętnymi do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wymiary zewnętrzne: a. wysokość : 85 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość : 130 cm (+ - 1 cm); c. głębokość : 63,5 - 64 cm. (+ - 1 cm); <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 7.</p>	1				

37.	<p>Szafka mobilna pod parapet,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – szafka laminowana z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem i nośnością pojedynczego kółka min. 50 kg, - w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - metalowe uchwyty kolor czarnym, rozstaw 128 mm, - poduszka na siedzisko z eko skóry, wypełnienie poliester o wymiarach ca. 60x60x15 cm kolor: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - wymiary: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 70 cm, (wraz z kulkami) (do wysokości okna), b. szerokość kontenerka : 60 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 60 cm (+ - 1 cm), <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 7.</p>	2				
38.	<p>Szafa wisząca 2 - drzewiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 60 cm; b. szerokość: 40 cm; c. głębokość : 35 cm. <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 7.</p>	1				


39.	Taboret / Stolek kuchenny: - konstrukcja ze stali chromowanej, (wykończenie do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy), - siedzisko pokryte ekoskórą - kolor do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - konstrukcja pozwalająca na stakowanie taboretów jeden na drugim, - wymiary zewnętrzne: a. wysokość : 47 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość : 41 cm (+ - 1 cm); c. głębokość : 41 cm (+ - 1 cm); Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 4.	6				
40.	Stolik na termosy, - blat wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, wzmocniony dwoma profilami kwadratowymi na długości stelarza stolika, - stelaż metalowy, 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny, zakończony plastikowymi stopkami - wymiary zewnętrzne: a. wysokość : 45 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość : 120 cm (+ - 1 cm); c. głębokość : 35 cm (+ - 1 cm); Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 8.					
41.	Pułka wisząca, - wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 - 25 mm), krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - mocowana do ściany za pomocą nim. 4 niewidocznych wsporników do pułek wiszących. Wymiary: a. wysokość : ca. 2,2 - 2,5 cm (+ - 1 cm); b. szerokość: 120 cm (+ - 1 cm); c. głębokość : 40 cm (+ - 1 cm); Rys. poglądowy Pakiet nr 4 rys. 8.	1				
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 4:						

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 5 - Pawilon XII

I.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
Sala do relaksu/muzykoterapii - (1.18) - I PIĘTRO						
1.	<p>Szafa wolnostojąca 2 - drzwiowa z 3 szufladami regałem otwartym i przeszklonym plexi miejscem na telewizor :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 zamków na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - górna część z miejscem na TV zabezpieczona jednolitym przeszkleniem z PLEXI o min grubości 6 mm z możliwością demontażu bez użycia narzędzi. - min. 4 zawiasów (po 2 na drzwiczki) z cichym domkiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 8 nóżek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - wyposażony w 3 szuflady z cichym domkiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 5 uchwytów metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 220 cm, (+ - 1 cm),(wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 160 cm; (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm. (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 1 - 2.</p>	1				


2.	<p>Regał otwarty na dokumenty,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półki (w tym 1 stała monolitycznie połączona z korpusem szafy), wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 220 cm (+ - 1 cm)(wraz z nogami); b. szerokość: 60 cm (+ - 1 cm); c. głębokość : 60 cm (+ - 1 cm); <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 1 - 2.</p>	2				
3.	<p>Sofa dwuosobowa nierozkładana z poduszkami nakładanymi na opacie pleców,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkielet wykonany z drewna iglastego i płyty stolarskiej, - materiał obicia: skóra ekologiczna, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 440g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12). - mebel wolnostojący (tył obity tkaniną), może stać na środku pokoju; - oparcie w formie 2 wyjmowanych poduch wypełnionych kulką silikonową i granulatem, - pianka T30 i sprężyny faliste w siedzisku, - nóżki z drewna, - bez boków (bez podłokietników), - wymiary : a. wysokość : 90 cm (+ - 5 cm), b. szerokość : 150 cm, c. głębokość : 82-86 cm d. wysokość siedziska : 45 cm (+ - 1 cm) <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 1.</p>	2				

4.	<p>Stół kawowy z półką:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blat i półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcw w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny, - wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 60 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość: 100 cm, (+ - 1 cm); c. głębokość: 50 cm. (+ - 1 cm); <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 1 - 2.</p>	2				
5.	<p>Fotel / Pufa / Worek do siedzenia typu "łezka".</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał obicia: skóra ekologiczna, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 440g/m2 z możliwością sterylizacji poszycia wierzchniego poprzez zdjęcie poszewki od wysypu. (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12). - atest PZH, - wypełniony granulem poliestrowym w oddzielnym wyspie. - wymiary fotela: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość :125 cm (+ - 1 cm); b. szerokość : 95 cm,(+ - 1 cm); c. głębokość : 95 cm, (+ - 1 cm); <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 1.</p> 	4				
6.	<p>Okrągły podnóżek do fotelu z poz. 5 formularza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał obicia: skóra ekologiczna, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 440g/m2 z możliwością sterylizacji poszycia wierzchniego poprzez zdjęcie poszewki od wysypu. (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12). - atest PZH, - wypełniony granulem poliestrowym w oddzielnym wyspie. - wymiary fotela:- wymiary pufa: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość :25 cm (+ - 1 cm); b. szerokość : 35 cm,(+ - 1 cm); <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 1.</p>	4				
Dyżurka pielęgniarska / pok. przygotowawczy / sekra. med. - (0.12) - PARTER						

7.	<p>Biurko narożne w kształcie litery L</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - 4 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami, - 2 blendy o wymiarach ca. 140/40 x 30 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 25 mm, - blendy zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 8 formularza, - 1 wysuwane półki na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x sze. x głę.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka; - 2 podstawki pod komputer na 4 kółkach o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x sze. x głę.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty; - 2 aluminiowy przepust na kable do biurka FI60. - wymiary biurka: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość: 198 / 100 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość: 60 cm. (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 5.</p>	1				
----	---	---	--	--	--	--

8.	<p>Kontenerek pod biurkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm pcv w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wyposażony w 3 szuflady z cichym domkiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - bez "piórnika", - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 55 cm, (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 5.</p>	3				
----	--	---	--	--	--	--

9.	<p>Biurko – 1 stanowiskowe,</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - 2 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami, - blenda o wymiarach ca. 140 x 30 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 25 mm, - blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 3 formularza, - wysuwana półka na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x głęb.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka; - podstawka pod komputer na 4 kółkach, o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x szer. x głęb.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty; - 2 aluminiowy przepust na kable do biurka FI60. - wymiary biurka: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 75 cm, b. szerokość: 138 cm, c. głębokość: 60 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 5.</p>	1				
10.	<p>Sofa trzyosobowa nierozkładana z poduszkami nakładanymi na opacie pleców,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkielet wykonany z drewna iglastego i płyty stolarskiej, - materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m² (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12) - mebel wolnostojący (tył obity tkaniną), może stać na środku pokoju; - oparcie w formie 2 wyjmowanych poduch wypełnionych kulką silikonową i granulatem, - pianka T30 i sprężyny faliste w siedzisku, - nóżki z drewna, - bez boków (bez podłokietników), - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 90 cm (+ - 5 cm), b. szerokość : 200 cm, c. głębokość : 82-86 cm d. wysokość siedziska : 45 cm (+ - 1 cm). <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 4.</p>	1				

11.	<p>Fotel typu "finka "</p> <ul style="list-style-type: none"> - na drewnianych płozach; - materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12) - udźwig minimum 120 kg; - typ płozy : <p>Patrz rysunek poglądowy</p> <p>- pakiet nr 5 rys. 3 i 5.</p> 	2				
12.	<p>Stół kawowy z półką:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blat i półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny, - wymiary zewnętrzne: <p>a. wysokość: 60 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 140 cm, (+ - 1 cm);</p> <p>c. głębokość: 50 cm. (+ - 1 cm);</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 4.</p>	1				

13.	<p>Szafa na dokumenty, jednodrzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 3 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półki (w tym 1 stała monolitycznie połączona z korpusem szafy), wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 55 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 5.</p>	1				
14.	<p>Szafa na dokumenty, jednodrzwiowa z regałem otwartym,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 3 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 3 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 55 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 5.</p>	2				


15.	<p>Szafa odzieżowa jednodrzwiowa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty; - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - tył szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, w kolorze szafki, - w górnej części szafy jedna półka, w szafie uchwyt na wieszaki ubraniowe wysuwany, - min. 3 zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - uchwyt metalowy kolor czarny rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - Wymiary szafy : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 50 cm; c. głębokość : 50 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 4.</p>	1				
16.	<p>Szafa na dokumenty, dwudrzwiowa do wysokości okna,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 1 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - Wymiary szafy : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : ca. 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: ca. 102 cm; c. głębokość : 45 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 4.</p>	1				

17.	<p>Szafa 18 - szufladowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - 4 nóżek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium, - każda szuflada na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - każda szuflada - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze do każdej szuflady), - w szafie 2 wspornik stałe monolitycznie połączona z korpusem szafy, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, do mocowania szyn szuflad, - tył szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, w kolorze szafki, - 18 uchwytów metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 100 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 50 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 4.</p>	1				
18.	<p>Szafa wisząca 2 - drzwiowa z ociekaczem dwupoziomowym na naczynia,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie ociekacz dwupoziomowy (tacka, 2 pułki na naczynia) wykonana ze stali nierdzewnej, mocowany do boków korpusu szafki, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 60 cm;</p> <p>b. szerokość: 100 cm;</p> <p>c. głębokość : 30 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 5 rys. 3 i 4.</p>	1				

19.	<p>Biurko narożne w kształcie litery L</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, z wycięciem na słup nośny fi ca. 55 cm. - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - 4 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami, - 2 blendy o wymiarach ca. 140/80 x 30 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 25 mm, - blendy zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 8 formularza, - 1 wysuwane półki na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x sze. x głę.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka; - 2 podstawki pod komputer na 4 kółkach o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x sze. x głę.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty; - 2 aluminiowy przepust na kable do biurka FI60. - wymiary biurka: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość: 210 / 140 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość: 60 cm. (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 6 i 8.</p>	1				
-----	---	---	--	--	--	--

20.	<p>Kontenerek pod biurkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm pcv w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wyposażony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - bez "piórnika", - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 55 cm, (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 6 i 8.</p>	1				
21.	<p>Szafa 3 - szufladowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - 3 szuflady na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 3 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 75 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość: 50 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 6 i 8.</p>	1				

22.	<p>Szafa na dokumenty, 2 - drzwiowa z regalem otwartym,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na 2 zamki cylindryczne okrągłe na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 2 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość : 60 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 6 i 8.</p>	2				
23.	<p>Sofa dwuosobowa nierozkładana z poduszkami nakładanymi na opacie pleców,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkielet wykonany z drewna iglastego i płyty stolarskiej, - materiał obicia: skóra ekologiczna, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 440g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12). - mebel wolnostojący (tył obity tkaniną), może stać na środku pokoju; - oparcie w formie 2 wyjmowanych poduch wypełnionych kulką silikonową i granulatem, - pianka T30 i sprężyny faliste w siedzisku, - nóżki z drewna, - bez boków (bez podłokietników), - wymiary : a. wysokość : 90 cm (+ - 5 cm), b. szerokość : 150 cm, c. głębokość : 82-86 cm d. wysokość siedziska : 45 cm (+ - 1 cm) <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 6 i 7.</p>	1				

24.	<p>Stół kawowy z półką:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blat i półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny, - wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 60 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość: 120 cm, (+ - 1 cm); c. głębokość: 50 cm. (+ - 1 cm); <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 6 i 8.</p>	1				
25.	<p>Fotel typu "finka "</p> <ul style="list-style-type: none"> - na drewnianych płozach; - materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12) - udźwig minimum 120 kg; - typ płozy: <p>Patrz rysunek poglądowy</p> <p>- pakiet nr 5 rys. 6 i 8.</p> 	2				

26.	<p>Szafa na dokumenty, 2 - drzwiowa z regalem otwartym,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na 2 zamki cylindryczne okrągłe na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 2 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 105 cm;</p> <p>c. głębokość : 50 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 6 i 7.</p>	1				
27.	<p>Szafa na dokumenty, jednodrzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 3 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półki (w tym 1 stała monolitycznie połączona z korpusem szafy), wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 50 cm;</p> <p>c. głębokość : 50 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 6 i 7.</p>	1				


28.	<p>Szafa 18 - szufladowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - 4 nóżek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium, - każda szuflada na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - każda szuflada - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze do każdej szuflady), - w szafie 2 wspornik stałe monolitycznie połączona z korpusem szafy, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, do mocowania szyn szuflad, - tył szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, w kolorze szafki, - 18 uchwytów metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 100 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 50 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 6 i 7.</p>	1				
29.	<p>Szafa wisząca 2 - drzwiowa z ociekaczem dwupoziomowym na naczynia,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie ociekacz dwupoziomowy (tacka, 2 pułki na naczynia) wykonana ze stali nierdzewnej, mocowany do boków korpusu szafki, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 60 cm;</p> <p>b. szerokość: 78 cm;</p> <p>c. głębokość : 30 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 5 rys. 6 i 7.</p>	1				

Pokuj Terapii Rodzin - (1.31) - I PIETRO

30.	<p>Stolik kwadratowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Błat roboczy wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcw w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - nogi biurka zamontowane w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem stolika, o którym mowa w poz. formularza, - stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 kolorów do wyboru), , - wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 48 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość: 50 cm, (+ - 1 cm); c. głębokość: 50 cm. (+ - 1 cm); <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 9.</p>	1				
31.	<p>Stolik kwadratowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Błat roboczy wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcw w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 kolorów do wyboru), , - wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 41 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość: 42 cm, (+ - 1 cm); c. głębokość: 42 cm. (+ - 1 cm); <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 9.</p>	1				

32.	<p>Szafa 3 - szufladowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - 3 szuflady na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 3 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 70 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 9.</p>	1				
33.	<p>Wieszak stojący na ubrania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał wykonania - stal nierdzewna, - stojak na parasol, - 8 haczyków na ubrania, - wymiary zewnętrzne: <p>a. wysokość: 128 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 30 cm, (+ - 1 cm);</p> <p>c. głębokość: 30 cm. (+ - 1 cm);</p>	1				

34.	<p>Fotel</p> <ul style="list-style-type: none"> - na drewnianych nogach; - materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12) - udźwig minimum 120 kg; - wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość: 73 cm, (+ - 1 cm); c. głębokość: 65 cm. (+ - 1 cm); 	8				
Gabinet oddziałowej - 0,10 - PARTER						
35.	<p>Stolik z półką.</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat i półka wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm w kolorze płyty blatu, - kolor płyty: dąb sodoma, dokładny odcień do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 odcienie koloru do wyboru), - stelaż metalowy 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny, - wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 60 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 70 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 45 cm (+ - 1 cm), 	1				

36	<p>Fotel z poduszką.</p> <ul style="list-style-type: none"> - na drewnianych nogach; - materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12), - udźwig minimum 120 kg; - typ płozy : 	2				
Gabinet Zabiegowy - (1.6) - I PIETRO						
37.	<p>Szafa na dokumenty, jednodrzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 3 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półki (w tym 1 stała monolitycznie połączona z korpusem szafy), wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 50 cm; c. głębokość : 60 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 12 i 13.</p>	1				

38.	<p>Szafa wisząca dwudrzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 2 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, z możliwością regulacji wysokości min. 3 poziomy na półkę, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty, - 2 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 80 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 12 i 13.</p>	2				
39.	<p>Szafa wisząca 1-drzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 2 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, z możliwością regulacji wysokości min. 3 poziomy na półkę, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty, - 2 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 50 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 12 i 13.</p>	1				

40.	<p>Blat roboczy postformingowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), <p>Wymiary :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. grubość blatu : 3,8 cm (+ - 1 cm), b. szerokość blatu: 210 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 63,5 - 64 cm (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 12 i 13.</p>	1				
41	<p>Szafa wolnostojąca 1 - drzwiowa z 3 szufladami systemowymi wewnętrznymi,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej bustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - wyposażony w 3 szuflady systemowe wewnętrzne, wykonane z metalu malowanego proszkowo, udźwig pojedynczej szuflady do 35 kg. - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami) (+ - 1 cm), b. szerokość: 50 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 60 cm (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 12 i 13.</p>	1				

42.	<p>Szafa wolnostojąca 1 szufladowa z miejscem na lodówkę,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - 1 szuflada na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 74 cm (wraz z nogami) (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 55 cm (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 55 cm (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 12 i 13.</p>	1				
Gabinet Zabiegowy - (0.6) - PARTER						
43.	<p>Szafa na dokumenty, jednodrzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 3 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półki (w tym 1 stała monolitycznie połączona z korpusem szafy), wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 40 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 10 i 11.</p>	1				


44.	<p>Szafa wisząca dwudrzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 2 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, z możliwością regulacji wysokości min. 3 poziomy na półkę, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty, - 2 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 80 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 10 i 11.</p>	2				
45.	<p>Szafa wisząca 1-drzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 2 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, z możliwością regulacji wysokości min. 3 poziomy na półkę, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty, - 2 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 40 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 10 i 11.</p>	1				

46.	<p>Blat roboczy postformingowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), <p>Wymiary :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. grubość blatu : 3,8 cm (+ - 1 cm), b. szerokość blatu: 200 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 63,5 - 64 cm (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 10 i 11.</p>	1				
47.	<p>Szafa wolnostojąca 1 - drzewiowa z 3 szufladami systemowymi wewnętrznymi,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej bustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - wyposażony w 3 szuflady systemowe wewnętrzne, wykonane z metalu malowanego proszkowo, udźwig pojedynczej szuflady do 35 kg. - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami) (+ - 1 cm), b. szerokość: 40 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 60 cm (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 10 i 11.</p>	1				
Pokój rodzica - (1.11) - I PIĘTRO						

48.	<p>Błat roboczy postformingowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), <p>Wymiary :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. grubość blatu : 3,8 cm; b. szerokość blatu: 40 cm; c. głębokość : 63,5 - 64 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 14.</p>	1				
49.	<p>Szafa wolnostojąca 1 - drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 2 półki, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 40 cm; c. głębokość : 60 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 14.</p>	1				
50.	<p>Błat roboczy postformingowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), <p>Wymiary :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. grubość blatu : 3,8 cm; b. szerokość blatu: 40 cm; c. głębokość : 63,5 - 64 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 14.</p>	2				

51.	<p>Szafa wolnostojąca 2 - drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 2 półki, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 80 cm; c. głębokość : 60 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 14.</p>	1				
-----	---	---	--	--	--	--

52	<p>Biurko – 1 stanowiskowe,</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - 2 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami, - blenda o wymiarach ca. 100 x 30 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 25 mm, - blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 43 formularza, - wysuwana półka na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x głęb.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka; - podstawka pod komputer na 4 kółkach, o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x szer. x głęb.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty; - 1 aluminiowy przepust na kable do biurka FI60. - wymiary biurka: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 75 cm, b. szerokość: 100 cm, c. głębokość: 60 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 14.</p>					
----	--	--	--	--	--	--


53.	<p>Kontenerek pod biurkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm pcv w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wyposażony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - bez "piórnika", - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 55 cm, (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 14.</p>	1				
54.	<p>Fotel typu "finka "</p> <ul style="list-style-type: none"> - na drewnianych płozach; - materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12) - udźwig minimum 120 kg; - typ płozy : <p>Patrz rysunek poglądowy</p> <p>- pakiet nr 5 rys. 14.</p> 	1				

55.	Fotel rozkładany z funkcją spania z podłokietnikami, - szkielet wykonany z drewna iglastego i płyty stolarskiej, - materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12) - mebel wolnostojący (tył obity tkaniną), może stać na środku pokoju; - pianka T30 i sprężyny faliste w siedzisku, - nóżki z drewna, - wymiary : a. wysokość : 83cm (+ - 5 cm), b. szerokość : 115 cm (+ - 5 cm), c. głębokość : 96 cm (+ - 5 cm), d. wysokość siedziska : 42 - 45 cm (+ - 1 cm). Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 14.	1				
Pokój rodzica - (0.23) - I PIĘTRO						
56.	Błat roboczy postformingowy: - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), Wymiary : a. grubość blatu : 3,8 cm; b. szerokość blatu: 40 cm; c. głębokość : 63,5 - 64 cm. Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 14.	1				

57.	<p>Szafa wolnostojąca 1 - drzewiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 2 półki, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 40 cm; c. głębokość : 60 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 14.</p>	1				
-----	--	---	--	--	--	--

58.	<p>Blat roboczy postformingowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), <p>Wymiary :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. grubość blatu : 3,8 cm; b. szerokość blatu: 40 cm; c. głębokość : 63,5 - 64 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 14.</p>	2				
59.	<p>Szafa wolnostojąca 2 - drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 2 półki, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 80 cm; c. głębokość : 60 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 14.</p>	1				

60.	<p>Biurko – 1 stanowiskowe,</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - 2 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami, - blenda o wymiarach ca. 100 x 30 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 25 mm, - blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 43 formularza, - wysuwana półka na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x głęb.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka; - podstawka pod komputer na 4 kółkach, o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x szer. x głęb.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty; - 1 aluminiowy przepust na kable do biurka FI60. - wymiary biurka: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 75 cm, b. szerokość: 100 cm, c. głębokość: 60 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 14.</p>	1				
-----	--	---	--	--	--	--

61.	<p>Kontenerek pod biurkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm pcv w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wyposażony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - bez "piórnika", - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 55 cm, (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 14.</p>	1				
62.	<p>Fotel typu "finka "</p> <ul style="list-style-type: none"> - na drewnianych płozach; - materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12) - udźwig minimum 120 kg; - typ płozy : <p>Patrz rysunek poglądowy</p> <p>- pakiet nr 5 rys. 14.</p> 	1				

63.	Fotel rozkładany z funkcją spania z podłokietnikami, - szkielet wykonany z drewna iglastego i płyty stolarskiej, - materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12) - mebel wolnostojący (tył obity tkaniną), może stać na środku pokoju; - pianka T30 i sprężyny faliste w siedzisku, - nóżki z drewna, - wymiary : a. wysokość : 83cm (+ - 5 cm), b. szerokość : 115 cm (+ - 5 cm), c. głębokość : 96 cm (+ - 5 cm), d. wysokość siedziska : 42 - 45 cm (+ - 1 cm). Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 14.	1				
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 5:						

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 6 - Pawilon XII

I.p.	Opis	Ilość (szt./ kpl)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)	Producent i model
1.	Fotel obrotowy biurowy - podłokietniki <u>podłokietniki regulowane na wysokość wykonane z czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)</u> ; - tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte tkanina łatwą w utrzymaniu i pielęgnacji (tkanina <u>na podkładzie z bawełny 35% i poliestru 65%, warstwa wierzchnia : 100% poliuretan, łatwozmywalna i przepuszczająca powietrze, odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli, gramatura min. 420 g/m2 atest trudnopalności, odporność barwy na światło, odporność barwy na tarcie</u> , kolor/y obicia do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 kolorów do wyboru); - regulowana wysokość siedziska i kąt nachylenia oparcia. - Piecioramienna podstawa wykonana z tworzywa z kółkami Ø 50 mm <u>do powierzchni twardych</u> ; Wymiary: Szerokość siedziska : 46 (+- 1 cm) Regulowana wysokość od 40 cm -41 cm do 53 cm-55 cm Średnica podstawy: 60 cm - 65 cm	20					Producent : Model :

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 7 - XXIII Szafy pracownicze

I.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)	Producent i model oferowanej szafy (uzupełnia wykonawca)
1.	<p>Szafa BHP szatniowa, dwudrzwiowa</p> <p>1. Dwudrzwiowa (dwukomorowa - dla 2 pracowników) szafa ubraniowa metalowa; 2. Każda komora podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne przechowywanie odzieży ochronnej oraz ubrań wierzchnich; 3. Wyposażona w górną półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe; 4. Drzwi szafy wyposażone w perforację wentylacyjną (min. na górze drzwiczek); 5. Korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy czarnej o grubości min. 0,8 mm, pozostałe elementy (nie dot. cokołu) z blachy o grubości min. 0,5 mm; 6. Szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,0 mm. 7. Całość malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub równoważny jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 10 do wyboru; 8. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w 3 punktach; 9. Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany; 10. Wymiary szafy (<u>wraz z cokołem</u>): a. szerokość: 800 mm; b. głębokość: min. 490 mm, max 500 mm; c. wysokość: 1800 mm; Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 7 rys. 1</p>	20					<p>Producent:</p> <p>Model*:</p>
2.	<p>Szafa BHP szatniowa, jednodrzwiowa</p> <p>1. Jednodrzwiowa (jednokomorowa - dla 1 pracownika) szafa ubraniowa metalowa; 2. Komora podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne przechowywanie odzieży ochronnej oraz ubrań wierzchnich; 3. Wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe.; 4. Drzwi szafki wyposażone w perforację wentylacyjną (min. na górze drzwiczek); 5. Korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm, pozostałe elementy (nie dot. cokołu) z blachy o grubości min. 0,5 mm 6. Szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,0 mm; 7. Całość malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub równoważny jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 10 do wyboru; 8. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w 3 punktach 9. Wymiary zewnętrzne (<u>wraz z cokołem</u>): a. szerokość: 400 mm; b. głębokość: min. 490 mm, max 500 mm; c. wysokość: 1800 mm. Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 7 rys. 2</p>	4					<p>Producent:</p> <p>Model*:</p>
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 7:							

* w przypadku, gdy artykuł ma być wykonany na zamówienie, dopuszcza się wpisanie przez wykonawcę jako modelu: "wyrób na zamówienie" lub zwrot tożsamy.

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 8 - szafy metalowe dla pacjentów

I.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)	Producent i model oferowanej szafy (uzupełnia wykonawca)
1.	<p>Szafa ubraniowa metalowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posiadająca 1 skrzydło drzwi uchylnych na zawiasach kołkowych; - wyposażona w 4 półki stałe, udźwig półki: min 45 kg; - w drzwiach szafy wykonane otwory wentylacyjne; - korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy czarnej o grubości min. 0,8 mm, pozostałe elementy (nie dot. cokołu) z blachy czarnej o grubości min. 0,5 mm; - szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,0 mm; - malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub równoważny jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 12 do wyboru; - zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w 1 punkcie; - otwory montażowe do przymocowania szafy do ściany; - wymiary zewnętrzne szafy (wraz z cokołem) : <ul style="list-style-type: none"> a. szerokość: 500 mm; b. głębokość: min. 490 mm, max 500 mm; c. wysokość: min. 1800 mm, max 1950 mm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 8 rys. 1</p>	32					<p>Producent:</p> <p>Model*:</p>

* w przypadku, gdy artykuł ma być wykonany na zamówienie, dopuszcza się wpisanie przez wykonawcę jako modelu: "wyrób na zamówienie" lub zwrot tożsamy.

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 9 - Płace

I.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
1.	<p>Szafa wolnostojąca 3 - drzwiowa, drzwi przesuwne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Góra i dół: szafy: wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - Boki i tył szafy: wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty - Drzwi przesuwne: wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 5 cm w kolorze aluminium, zasłonięte cokołem, - w szafie 7 półek na dokumenty, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - z lewej strony szafy wnęka na drabinę, szer. 20 cm, wys. 175 cm - centralny zamek, 3 klucze w zestawie,, - 2 uchwyty do otwierania szafy metalowe (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), - Szafa przytwierdzona na stałe do ściany (montaż w zestawie) <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 2900 cm; b. szerokość: 2700 cm; c. głębokość : 500 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 9</p>	1				

2.	<p>Biurko narożne w kształcie litery L</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, z wycięciem na słup nośny fi ca. 55 cm. - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - nogi metalowe z manualnie regulowaną wysokością biurka zakończone gumowymi stópkami, - blenda z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 18 mm., - blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 3 formularza, - 1 wysuwane półki na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x sze. x głę.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka; - aluminiowy przepust na kable do biurka FI60. - wymiary biurka: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 70 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość: 170 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość: 60 cm. (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 9</p>	2				
3.	<p>Kontenerek pod biurkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm pcv w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wyposażony w 3 równe szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - bez "piórnika", - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 55 cm, (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 9</p>	2				

4.	<p>Kontenerek pod biurkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm pcv w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wyposażony w 2 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). Górna szuflada 1/3, dolna 2 szuflada 2/3 - bez "piórnika", - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 55 cm, (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 9</p>	2				
----	---	---	--	--	--	--

5.	<p>Szafka, jednodrzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - blat postformowany, grubość 3,8 cm, - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), blat o klasie higieniczności E1, wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa, lewa), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - uchwyt metalowy (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 70 cm (+ - 1 cm);</p> <p>b. szerokość: 60 cm (+ - 1 cm);</p> <p>c. głębokość : 50 cm (+ - 1 cm).</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 9</p>	1				
6.	<p>Szafka wisząca, jednodrzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - uchwyt metalowy (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), - montażem (powieszeniem na ścianę) <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 70 cm (+ - 1 cm);</p> <p>b. szerokość: 60 cm (+ - 1 cm);</p> <p>c. głębokość : 50 cm (+ - 1 cm).</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 9</p>	1				

7.	Wieszak wiszący na ubrania: - 4 haczyki na ubrania, - wymiary zewnętrzne: a. wysokość: 40 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość: 70 cm, (+ - 1 cm); c. głębokość: 29 cm. (+ - 1 cm). Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 9	1				
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 9:						