

KOSZTORYS OFERTOWY

Część 8 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 213 w km 92+640 - 96+185

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|---|-------------|--|----------------|-----------|------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DW 213 od km 92+640 do km 96+185 | | | | | | |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷10 cm wraz z transportem na odkład na odległość do 10km | m ² | 4 000,00 | | |
| 2 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie | m ² | 21 000,00 | | |
| 3 | D-05.03.05A | Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m ²) | t | 2 625,00 | | |
| 4 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie | m ² | 22 500,00 | | |
| 5 | D-05.03.05B | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S KR3 - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m ² | 22 500,00 | | |
| 6 | D-06.03.01 | Wykonanie ścinki pobocza wraz z utylizacją urobku na głębokość do 20cm | m ² | 11 235,00 | | |
| 7 | D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy jezdni i zjazdów gruntowych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm - pobocza gruntowe o szerokości 1,5 m | m ² | 11 535,00 | | |
| 8 | D-05.03.23 | Regulacja wysokościowa chodnika z prefabrykatów (kostka betonowa,) wraz z regulacją krawężnika i obrzeża. | m ² | 80,00 | | |
| 9 | D-07.01.01 | Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w postaci znaków. | m ² | 2 000,00 | | |
| Wartość netto | | | | | | |
| Podatek VAT 23% | | | | | | |
| Wartość brutto | | | | | | |

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym