



	STROP NAD GARAŻEM
	blacha niskofaladowa ocynk. powl. RAL3000
2,5+2,5	kontrłaty i łaty
	papa termozgrzewalna
2,5	deskowanie na krokwiach
	pustka powietrzna wentylowana
20	wełna mineralna 20cm
	folia paroizolacyjna
	strop gęstożebrowy
	tynk cementowo-wapienny

	POSADZKA NA GRUNCIE
	posadzka epoksydowa – 2xmalowanie preparatem do garaży
10	beton B20 zbrojony zbrojeniem rozproszonym
	2xfolia PE 0,8mm
10	podkład betonowy B10 zbrojony siatką
	gruz zagęszczony z piaskiem $I_s=0,98$

UWAGI:

- ściany istniejące
- ściany projektowane

TEMAT:

Rozbudowa i przebudowa  
budynku remizy OSP w Grabcach  
Towarzystwo z wygospodarowa-  
niem świetlicy dla mieszkańców  
ul. Strażacka 11  
96-320 Mszczonów  
dz. ew. 140/2 obręb 0020  
Grabce Towarzystwo

INWESTOR:

Gmina Mszczonów  
Plac Piłsudskiego 1  
96-320 Mszczonów

SKALA 1:50

DATA 09.2018

BRANŻA BUDOWLANA

ETAP PB

## PRZEKRÓJ C-C

projektował:  
mgr inż. arch. Stanisław Konopiński  
upr. proj. MA/KK/007/02 tel. 0-602 109 276  
specjalność architektoniczna

sprawdził:  
mgr inż. arch. Piotr Polatyński  
upr. proj. MA/041/17  
specjalność architektoniczna

**PRONABUD**  
PRONABUD SP. Z O.O., TEL. (+46) 8552794  
UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW

0,00=165,5

Rzędna 0,00=165,5 przyjęto jako poziom posadzki istniejącego garażu.  
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w pomiarach na etapie tyczenia  
budynku, skontaktować się z projektantem.