Biuro Obsługi Budownictwa
Bałuszyc Południowych
50-323 Wrocław, ul.Różaniecka 13/1
tel.(504) 177881, 748 (71) 343 92 64

Inwestor	Powiat Torbiecki
Adres	ul. ks. Cz. Trawczyca Borowca 6, 55-102 Trzebiata
Obiekt	Budynek szpitalny, ul. ks.
Adres	ul. Bujaka Rzepaczyc 17, 55-100 Trzebiata; dz. nr 28, AM-7, obręb ciągów

E-01 ELEWACJA WSCHODNIA

Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku
BOB/17/10	1:100	P.B.	Arch.	A-02

Wykonawstwo	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
	dr inż. Adam Rzeźnicki	03.2017	234/94/01	
Sprawdził	mgr inż. arch. Grzegorz Gdowski	03.2017	251/03/06	
Kierownik	mgr inż. Mariusz Bałuszyniak	03.2017	145/06/05	
Współpracie	mgr arch. Anna Szymańska	03.2017	-	
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Kępowski	03.2017	251/06/04	
Nr rysunku				A-02

Elewacja E-01 - kolorystyka

Tynk cokołowy	tynk strukturalny, kolor ciemny grafit	RAL 7016
Tynk podstawowy	tynk strukturalny, kolor jasny piaskowy	RAL 1001
	tynk strukturalny, kolor ciemny piaskowy	RAL 1011
	tynk strukturalny, kolor ceglasty	RAL 3016
	tynk strukturalny, kolor ciemny brązowy	RAL 8017
	tynk strukturalny, kolor biały	RAL 9010
	cegła licowa, kolor pomarańczowy	RAL 2011
Detale	obróbki blacharskie, kolor ciemny grafit	RAL 7016
	opaska z kamienia ciosowego, kolor szary	RAL 7037
	gzyms z kamienia ciosowego, kolor szary	RAL 7037

LEGENDA	
1	tynk strukturalny kolor jasny piaskowy RAL 1001
2	tynk strukturalny kolor ceglasty RAL 3016
3	tynk strukturalny kolor ciemny brązowy RAL 8017
4	tynk strukturalny kolor biały RAL 9010
5	cegła licowa RAL 2011
6	opaska kamienna okapowa kolor szary RAL 7037

Rzuty przedstawione na rysunku mogą różnić się od przedstawionych w rzeczywistości ze względu na zmiany wynikające z wymogów budowlanych. Ostateczne decyzje należy podejmować w porozumieniu z projektantem.

E-01

E-02

E-05

E-06

E-07

E-08

E-09

E-10

E-11

E-12

E-13

E-14

E-15

E-16

E-01

N

1. WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. Z ZAŚTRAŁEM
ROZBIĆ ŻADNYCH WIĄZAŃ. Z PROJEKTANTEM.
2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANEJ.
3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z NETELMAŁOMAR
PROJEKTEM WATERIAŁÓW STOSOWNYCH W OBIEKCIE.
4. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY I BYĆ DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE OGNIĘ SZYMAŁ.K.SE NA ICH ZASTOSOWANIE W
5. WSZELKIE WBAWAŁNOŚCI Z NAZWY WATERIAŁÓW TECHNICZNYCH.
ZASTOSOWANIE WSMAŁOWYCH WATERIAŁÓW UWYBODOWY. DOPUSZCZA SIĘ
WSMAŁOWYCH Z NAZWY WATERIAŁÓW I WYBODÓW. ODPUSZCZA SIĘ
STANDARDOW. JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO. ŻE W PRZYPADKU
OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB
6. WSZELKIE WBAWAŁNOŚCI Z NAZWY WATERIAŁÓW. JAKO
ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH WATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE. ZE WZGLĘDU
NA ROZWÓJ TECHNOLOGII BUDOWLANYCH. DOPUSZCZA SIĘ
STOSOWANIE WATERIAŁÓW O PARAMETRACH NIE GORSZYCH
NIŻ OKREŚLONE W PROJEKCIE. ZAWSZE PO UZGODNIENIU
Z PROJEKTANTEM.
7. WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. NORMAMI I WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
8. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
ZGODNOŚĆ WYMIARÓW NA RYSUNKACH Z WYMIARAMI W NATURZE.
ZAUWAŻONE NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
9. ZABEZPIECZENIE ELEWACJI PRZED OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI.
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ PRÓBNE
ZABEZPIECZENIE ELEWACJI PRZED OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI.
ZATWIERDZENIE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO.
10. ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIĆ W SPOSÓB NIEPOWODUJĄCY
ZAGROŻENIA DLA OTOCZENIA. W TYM DLA ZIELENI. ORAZ
ZAPEWNIAĆ BEZPIECZEŃSTWO PRACY.
11. ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIĆ W SPOSÓB NIEPOWODUJĄCY
ZAGROŻENIA DLA OTOCZENIA. W TYM DLA ZIELENI. ORAZ
ZAPEWNIAĆ BEZPIECZEŃSTWO PRACY.
12. ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIĆ W SPOSÓB NIEPOWODUJĄCY
ZAGROŻENIA DLA OTOCZENIA. W TYM DLA ZIELENI. ORAZ
ZAPEWNIAĆ BEZPIECZEŃSTWO PRACY.