

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZ. NA RYS.		DRZWI DREWNIANE																									
		D0		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		B1			
SCHEMAT 1:50																											
		800		1310		1310		1310		990		990		990		840		990		990		990		2300			
		2150		3160		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2150			
		800		1360		1360		1040		1040		1040		1040		890		1040		1040		1040		2300			
		2150		3230		2060		2060		2060		2060		2060		2060		2060		2060		2060		2060			
WYMAGANE MIN. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		(800)		(1200)		(1200)		(1200)		(900)		(900)		(900)		(800)		(900)		(900)		(900)		-			
KIER. OTWIER.		L	P	-		L	P	-		L	P	-		L	P	-		L	P	-		L	P	-			
KOND.	-1	0	2	0		0	0	0		0	0	0		3	0	1		0	0	0		0	0	0			
	0	0	0	1		0	1	0		1	0	1	0		0	0		0	1	0		1	0	1			
	RAZEM	0	2	1		0	1	0		1	0	1	0		3	0	1		0	0		1	0	1			
SUMA		2		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1			
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-		-		-		-		EI60		-		-		-		EIS30		EIS30		EIS30		-			
AKUSTYKA		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		MINIMUM 42 dB		MINIMUM 42 dB		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		MINIMUM 42 dB		MINIMUM 25 dB			
CECHY BUDOWLANE		-PRZĘSWIT 15cm NAD PODŁOGĄ -WYKONCZENIE Z HPL WG RYS. WNETRZ -OKUCIA STAL NIERDZEWNA-SATYNA W SYSTEMIE KABIN SANITARNYCH 3 ZAWIASY -PO OBU STRONACH: KLAMKA -ZAMEK ŁAZIENKOWY		-SYSTEM FASADY STRUKTURALNEJ Z PROFILAMI ALUMINIOWYMI SZEROKOŚCI 35mm -ZEWNETRZNE DRZWI WEJŚCIOWE W RAMIE ALUMINIOWEJ Z DODATKOWĄ TAPLĄ SZKŁA NACHODZĄCĄ NA RAMĘ Z WARSTWĄ EMALII W KOLORZE RAL 7038 -WSP. U MAX. 1,5 W/m²K -PRÓG W DRZWIACH MAKSYMALNIE 2cm -SZKŁO BEZBARWNE ODZIELAZIONE -PRZESZKLENIE 3-SZYBOWE, 2 KOMOROWE -OKUCIA STAL NIERDZEWNA-SATYNA -PO OBU STRONACH: UCHWYT NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA STAL NIERDZEWNA SATYNA -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ -PRZESZKLENIE BOCZNE O WYMIARACH 3160X2030mm		-DRZWI BEZPRZYLIGOWE Z ZAWIASAMI UKRYTYMI -SKRZYDŁO DRZWIOWE ORAZ OŚWIEŻNICA ZŁUCOWANE Z WYKONCZENIEM ŚCIANY -WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKUCIA STAL MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR CZARNY-MAT -PO OBU STRONACH: KLAMKA DREWNIANA, LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY MAT -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ		-DRZWI BEZPRZYLIGOWE Z ZAWIASAMI UKRYTYMI -SKRZYDŁO DRZWIOWE ORAZ OŚWIEŻNICA ZŁUCOWANE Z WYKONCZENIEM ŚCIANY -WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKUCIA STAL MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR CZARNY-MAT -PO OBU STRONACH: KLAMKA DREWNIANA, LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY MAT -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ		-DRZWI BEZPRZYLIGOWE Z ZAWIASAMI UKRYTYMI -SKRZYDŁO DRZWIOWE ORAZ OŚWIEŻNICA ZŁUCOWANE Z WYKONCZENIEM ŚCIANY -WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKUCIA STAL MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR CZARNY-MAT -PO OBU STRONACH: KLAMKA DREWNIANA, LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY MAT -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ		-DRZWI BEZPRZYLIGOWE Z ZAWIASAMI UKRYTYMI -SKRZYDŁO DRZWIOWE ORAZ OŚWIEŻNICA ZŁUCOWANE Z WYKONCZENIEM ŚCIANY -WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKUCIA STAL MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR CZARNY-MAT -PO OBU STRONACH: KLAMKA DREWNIANA, LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY MAT -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ		-DRZWI BEZPRZYLIGOWE Z ZAWIASAMI UKRYTYMI -SKRZYDŁO DRZWIOWE ORAZ OŚWIEŻNICA ZŁUCOWANE Z WYKONCZENIEM ŚCIANY -WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKUCIA STAL MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR CZARNY-MAT -PO OBU STRONACH: KLAMKA DREWNIANA, LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY MAT -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ		-DRZWI BEZPRZYLIGOWE Z ZAWIASAMI UKRYTYMI -SKRZYDŁO DRZWIOWE ORAZ OŚWIEŻNICA ZŁUCOWANE Z WYKONCZENIEM ŚCIANY -WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKUCIA STAL MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR CZARNY-MAT -PO OBU STRONACH: KLAMKA DREWNIANA, LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY MAT -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ		-DRZWI BEZPRZYLIGOWE Z ZAWIASAMI UKRYTYMI -SKRZYDŁO DRZWIOWE ORAZ OŚWIEŻNICA ZŁUCOWANE Z WYKONCZENIEM ŚCIANY -WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKUCIA STAL MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR CZARNY-MAT -PO OBU STRONACH: KLAMKA DREWNIANA, LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY MAT -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ		-DRZWI BEZPRZYLIGOWE Z ZAWIASAMI UKRYTYMI -SKRZYDŁO DRZWIOWE ORAZ OŚWIEŻNICA ZŁUCOWANE Z WYKONCZENIEM ŚCIANY -WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKUCIA STAL MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR CZARNY-MAT -PO OBU STRONACH: KLAMKA DREWNIANA, LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY MAT -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ		-DRZWI BEZPRZYLIGOWE Z ZAWIASAMI UKRYTYMI -SKRZYDŁO DRZWIOWE ORAZ OŚWIEŻNICA ZŁUCOWANE Z WYKONCZENIEM ŚCIANY -WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKUCIA STAL MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR CZARNY-MAT -PO OBU STRONACH: KLAMKA DREWNIANA, LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY MAT -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ		-DRZWI BEZPRZYLIGOWE Z ZAWIASAMI UKRYTYMI -SKRZYDŁO DRZWIOWE ORAZ OŚWIEŻNICA ZŁUCOWANE Z WYKONCZENIEM ŚCIANY -WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKLEINA: LAMINAT HPL -OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI -OKUCIA STAL MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR CZARNY-MAT -PO OBU STRONACH: KLAMKA DREWNIANA, LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY MAT -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ		-WSP. U MAX. 0,9 W/m²K -BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA; -OCIEPLANE SEGMENTY STALOWE, Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ, WYKONANE Z OCYNKOWANEJ OGNIOWO BLACHY STALOWEJ, WYPEŁNIONE PIANKĄ PU, Z KRAŃCOWYMI KĄTOWNIKAMI STALOWYMI Z USZCZELKĄ PROGOWĄ Z EPDM, USZCZELKAMI MIĘDZYSEGMENTOWYMI I USZCZELKĄ NADPROŻA Z EPDM; -OTWIERANIE ELEKTRYCZNE	
WYPOSAŻENIE		-SAMOZAMYKACZE CHOWANE W POSADZCE I SUFICIE PODWIESZONYM -ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE OTWIERANIA		-SAMOZAMYKACZ CHOWANY W SKRZYDŁE DRZWIOWYM ZE WSPOMAGANIEM OTWIERANIA		-SAMOZAMYKACZ CHOWANY W SKRZYDŁE DRZWIOWYM ZE WSPOMAGANIEM OTWIERANIA		-SAMOZAMYKACZ CHOWANY W SKRZYDŁE DRZWIOWYM ZE WSPOMAGANIEM OTWIERANIA		-OTWÓR WENTYLACYJNY 0,014 m2 KRATKA POZIOMA W KOLORZE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO		-OTWÓR WENTYLACYJNY 0,071 m2 KRATKA POZIOMA W KOLORZE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO		-OTWÓR WENTYLACYJNY 0,01 m2 KRATKA POZIOMA W KOLORZE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO		-OTWÓR WENTYLACYJNY 0,014 m2 KRATKA POZIOMA W KOLORZE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO		-OTWÓR WENTYLACYJNY 0,014 m2 KRATKA POZIOMA W KOLORZE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO		-OTWÓR WENTYLACYJNY 0,014 m2 KRATKA POZIOMA W KOLORZE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO		-		-			
KOLOR		WG RYSUNKU WNETRZ TOALET		ALUMINIUM: POŁYSK METALICZNY DOBRANY DO SUFITU PODWIESZONEGO SF1		CZERWONY HPL NCS S 2070-Y90R MAT CZARNY HPL NCS S 8502-B MAT TOŻSZAME ZE ŚCIANAMI		CZARNY HPL NCS S 8500-N MAT TOŻSZAMY Z KOLEOREM ŚCIANY		CZARNY HPL NCS S 8500-N MAT TOŻSZAMY Z KOLEOREM ŚCIANY		CZARNY HPL NCS S 8500-N MAT TOŻSZAMY Z KOLEOREM ŚCIANY		CZARNY HPL NCS S 8500-N MAT TOŻSZAMY Z KOLEOREM ŚCIANY		CZARNY HPL NCS S 8500-N MAT TOŻSZAMY Z KOLEOREM ŚCIANY		CZARNY HPL NCS S 8500-N MAT TOŻSZAMY Z KOLEOREM ŚCIANY		CZARNY HPL NCS S 8500-N MAT TOŻSZAMY Z KOLEOREM ŚCIANY		SZARY - RAL 7037 TOŻSZAMY Z KOLEOREM ISTNIEJĄCEJ BRAMY					

UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY PRZELICZYĆ I SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
- OBOWIAZUJE KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA WYMIARU MINIMALNEGO W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY ROZUMIANEGO ZGODNIE Z § 9 pkt. 1 i 2 "WARUNKÓW TECHNICZNYCH";
- WYKONCZENIE DRZWI (KOLORYSTYKA OKŁADZIN) ORAZ KOLOR STOLARKI ALUMINIOWEJ NALEŻY POPRZEDZIĆ PRÓBAMI KOLORYSTYCZNYMI DO ZATWIERDZENIA PRZEZ NADZÓR AUTORSKI.
* NADRZEDNYM WYMIAREM JEST WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY, WSZYSTKIE INNE WYMIARY DOPASOWAĆ DO NIEGO ZGODNIE Z WYBRANYM SYSTEMEM. ŻADNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DRZWI NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ TEGO WYMIARU

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY WARSZTAT ARCHITEKTURY
NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM

INWESTOR
TEATR WYBRZEŻE
80-834 GDAŃSK
ul. Św. Ducha 2

PROJEKT
Przebudowa Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże zlokalizowanej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 w Sopocie
dz. nr 4/2, 4/3 - obr. 0001

WPA WARSZTAT ARCHITEKTURY
81-644 Sopot, Almi Krajowej 85, tel./fax (58) 551-49-95; www.wpa.pl; pracownia@wpa.pl

PROJEKTANT
dr inż. arch.
KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
upr. nr. 3894/GD/89

WSPÓPRACCA
mgr inż. arch.
ROMAN DURKIEWICZ
upr. bud. nr 5800/GD/94

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch.
ROMAN DURKIEWICZ
upr. bud. nr 5800/GD/94

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

NR TECZKI
A1

FAZA
PW

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA
1:50

NR RYSUNKU
1.07

DATA
16.06.2020

NAZWA PLIKU
Scena Kameralna Sopot - zestawienie stolarki.dwg