



WYKOŃCZENIE DACHU:

Wszystkie elementy obróbek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykończenia obudowy zewnętrznej obiektu powinny pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku obudowy, oraz spełniać wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i być w pełni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepisów

1. Pokrycie dachu: blacho-dachówka w kolorze ceglastym.
2. Kąt nachylenia dachu 30°

OBRÓBKA BLACHARSKA:

4. Ryzny z blachy stalowej powlekanej mocowane do okapu hakami co 50cm.
5. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej mocowane do ściany co 100cm.
6. Kalenice, pasy przyrynowe, styki dachu z kominami - uszczelnione fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.
7. Wykończenie attyki z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

KOMINY:

8. Kominy obmurujemy cegłą pełną, klinkierową 6,5cm. Przy kominach wykonać przeciwspadki.
9. Czapy kominowe z kapinosem 5cm jak na elewacjach.
10. Otwory wentylacyjne wyprowadzić pod czapą na przestrzat.
11. Zainstalować w kominach kratki wentylacyjne z siatki stalowej.
12. Wywiewki instalacji kanalizacyjnej wykonane z blachy stalowej powlekanej lub PCV.

UWAGA

Wykonać otwory nawiewne w okapie dachu oraz zapewnić wentylację kalenicy w celu zapewnienia wentylacji nieużytkowej przestrzeni dachowej. otwory zabezpieczyć metalową siatką.

jednostka projektowa	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA		
obiekt	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWÓCH PONTARZALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, WIELODZIMNYCH.	PROJEKT BUDOWLANY	
adres	ul.Łąkowa, Szczużyn nr działek: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14, 969/48, 969/54I CZĘŚCI DZIAŁEK O NR.: 971/15, 971/10 1535, 968/1	data	01.12.2020
nazwa rysunku	RZUT DACHU	skala	1:100
ZESPÓŁ AUTORSKI		nr rys.	A/4
branża	Inżynierstwo	podpis	
autor projektu	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński		
sprawił	mgr inż. arch. Poweł Kuczyński	BR 111/01	
		STR.	