

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		I PLAC A			
1	KNR 2-01 0129/10	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2	m2	182	
2	ZNR 1 0122/01	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności powyżej 20t na odległość do 1km materiałów sztukowych (elementów ciężkich) z załadowaniem i wyładowaniem mechanicznym po nawierzchni kategorii I-III	kurs	5	
		5	razem	kurs	5
3	KNR 2-01 0206/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m3	87,36	
		182*0,48	razem	m3	87,36
4	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 8x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	87,36	
		182*0,48	razem	m3	87,36
5		KALKULACJA INDYWIDUALNA -GEOWŁÓKNINA			
		13*14	m2	182	
			razem	m2	182
6	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	182	
		13*14	razem	m2	182
7	KNR 2-31 0105/04 (dopłata 5x)	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	182	
		13*14	razem	m2	182
8	KNR 2-31 0111/03	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi	m2	182	
		13*14	razem	m2	182
9	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	182	
		13*14	razem	m2	182
10	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	182	
		13*14	razem	m2	182

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm 13*14	m2	182
			razem	m2
12	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 13*14	m2	182
			razem	m2
13	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą zasadniczą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 13*14	m2	182
			razem	m2
14	KNR 2-31 0310/02 (dopłata 3x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą zasadniczą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu 13*14	m2	182
			razem	m2
15	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 13*14	m2	182
			razem	m2
16	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 13*14	m2	182
			razem	m2
17	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 13*14	m2	182
			razem	m2
18	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 13*14	m2	182
			razem	m2
19	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 13*14	m2	182
			razem	m2
20	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 17*0,1*0,35+17*0,2*0,2	m3	1,275
			razem	m3

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	17
		I PLAC B		
22	KNR 2-01 0129/10	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2 13,5*15,5	m2	209,25
		razem	m2	209,25
23	ZNR 1 0122/01	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności powyżej 20t na odległość do 1km materiałów sztukowych (elementów ciężkich) z załadowaniem i wyładowaniem mechanicznym po nawierzchni kategorii I-III	kurs	7
24	KNR 2-01 0206/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km 209,25*0,48	m3	100,44
		razem	m3	100,44
25	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 8x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	100,44
26		KALKULACJA INDYWIDUALNA -GEOWŁÓKNINA 13,5*15,5	m2	209,25
		razem	m2	209,25
27	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 13,5*15,5	m2	209,25
		razem	m2	209,25
28	KNR 2-31 0105/04 (dopłata 5x)	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm 13,5*15,5	m2	209,25
		razem	m2	209,25
29	KNR 2-31 0111/03	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi 13,5*15,5	m2	209,25
		razem	m2	209,25
30	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 13,5*15,5	m2	209,25
		razem	m2	209,25
31	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 13,5*15,5	m2	209,25
		razem	m2	209,25

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm 13,5*15,5	m2	209,25
			razem	m2
33	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 13,5*15,5	m2	209,25
			razem	m2
34	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą zasadniczą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 13,5*15,5	m2	209,25
			razem	m2
35	KNR 2-31 0310/02 (dopłata 3x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą zasadniczą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu 13,5*15,5	m2	209,25
			razem	m2
36	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 13,5*15,5	m2	209,25
			razem	m2
37	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 13,5*15,5	m2	209,25
			razem	m2
38	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 13,5*15,5	m2	209,25
			razem	m2
39	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 13,5*15,5	m2	209,25
			razem	m2
40	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 13,5*15,5	m2	209,25
			razem	m2
41	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 22,5*0,1*0,35+22,5*0,2*0,2	m3	1,688
			razem	m3

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	22