



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa części komputerowych”
– nr postępowania FH/04/10/24

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego, tj. posiadać parametry i funkcjonalności nie gorsze (co najmniej takie same lub lepsze) od określonych poniżej.

Jeżeli nie określono inaczej to wymagana jest gwarancja producenta.

| L.P. | Nazwa | Sztuk | Specyfikacja |
|------------------------|------------------------------|-------|--|
| Część 1 – Dyski | | | |
| 1 | Dysk 500 GB, 2,5" SATA SSD | 5 | Typ: SSD SATA; Typ obudowy: 2,5"; Pojemność dysku: 500 GB; Interfejs: Serial ATA III; Maks. szybkość odczytu: 560 MB/s; Maks. szybkość zapisu: 510 MB/s; |
| 2 | Dysk 1 TB, 2,5" SATA SSD | 5 | Typ: SSD SATA; Typ obudowy: 2,5"; Pojemność dysku: 1 TB; Interfejs: Serial ATA III; Maks. szybkość odczytu: 560 MB/s; Maks. szybkość zapisu: 510 MB/s; |
| 3 | Dysk 2 TB, 2,5" SATA SSD | 1 | Typ: SSD SATA; Typ obudowy: 2,5"; Pojemność dysku: 2 TB; Interfejs: Serial ATA III; Maks. szybkość odczytu: 560 MB/s; Maks. szybkość zapisu: 510 MB/s; |
| 4 | Dysk 1TB M2 | 3 | Pojemność: 1 TB Wersja M2: PCI-E x4 Gen4 NVMe Interfejs: M.2 Format M2: 2280 Prędkość Odczytu : 7400 MB/s Prędkość Zapisu : 6500 MB/s |
| 5 | Dysk 2TB M2 | 5 | Pojemność: 1000 GB Wersja M2: PCI-E x4 Gen4 NVMe Interfejs: M.2 Format M2: 2280 Prędkość Odczytu : 7400 MB/s Prędkość Zapisu : 6500 MB/s |
| 6 | Dysk SSD | 1 | Pojemność: 1000 GB Rodzaj kości pamięci: TLC Interfejs: mSATA Format :M.2 Prędkość Odczytu : 550 MB/s Prędkość Zapisu : 520 MB/s Radiator: Nie |
| 7 | Dysk 1TB 2,5" SSD zewnętrzny | 1 | Typ: SSD Rodzaj: zewnętrzny; Typ obudowy: 2,5"; Pojemność dysku: 1 TB; Interfejs: USB 3.2 - typ C Maks. szybkość odczytu: 1050 MB/s Maks. szybkość zapisu: 1000 MB/s |
| 8 | Dysk 2TB 2,5" SSD zewnętrzny | 1 | Typ: SSD Rodzaj: zewnętrzny; Typ obudowy: 2,5"; Pojemność dysku: 2 TB; Interfejs: USB 3.2 - typ C Maks. szybkość odczytu: 1050 MB/s Maks. szybkość zapisu: 1000 MB/s |
| 9 | Dysk 3,5" 12TB | 3 | Typ : HDD Pojemność dysku: 12 TB Interfejs: Serial ATA 600 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Typ obudowy: 3.5"</p> <p>Szybkość przesyłania danych: odczyt: 240 MB / s</p> <p>Prędkość obrotowa: 5400 obr./min.</p> <p>Prędkość 7200 obr./min</p> <p>Pojemność pamięci podręcznej: 256 MB</p> <p>Szybkość interfejsu dysku: 6 Gb/s</p> <p>Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 1000000 h</p> <p>Kompatybilne z QNAP TS-463XU-4G</p> |
|--|--|--|--|