

Kosztorys ofertowy					
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo					
SST	Opis robót	ilość	j.m.	cena jedn.	wartość
D-01-00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01-01.00.00	ROBOTY POMIAROWE				
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	0,02	km		
D-01-02.04.00	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
D-01-02.04.20	ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI DROGOWYCH				
	Rozebrawanie chodnika z kostki betonowej 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	15,00	m <sup>2</sup>		
D-02-00.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm	71,00	m <sup>2</sup>		
D-02-03.00.00	NASYPY				
	Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. I-II wraz z transportem zakupionego gruntu	30,00	m <sup>3</sup>		
D-04-00.00.00	PODBUDOWY				
D-04.04.02.22	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5 mm o gr. Warstwy 15 cm	57,00	m <sup>2</sup>		
D-04.04.02.42	Podbudowa betonowa C8/10 gr. Warstwy 10 cm (opaska)	1,80	m <sup>2</sup>		
	NAWIERZCHNIA				
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej				
	- szara	57,00	m <sup>2</sup>		
	Wykonanie fakturowanego oznaczenia nawierzchni dojazdu do przejścia (pasek nawierzchni dotykowej z elementów prefabrykowanych - wypusyki)	8,00	mb		
	Wykonanie fakturowanego oznaczenia nawierzchni dojazdu do przejścia (pasek nawierzchni dotykowej z elementów prefabrykowanych - linie prowadzące	10,00	mb		
	umocnienie skarp betonowymi elementami ażurowymi 40x60ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej	21,00	m <sup>2</sup>		
D-08.00.00.00	ELEMENTY ULIC				
D-08.01.01.13	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15	24,00	m		
D-08.01.01.13	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15	8,00	m		
	ELEMENTY OPOROWE				
	Wykonanie muru oporowego z żelbetowych elementów prefabrykowanych typu I (wysokość ściany 50 cm nad poziomem chodnika) ustawionego na podsypce cementowo piaskowej	19,00	mb		
D-08.03.00.00	OBRZEŻA				
D-08.03.01.12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm z oporem z betonu C8/10	30,00	m		
D-07.00.00.00	OZNAKOWANIE ORAZ ELEMENTY BRD				
	wykonanie oznakowania poziomego metodą cieńkowarstwową, z użyciem materiałów odbłaskowych (mikrogranulki)	10,00	m <sup>2</sup>		
	Wykonanie dedykowanego oświetlenia LED na przejściu dla pieszych, Dwa słupy w kolorze żółtym (wysokość 6 m, wysięgnik 1 m) ustawione na fundamencie prefabrykowanym, oprawy asymetryczne, oświetlenie aktywowane poprzez zegar astronomiczny, oświetlenie zasilane z akumulatorów o pojemności min 140Ah, ładowanych systemem solarnym o mocy min 320W	2,00	kpl		
	wykonanie oznakowania pionowego (znaki z grupy D) wielkość małe, folia odbłaskowa II gen, montaż na złupku stalowym 60mm ocynk, 3,7 m	2,00	szt.		
	Ustawienie barieroporeczy U-12a w kolorze żółtym, z rur stalowych fi 60mm	22,00	mb		
D-08.03.01.12	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	Humusowanie z obsianiem poboczy przy grubości humusu do 5 cm	15	m <sup>2</sup>		
	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	1	kpl		
				netto	
				VAT 23%	
				brutto	