



### Załącznik nr 1 – Legenda opraw oświetleniowych

Lp	Symbol	Opis	Zdjęcie poglądowe
1	1	Plafoniera w kolorze białym, klosz z tworzywa sztucznego opalizowany/matowy. Moc oprawy 17 W, 1820lm, Napięcie znamionowe [V] 220 ... 240 V, stopień ochrony IP 54	
2	2, 3, 4, 5	Oprawa o podwyższonym stopniu szczelności i prostej, klasycznej formie. podstawa z tworzywa w kolorze białym. Klosz OPAL odporny na UV. Uszczelka IP54, Montaż Nastropowy. Zasilanie: 220 ... 240 V Moc oprawy 19 - 46 W, Strumień świetlny oprawy [lm]: 1590 - 5800 lm, Barwa światła 4000K	
5	6, 7	Oprawa ścienna przeznaczona do oświetlenia zewnętrznych elewacji, iluminacji ścian nie posiadających zadaszenia, do instalacji nad drzwiami oraz do oświetlenia pomieszczeń, Obudowa z aluminium, klosz OPAL z tworzywa, Montaż: Naścienny, Moc oprawy: 6W...13W, Strumień świetlny oprawy [lm]: 7901575 lm, Długość [mm]: 610 mm, Napięcie znamionowe [V] 220 ... 240 V, Raster / przysłona OPAL, Stopień ochrony (IP) IP65, Temp. Barwowa 4000 K	