

Okna			
NR		O1	O2
Schemat			
Wymiar w świetle muru		180.0	65.0
Przyziemie:		60.0	50.0
I piętro:		1	1
Ilość:		0	0
Uwagi		1	1
		Wewnętrzne okno doświetlające wykonane jako szklenie stałe.	Wewnętrzne okno jednoskrzydłowe, przesuwne z możliwością otwierania od wewnątrz.

NR		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12		D13	
Schemat																											
Wymiar w świetle muru		So	100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		90.0		90.0		90.0		192.0		210.0		136.0		130.0		130.0
Wymiar w świetle ościeżnicy		Ho	205.0		205.0		205.0		205.0		205.0		205.0		205.0		205.0		308.0		305.0		208.0		205.0		205.0
Rodzaj skrzydła		S	90.0		90.0		90.0		90.0		90.0		80.0		80.0		80.0		176.0		200.0		120.0		120.0		120.0
		H	200.0		200.0		200.0		200.0		200.0		200.0		200.0		200.0		300.0		300.0		200.0		200.0		200.0
Przyziemie:		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
I piętro:		3	2	3	3	4	7	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem		1	1	2	3	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Uwagi		Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne MDF do pomieszczeń magazynowych, komunikacyjnych, socjalnych. Skrzydło pełne. Kolorystyka drzwi - drewnopodobne (dąb olejowany bądź równoważne).		Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne MDF do pomieszczeń gospodarczych. Skrzydło pełne. Drzwi wyposażone w samozamykacz. Kolorystyka drzwi - drewnopodobne (dąb olejowany bądź równoważne).		Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne MDF do pomieszczeń sanitarnych, kuchennych i zmywalni. Skrzydło pełne. W dolnej części stolarki drzwiowej otwory transferowe dla dopływu powietrza: - min. 220 cm² - dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, - min. 80 cm² dla pozostałych pomieszczeń. Kolorystyka drzwi - drewnopodobne (dąb olejowany bądź równoważne).		Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne MDF do pomieszczeń komunikacyjnych. Skrzydło pełne. Drzwi wyposażone w samozamykacz. Klasa odporności ogniowej EI30. Drzwi aluminiowe. Kolorystyka drzwi - biel.		Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne MDF do pomieszczenia sanitarnego. Skrzydło pełne. W dolnej części stolarki drzwiowej otwory transferowe dla dopływu powietrza: - min. 220 cm² - dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, - min. 80 cm² dla pozostałych pomieszczeń. Drzwi wyposażone w samozamykacz. Kolorystyka drzwi - drewnopodobne (dąb olejowany bądź równoważne).		Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne MDF do pomieszczenia gospodarczego. Skrzydło pełne. Drzwi wyposażone w samozamykacz. Kolorystyka drzwi - drewnopodobne (dąb olejowany bądź równoważne).		Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne do pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych. Skrzydło pełne. W dolnej części stolarki drzwiowej otwory transferowe dla dopływu powietrza: - min. 220 cm² - dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, - min. 80 cm² dla pozostałych pomieszczeń. Kolorystyka drzwi - drewnopodobne (dąb olejowany bądź równoważne).		Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne do pomieszczenia technicznego. Skrzydło pełne. Klasa odporności ogniowej EI30. Drzwi aluminiowe. Kolorystyka drzwi - biel.		Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne z naswietłem - odwzorowanie wymiarów i geometrii drzwi istniejących. Szklenie szkłem bezpiecznym - klasa szyby P4. Drzwi wykonane jako napowietrzające wyposażone dodatkowo w centralę sterującą, napęd drzwiowy, moduł przekąźnikowy, moduł sekwencyjnego otwierania /zamykania, rygiel elektromechaniczny, elektrozamek rewersyjny oraz puszkę przyłączeniową PPOŻ. Drzwi zewnętrzne - profil ciepły. Kolorystyka drzwi - biel.		Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne z naswietłem - odwzorowanie wymiarów i geometrii drzwi istniejących. Szklenie szkłem bezpiecznym - klasa szyby P4. Drzwi wykonane jako napowietrzające wyposażone dodatkowo w centralę sterującą, napęd drzwiowy, moduł przekąźnikowy, moduł sekwencyjnego otwierania /zamykania, rygiel elektromechaniczny, elektrozamek rewersyjny oraz puszkę przyłączeniową PPOŻ. Drzwi zewnętrzne - profil ciepły. Kolorystyka drzwi - biel.		Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne z naswietłem - odwzorowanie wymiarów i geometrii drzwi istniejących. Szklenie szkłem bezpiecznym - klasa szyby P4. Drzwi wykonane jako napowietrzające wyposażone dodatkowo w centralę sterującą, napęd drzwiowy, moduł przekąźnikowy, moduł sekwencyjnego otwierania /zamykania, rygiel elektromechaniczny, elektrozamek rewersyjny oraz puszkę przyłączeniową PPOŻ. Drzwi zewnętrzne - profil ciepły. Kolorystyka drzwi - biel.		Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne z naswietłem - odwzorowanie wymiarów i geometrii drzwi istniejących. Szklenie szkłem bezpiecznym - klasa szyby P4. Drzwi wyposażone w samozamykacz. Klasa odporności ogniowej EI30. Drzwi aluminiowe. Kolorystyka drzwi - biel.		Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne z naswietłem - odwzorowanie wymiarów i geometrii drzwi istniejących. Szklenie szkłem bezpiecznym - klasa szyby P4. Drzwi wyposażone w samozamykacz. Klasa odporności ogniowej EI30. Drzwi aluminiowe. Kolorystyka drzwi - biel.	

D14	
100.0	
205.0	
90.0	
200.0	
L	P
0	0
1	0
1	
Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne do pomieszczeń komunikacyjnych. Skrzydło pełne. Drzwi wyposażone w samozamykacz. Klasa odporności ogniowej EI30. Drzwi aluminiowe. Kolorystyka drzwi - biel.	

UWAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW WSZYSTKICH OTWORÓW NA BUDOWIE

BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - INWESTYCYJNE			
mgr inż. Arkadiusz Forsysuk ul. Harcerska 14B, 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel.: 500 200 052, 535 512 399			
BUDYNEK GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZEBRZYDOWICACH			
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - STAN PROJEKTOWANY			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Izabela SŁAWIŃSKA	PODPIS PROJEKTANTA	DATA lipiec 2025 r.
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	36/08/SLOK		NR PROJEKTU 69/2025
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA KONSTRUKCJA	mgr inż. Arkadiusz FORYSIUK	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:100
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	SLK0795/POOK05		NUMER RYS. 8