

IV. SPRZĘT ZMECHANIZOWANY, POMOCNICZY I URZĄDZENIA.

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy do wykonania robót powinien odpowiadać określonym ogólnie uznanym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. Powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Nie może być udostępniony osobie nie upoważnionej do bezpośredniej jego obsługi.

V. ROBOTY ZIEMNE.

- nie dotyczy

VI. WYMAGANIA BHP W PODSTAWOWYCH ROBOTACH BUDOWLANYCH

Roboty budowlane

- Zdemontować kotły na paliwo stałe i zutilizować złom
- Zamontować kotły gazowe kondensacyjne w pomieszczeniu kotłowni, podłączyć do komina koncentrycznego, który winien być zamontowany jako wkładka kominowa w istn. kominie wewnątrz budynku,
- Wykonać instalację gazową
- Wykonać podłączenie kotła do instalacji elektrycznej
- Zamontować system detekcji gazu

Ochrona osobista i pierwsza pomoc na budowie

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną,
- wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt ochrony osobistej,
- na każdej budowie powinny być zorganizowane punkty pierwszej pomocy,
- na budowie powinna być wywieszana w widocznym miejscu tablica budowy z następującymi adresami i telefonami:

- 1) najbliższej straży pożarnej,
- 2) posterunku policji
- 3) najbliższego punktu telefonicznego
- 4) pogotowia ratunkowego

VI. UWAGI KOŃCOWE

- przestrzegać należy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- roboty przy budowie instalacji gazowej należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z zasadami BHP
- dbać o należyty stan maszyn i urządzeń, a także o porządek w miejscu pracy,
- zawiadomić przełożonych o zauważonym wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia człowieka
- przed rozpoczęciem robót zapoznać się z dokumentacją projektową i wyjaśnić wszystkie niejasności z autorem opracowania,
- zastosowane materiały powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie i nie powinny wywołać ujemnego wpływu na ludzi i otaczające środowisko ponad przewidziane normami.

Kierownik obowiązany jest przed przystąpieniem do wykonawstwa robót budowlanych opracować sposób bezpiecznego ich wykonania

Opracował: