

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GÓROWO IŁAWECKIE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742913
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. T. Kościuszki 17
- 1.4.2.) Miejscowość: Górowo Iławeckie
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 11-220
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 89 761 11 43
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uggorowo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://gorowoil-ug.bip-wm.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00480350
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-09-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00471379
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Część I:

Ciągnik:

- fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2023 lub 2024 roku, gotowy do użytku,
- spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
- posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. Należy podać stan faktyczny. Świadectwo homologacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy ciągnika,
- okres gwarancji – min.24 miesiące/2000mth,
- masa całkowita ciągnika bez obciążników – min. 4000kg, + obciążniki na przednie i tylne koła,
- ciągnik wyposażony w silnik wysokoprężny czterocylindrowy turbodoładowany o pojemności skokowej minimum 4100 cm3 o mocy znamionowej minimum 130KM,
- ciągnik bez CommonRail.
- norma emisji spalin – Stage V
- ciągnik wyposażony w pełni zsynchronizowaną mechaniczną skrzynię biegów z rewersem mechanicznym,
- ilość biegów (do przodu/do tyłu) - min. 12/12,
- prędkość maksymalna - min. 40 km/h,

- sprzęgło: wielotarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM.
 - napęd 4x4 (4WD),
 - most napędowy tylny: z blokadą mechanizmu różnicowego (mechaniczną lub/ oraz zwolnicami portalowymi),
 - most napędowy przedni: ze zwolnicami planetarnymi (opcjonalnie z blokadą mechaniczną),
 - wyposażony tylny wał odbioru mocy (WOM) niezależny z mechanicznym lub elektrohydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM zapewniający obroty 540/540/1000/1000 lub 540/1000 na minutę oraz zależny,
 - wyposażony w układ hydrauliczny z mechanicznym sterowaniem z regulacją: siłową, pozycyjną, szybkości opuszczania,
 - rozdzielacz hydrauliki min. trzysekcyjny (min. 6 szybkozłączny),
 - wydajność pompy - min. 70 l/min,
 - instalacja pneumatyczna hamulców przyczep jedno i dwu – obwodowa,
 - wyposażony w tylny podnośnik hydrauliczny o udźwigu min.4100 kg,
 - układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganiem hydraulicznym,
 - hamulce robocze tarczowe lub wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie na 4 koła, hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie,
 - kabina sześciostłupkowa przeszklona wyposażona w: uchylne okna boczne; komfortowy fotel kierowcy z zawieszeniem amortyzowanym z regulacją; siedzenie pasażera z homologacją i pasami bezpieczeństwa; szyberdach; wentylację i ogrzewanie; radio; wycieraczki ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie kabiny; urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny; dodatkowe światła robocze w dachu kabiny,
 - wyposażony w: koła przednie (regulowane) o min. wielkości: 13,6 R24; koła tylne (regulowane) o min. wielkości: 16,9 R34; zaczep transportowy etażowy tylny i przedni, błotniki przednie stałe,
 - zbiornik paliwa o pojemności min. 200l,
 - sprężarka pneumatyczna,
 - wyposażony w klimatyzację i przedni TUZ.
- W terminie dostawy ciągnika należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji ciągnika, urządzeń i sprzętu zamontowanego w ciągniku w języku polskim, książki gwarancyjne ciągnika oraz wyposażenia, świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika.

Po zmianie:

Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia.

Część I:

Ciągnik:

- fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2023 lub 2024 roku, gotowy do użytku,
- spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
- posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. Należy podać stan faktyczny. Świadectwo homologacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy ciągnika,
- okres gwarancji – min.24 miesiące lub 2000mth,
- masa całkowita ciągnika bez obciążników – min. 4000kg, + obciążniki na tylne koła,
- ciągnik wyposażony w silnik wysokoprężny min. czterocylindrowy turbodoładowany o pojemności skokowej minimum 4100 cm³ o mocy znamionowej minimum 130KM,
- norma emisji spalin – Stage V,
- ciągnik wyposażony w pełni zsynchronizowaną mechaniczną skrzynię biegów z rewersem mechanicznym,
- ilość biegów (do przodu/do tyłu) - min. 12/12,
- prędkość maksymalna - min. 40 km/h,
- sprzęgło: wielotarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM lub wielotarczowe sprzęgło w kąpieli olejowej elektrohydraulicznie sterowanej z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM,
- napęd 4x4 (4WD),
- most napędowy tylny: z blokadą mechanizmu różnicowego (mechaniczną lub/ oraz zwolnicami portalowymi) lub z blokadą mechanizmu różnicowego załączaną elektrohydraulicznie,
- most napędowy przedni: ze zwolnicami planetarnymi (opcjonalnie z blokadą mechaniczną), lub ze zwolnicami planetarnymi z elektrohydrauliczną blokadą mechanizmu różnicowego,
- wyposażony tylny wał odbioru mocy (WOM) niezależny z mechanicznym lub elektrohydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM zapewniający obroty 540/540E/1000/1000E lub 540/1000 na minutę oraz zależny, lub wyposażony w tylny wał odbioru mocy niezależny z elektrohydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM zapewniający obroty 540/1000 na minutę,
- wyposażony w układ hydrauliczny z mechanicznym sterowaniem z regulacją: siłową, pozycyjną, szybkości opuszczania,
- rozdzielacz hydrauliki min. trzysekcyjny (min. 6 szybkozłączny),
- wydajność pompy - min. 70 l/min,
- instalacja pneumatyczna hamulców przyczep jedno i dwu – obwodowa,
- wyposażony w tylny podnośnik hydrauliczny o udźwigu min.4100 kg,
- układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganiem hydraulicznym,
- hamulce robocze tarczowe lub wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie na 4 koła, hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie,
- kabina czterostłupkowa lub sześciostłupkowa przeszklona wyposażona w: komfortowy fotel kierowcy z zawieszeniem

amortyzowanym z regulacją; siedzenie pasażera z homologacją i pasami bezpieczeństwa; szyberdach; wentylację i ogrzewanie; radio; wycieraczki ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie kabiny; urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny; dodatkowe światła robocze w dachu kabiny,
- wyposażony w: koła przednie (regulowane) o min. wielkości: 13,6 R24; koła tylne (regulowane) o min. wielkości: 16,9 R34; zaczep transportowy etażowy tylny i przedni, lub przednie o rozmiarze 480/65R24 i opony tylne 600/65R38
- błotniki przednie stałe,
- zbiornik paliwa o pojemności min. 190l,
- sprężarka pneumatyczna,
- wyposażony w klimatyzację i przedni TUZ.

W terminie dostawy ciągnika należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji ciągnika, urządzeń i sprzętu zamontowanego w ciągniku w języku polskim, książki gwarancyjne ciągnika oraz wyposażenia, świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Część II:

Dodatkowe wyposażenie ciągnika:

- pług do odśnieżania o szerokości roboczej 2800mm, łamany, odśnieżanie czołowe i boczne, sterowany hydraulicznie, kął skrętu tarczy hydrauliczny, mocowanie na każdy ciągnik z TUZ, lemiesz stalowy i gumowy.

Po zmianie:

Część II:

Dodatkowe wyposażenie ciągnika:

- pług do odśnieżania o szerokości roboczej od 2800mm do 3000mm, łamany, odśnieżanie czołowe i boczne, sterowany hydraulicznie, kął skrętu tarczy hydrauliczny, mocowanie na każdy ciągnik z TUZ, lemiesz stalowy i gumowy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

60

Po zmianie:

90

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

60

Po zmianie:

90

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-09-04 12:00

Po zmianie:

2024-09-06 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-09-04 12:15

Po zmianie:

2024-09-06 12:15