

Przedmiar

Przebudowa ul. Łąkowej w m. Niechorze / dz. nr 180 - obręb Niechorze/

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01	km	0,405
2	KNR 2-01 0103/07	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm, wraz z usunięciem przez Wykonawcę drewna z terenu budowy Nr ST: D-01.02.01	szt	4
3	KNR 2-01 0105/07	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm Nr ST: D-01.02.01	szt	4
4	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych 50x50, wraz z usunięciem przez Wykonawcę z terenu budowy Nr ST: D-01.02.04	m2	198,56
5	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, wraz z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 14 km Nr ST: D-01.02.04	m2	52
6	KNR 2-31 0811/01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem, wraz z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 14 km Nr ST: D-01.02.04	m2	12
7	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej, wraz z usunięciem materiału z terenu budowy przez Wykonawcę Nr ST: D-01.02.04	m	236
8	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej, wraz z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 14 km Nr ST: D-01.02.04	m	12
9	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej, wraz z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Inwestora, na odległość do 14 km Nr ST: D-01.02.04	m	60
10	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm, wraz z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Inwestora, na odległość do 14 km Nr ST: D-01.02.04	m2	628,5
11	KNR 2-31 0803/04 (dopłata 7x)	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm, wraz z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Inwestora, na odległość do 14 km Nr ST: D-01.02.04	m2	628,5
12	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm, wraz z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 14 km Nr ST: D-01.02.04	m2	1.413,7
13	KNR 2-31 0802/08 (dopłata 5x)	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm, wraz z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 14 km Nr ST: D-01.02.04	m2	1.413,7
14	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki Nr ST: D-01.02.02	m2	550
15	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	2.193,48
16	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	410,88
17	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 5x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Nr ST: D-04.01.01	m2	410,88
18	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	1.068,27
19	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 2x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Nr ST: D-04.01.01	m2	1.068,27
20	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości jezdni, zjazdów, chodników zagęszczana mechanicznie Nr ST: D-04.02.01	m2	3.672,63
21	KNR 6 0109/03	Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (jezdni, zjazdy) Nr ST: D-04.06.01	m2	2.604,36
22	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (chodnik) Nr ST: D-04.04.02b	m2	1.068,27

Przedmiar

Przebudowa ul. Łąkowej w m. Niechorze / dz. nr 180 - obręb Niechorze/

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01b	m	213,7
24	KNNR 6 0403/03	Krawężniki /oporniki/ betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01b	m	929,91
25	KNCK 1 0902/03	Wykonanie ław betonowych z oporem 28x24cm pod obrzeża Nr ST: D-08.01.01b	m3	39,18
26	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: D-08.03.01	m	783,7
27	KNR 0-11 0317/02	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: D-05.03.23a	m2	2.604,36
28	KNR 0-11 0317/02	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: D-05.03.23a	m2	1.068,27
29	KNK 2-06 0604/05	Ścieki z kostki brukowej betonowej grubości 20cm na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.05.06a	m2	37,88
30	KNCK 1 0902/04	Wykonanie ław betonowych z oporem 78x15cm pod ściek z elementów betonowych Nr ST: D-08.01.01b	m3	9,66
31	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.05.01	m	69
32	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych Nr ST: D-01.03.01	szt	11
33	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych Nr ST: D-01.03.01	szt	14
34	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych Nr ST: D-01.03.01	szt	3
35	KNNR 1 0502/01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III z profilowaniem poboczy Nr ST: D-06.03.01	m2	1.540