

Sekcja Infrastruktury
Formularz cenowy - Część nr 3

Zakup oraz dostawa narzędzi dla sekcji infrastruktury (KOL) – zestaw 3

| L.p. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu równoważnego - kryteria stosowane w celu oceny równoważności wskazany przez Wykonawcę produkt równoważny powinien charakteryzować się co najmniej poniższymi parametrami | Jm. | Ilość zamówienie podstawowe (gwarantowany zakup 90% pozycji) | Ilość zamówienia prawo opcji | Ilość razem | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł za zamówienie podstawowe (kol. 5A x 6) | Wartość brutto w zł za zamówienie prawo opcji (kol. 5B x 6) | Wartość brutto w zł za zamówienie razem (kol. 7A + 7B) | Jeżeli Wykonawca proponuje produkt równoważny to: - wypełnia niniejszą kolumnę w zakresie danych tj. nazwa oferowanego produktu równoważnego, producent lub nazwa handlowa lub oznaczenie umożliwiające identyfikację przedmiotu zamówienia - dołącza do oferty jako dowód przedmiotowy środek dowodowy oznaczony w następujący sposób "dot. poz.....formularza cenowe" |
|------|---|---|---|------|--|------------------------------|-------------|------------------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5A | 5B | 5C | 6 | 7A | 7B | 7C | 8 |
| 1 | Tarcza do cięcia betonu diamentowa roz. 300x25,4 mm | Tarcza diamentowa 300x25,4mm. Tarcza diamentowa 300mm do betonu i materiałów budowlanych. Profesjonalna tarcza diamentowa o wysokiej jakości do cięcia. Średnica tarczy - 300 mm, średnica otworu mocowania - 25,4 mm.+C6:C12 | | szt. | 5 | 5 | 10 | | | | | |
| 2 | Tarcza do cięcia betonu diamentowa roz. 230x22 mm | Profesjonalna tarcza diamentowa o wysokiej jakości do cięcia, przeznaczona do pracy w szlifierkach kątowych na sucho, Średnica tarczy - 230mm, Średnica otworu mocowania - 22mm, Typ segmentów – segmentowa, Jakość tarczy – wysoka. | | szt. | 12 | 12 | 24 | | | | | |
| 3 | Tarcza do cięcia betonu diamentowa 350mmx25,4mm firmy Nanotech Diamond Poland Spółka z o.o. lub produkt równoważny | Tarcza do cięcia betonu 350x25,4mm Przeznaczona do cięcia betonu.Przeznaczona do przecinarek o napędzie elektrycznym i spalinowym. Dane techniczne: -średnica zewnętrzna: 350mm; -średnica otworu montażowego: 25,4mm; Jakość tarczy – wysoka. | Tarcza do cięcia betonu 350x25,4mm Przeznaczona do cięcia betonu.Przeznaczona do przecinarek o napędzie elektrycznym i spalinowym. Dane techniczne: -średnica zewnętrzna: 350mm; -średnica otworu montażowego: 25,4mm; Jakość tarczy – wysoka. | szt. | 13 | 13 | 26 | | | | | |
| 4 | SIKA BLP600 - Wyciskacz pneumatyczny do mas i klejów 600 ml. lub produkt równoważny | Pistolet pneumatyczny do aplikacji masy uszczelniającej w opakowaniu 600 ml. | Pistolet pneumatyczny do aplikacji masy uszczelniającej w opakowaniu 600 ml | szt. | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 5 | Koronka wiertnicza BOSCH SDS MAX 68-420 mm. lub produkt równoważny | Koronka wiertnicza 68x80x420mm Bosch SDS-max-9 EAN: 3165140145589, Symbol: SDS-max-9, Nr katalogowy: F00Y145195 Dane techniczne • Rodzaj uchwytu: SDS Max • Praca z udarem: tak • Praca na mokro: nie • Średnica ø: 68 mm • Dł. robocza: 420 mm • Długość całkowita: 550 mm • Liczba ostrzy: 6 • Rodzaj opakowania: pojedyncze • Ilość w opakowaniu: 1 • Przeznaczenie: Beton komórkowy / Beton płukany / Beton stary / Cegła sylikatowa Opis Koronka wiertnicza 68x80x420mm Bosch SDS-max-9 (F00Y145195) z wytrzymałymi zębami z węglików spiekanych. Doskonałe narzędzie do obróbki betonu, muru i cegły sylikatowej. Uchwyt SDS-Max. | Koronka wiertnicza 68x80x420mm SDS-max Dane techniczne • Rodzaj uchwytu: SDS Max • Praca z udarem: tak • Praca na mokro: nie • Średnica ø: 68 mm • Dł. robocza: nie mniej niż 420 mm • Długość całkowita: nie mniej niż 550 mm • Liczba ostrzy: nie mniej niż 6 • Przeznaczenie: Beton komórkowy / Beton płukany / Beton stary / Cegła sylikatowa Opis Koronka wiertnicza 68x80x420mm z wytrzymałymi zębami z węglików spiekanych. Uchwyt SDS-Max. | szt. | 1 | 1 | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 6 | Koronka wiertnicza BOSCH SDS MAX 82-420 mm. lub produkt równoważny | Koronka wiertnicza SDS-max D-82 Bosch F00Y145197 EAN: 3165140145602, Symbol: F00Y145197, Nr katalogowy: F00Y145197 Ocena produktu Dane techniczne • Rodzaj uchwytu: SDS Max • Praca z uderem: tak • Praca na mokro: nie • Średnica ø: 82 mm • Dł. robocza: 420 mm • Długość całkowita: 550 mm • Liczba ostrzy: 8 • Rodzaj opakowania: pojedyncze • Ilość w opakowaniu: 1 Dane techniczne: Materiał do obróbki - Beton - Mur - Cegła sylikatowa Materiał - Zęby z węglików spiekanych | Koronka wiertnicza SDS-max 82mm Dane techniczne • Rodzaj uchwytu: SDS Max • Praca z uderem: tak • Praca na mokro: nie • Średnica ø: 82 mm • Dł. robocza: nie mniej niż 420 mm • Długość całkowita: nie mniej niż 550 mm • Liczba ostrzy: nie mniej niż 8 Dane techniczne: Materiał do obróbki - Beton - Mur - Cegła sylikatowa Materiał - Zęby z węglików spiekanych | szk. | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 7 | WIERTŁO MILWAUKEE SDS MAX 40x570 nr kat. 4932 3527 95 lub produkt równoważny | Producent: MILWAUKEE, Przeznaczenie: Wiertło do betonu, Ilość w opakowaniu: 1 sztuka, Dane techniczne: wiertło do betonu SDS MAX 40X450/570 z czterema krawędziami skrawającymi, Wymiary użytkowe: 40X450 mm. | Przeznaczenie: Wiertło do betonu, Ilość w opakowaniu: 1 sztuka, Dane techniczne: wiertło do betonu SDS MAX 40X450/570 z czterema krawędziami skrawającymi, Wymiary użytkowe: 40X450 mm. | szk. | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| | WARTOŚĆ CAŁKOWITA BRUTTO W ZŁ (suma poz. 1 - 7) | | | | | | | | | | | |

Uwaga! Dokument należy opatrzyć:
a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 422) albo
b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307) albo
c) podpisem osobistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671)

* niewypełnienie kol. nr 8 traktowane będzie, jako złożenie oferty na wybór określony przez Zamawiającego
UWAGA
Zamawiający zastrzega, aby żadna z cen pozycji Formularza cenowego nie została określona wartością 0,00 zł.
Brak wyceny asortymentu lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty.