


Wykaz wyposażenia

„Wyposażenie budynku Akademii Przyrody – Etap IV”

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis i wymiary	Ilość [szt.]	Zdjęcie poglądowe
1.	Poduszka	Poduszka hotelowa, pikowana o wymiarach 50x70 z wypełnieniem antyalergicznym zapewniającym cyrkulację powietrza i odprowadzanie wilgoci oraz ochronę przed pochłanianiem obcych zapachów. Waga wypełnienia minimum 500 gram. Temperatura prania minimum 60°C. Poszycie 100% poliester plus mikrofibra. Zamek błyskawiczny umożliwiający regulację wagi wypełnienia.	61	
2.	Kołdra	Kołdra hotelowa, całoroczna, pikowana o wymiarach 140x200. Wypełnienie z włókna silikonowego, antyalergicznego 750 - 900 gram. Poszycie 100 % z poliestru plus mikrofibra. Zapewniona cyrkulacja powietrza i odprowadzanie wilgoci. Temperatura prania minimum 60°C.	61	
3.	Ręcznik	Ręcznik hotelowy biały 70x140, 500g/m2, 100 % bawełna, puszysty, miły w dotyku, wchłaniający wodę, o wysokiej jakości, trwały, odporny. Technologia - podwójna pętka. Temperatura prania 95°C. Obszyty podwójnym ścięciem. Suszenie w suszarce bębnowej.	180	
4.	Ręcznik	Ręcznik stopki biały 50x70, 500g/m2, 100 % bawełna. Tem. prania 95° C. Technologia – podwójna pętka. Tłoczone stopki.	90	
5.	Prześcieradło	Prześcieradło hotelowe 160x240, białe, 100 % bawełna, 150g/m2, splot płótno. Kurczliwość 5%. Temperatura prania 60°C.	180	
6.	Ochraniacz na materac	Ochraniacz na materac pikowany, wodoszczelny i paroprzepuszczalny (oddychający), do materacy o grubości do 20 cm. Mocowanie do materaca za pomocą gum przyszytych na rogach ochroniacza. Temperatura prania 90°C.	60	
7.	Poszwa na kołdrę	Poszwa hotelowa, biała 100% bawełna, 150g/m2. Deseń - paski 1 cm. Rodzaj zapięcia - zakład hotelowy 30 cm. Możliwość prania w tem. 95 stopni C, gotowania, krochmalenia, prasowania, prania chemicznego. Podwyższona	180	

		odporność. Kurczliwość do 3%.		
8.	Poszewka na poduszkę	Poszewka hotelowa, biała 100% bawełna, 150g/m2. Deseń - paski 1 cm. Rodzaj zapięcia - zakład hotelowy 20 cm. Możliwość prania w tem. 95 stopni C, gotowania, krochmalenia, prasowania, prania chemicznego. Podwyższona odporność. Kurczliwość do 3%.	180	
9.	Zasłony zaciemniające typu blackout	Zasłony wykonane z tkaniny trudnopalnej. Ślad tkaniny: 100 PES FR, gramatura min. 258 gr/m2. Tkanina zaciemniająca, stopień ściemnienia 99%, gładka w kolorze szaro beżowym (do uzgodnienia). Zasłony szyte na plisy flamandzkie na fleksach automatycznych. Zasłony na całą wysokość ściany, po zasunięciu całkowicie zakrywające okno o szerokości 160 cm. Wysokość 296 cm. Hol – 2szt. x 160cm x 296cm. Sala – 5szt. x 160cm x 296cm. Pomieszczenia – 345cm x 274cm piętro 300cm x 265cm parter Mocowanie zasłon: sposób mocowania funkcjonalny z możliwością płynnego i cichego przesuwania w obie strony, uniemożliwiający łatwe wyrwania z zacisków (dopuszcza się karnisze plastikowe). Wymagany atest niepalności klasy 1. Nie dopuszcza się stosowania tkanin zwykłych. Nie dopuszcza się stosowania tkanin zwykłych preparowanych do uniepalniania krótkotrwałego poprzez zanurzanie lub natryskiwanie preparatów trudnopalnych itp. Kolor: szary (odcień)- przedstawić paletę kolorów, Przed montażem dokonać własnych pomiarów.	hol sala konferencyjna pom tech	   
10.	Szyna dwutorowa ścienna	Szyna PCV dwutorowa ścienna – 345 cm, łączenie nie wpływa na przesuwanie żabek. Zaślepka końcowa. Ślizg/Upięcie: agrałki (szybki montaż). Pomieszczenie techniczne piętro.	1 szt.	
10.	Szyna dwutorowa sufitowa	Szyna PCV dwutorowa sufitowa – 7sztx160 cm, 1x 300 cm, łączenie nie wpływa na przesuwanie żabek Zaślepka końcowa. Ślizg/Upięcie: agrałki (szybki montaż). Przed montażem dokonać własnych pomiarów.	sala hol pom tech part.	

Wszystkie produkty (pościel) powinny być trudnopalne oraz posiadać atest Państwowego Zakładu

Higieny lub certyfikat Oeko-Tex Standard 100.