

TABELA 1
Elementy montażowe latarni oświetleniowych zadania I

Nr latarni	Rodzaj słupa	Odległości osi latarni od krawędzi jezdni [m]	Wysięg oprawy ponad krawędź jezdni [m]	Typ wysięgnika	Typ oprawy	Źródło światła	Tabliczka zaciskowo-bezpiecznik.	Przewody YDYżo3x1,5 (m)	Fundament
1	2	3	4	5	6	7			8
1/1	CC 7m 60/158/3	2,3	-1,0	WGS 1/0,8/0	Arealamp TEOLED/S1/32/59W/SCL	32xLED-Osram SQ-3G-278lm@600mA – 59W	TB-1	8,8	FP2 (100/43)
2/1	CC 7m 60/158/3	2,3	-1,0	WGS 1/0,8/0	Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL	24xLED-Osram SQ-3G-278lm@600mA – 44W	TB-1	8,8	FP2 (100/43)
3/1	CC 7m 60/158/3	2,5	-1,0	WGS 1/1,0/0	Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL	24xLED-Osram SQ-3G-278lm@600mA – 44W	TB-1	9,0	FP2 (100/43)
4/1	CC 7m 60/158/3	2,5	-1,0	WGS 1/1,0/0	Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL	24xLED-Osram SQ-3G-278lm@600mA – 44W	TB-1	9,0	FP2 (100/43)
5/1	CC 8m 60/172/3	1,5	-1,0	-	Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL	24xLED-Osram SQ-3G-278lm@600mA – 44W	TB-1	8,0	FP2 (100/43)
6/1	CC 8m 60/172/3	1,5	-1,0	-	Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL	24xLED-Osram SQ-3G-278lm@600mA – 44W	TB-1	8,0	FP2 (100/43)
7/1	CC 8m 60/172/3	1,5	-1,0	-	Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL	24xLED-Osram SQ-3G-278lm@600mA – 44W	TB-1	8,0	FP2 (100/43)
8/1	CC 8m 60/172/3	1,5	-1,0	-	Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL	24xLED-Osram SQ-3G-278lm@600mA – 44W	TB-1	8,0	FP2 (100/43)
9/1	CC 8m 60/172/3	1,5	-1,0	-	Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL	24xLED-Osram SQ-3G-278lm@600mA – 44W	TB-1	8,0	FP2 (100/43)
10/1	CC 8m 60/172/3	1,5	-1,0	-	Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL	24xLED-Osram SQ-3G-278lm@600mA – 44W	TB-1	8,0	FP2 (100/43)
11/1	CC 8m 60/172/3	1,5	-1,0	-	Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL	24xLED-Osram SQ-3G-278lm@600mA – 44W	TB-1	8,0	FP2 (100/43)

TABELA 1
Elementy montażowe latarni oświetleniowych zadania I – ciąg dalszy

Nr latarni	Rodzaj słupa	Odległości osi latarni od krawędzi jezdni [m]	Wysięg oprawy ponad krawędź jezdni [m]	Typ wysięgnika	Typ oprawy	Źródło światła	Tabliczka zaciskowo-bezpiecznik.	Przewody YDYżo3x1,5 (m)	Fundament
1	2	3	4	5	6	7			8
12/1	CC 8m 60/172/3	1,5	-1,0	-	Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL	24xLED-Osram SQ-3G- 278lm@600mA – 44W	TB-1	8,0	FP2 (100/43)
1/2	CC 8m 60/172/3	1,5	-1,0	-	Arealamp TEOLED/S1/32/59W/SCL	32xLED-Osram SQ-3G- 278lm@600mA – 59W	TB-1	8,0	FP2 (100/43)
2/2	CC 8m 60/172/3	1,5	-1,0	-	Arealamp TEOLED/S1/32/59W/SCL	32xLED-Osram SQ-3G- 278lm@600mA – 59W	TB-1	8,0	FP2 (100/43)