

TABELA 3
Elementy montażowe latarni oświetleniowych zadania III

| Nr latarni | Rodzaj słupa | Odległości osi latarni od krawędzi jezdni [m] | Wysięg oprawy ponad krawędź jezdni [m] | Typ wysięgnika | Typ oprawy | Źródło światła | Tabliczka zaciskowo-bezpiecznik. | Przewody YDYżo3x1,5 (m) | Fundament |
|------------|----------------|---|--|----------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| 1/3 | CC 7m 60/158/3 | 2,5 | -1,0 | WGS 1/1,0/0 | Arealamp TEOLED/S1/32/59W/SCL | 32xLED-Osram SQ-3G- 278lm@600mA – 59W | TB-1 | 9,0 | FP2 (100/43) |
| 2/3 | CC 8m 60/172/3 | 1,5 | -1,0 | - | Arealamp TEOLED/S1/32/59W/SCL | 32xLED-Osram SQ-3G- 278lm@600mA – 59W | TB-1 | 8,0 | FP2 (100/43) |
| 3/3 | CC 8m 60/172/3 | 1,5 | -1,0 | - | Arealamp TEOLED/S1/32/59W/SCL | 32xLED-Osram SQ-3G- 278lm@600mA – 59W | TB-1 | 8,0 | FP2 (100/43) |
| 4/3 | CC 8m 60/172/3 | 1,5 | -1,0 | - | Arealamp TEOLED/S1/32/59W/SCL | 32xLED-Osram SQ-3G- 278lm@600mA – 59W | TB-1 | 8,0 | FP2 (100/43) |
| 5/3 | CC 7m 60/158/3 | 2,5 | -1,0 | WGS 1/1,0/0 | Arealamp TEOLED/S1/32/59W/SCL | 32xLED-Osram SQ-3G- 278lm@600mA – 59W | TB-1 | 9,0 | FP2 (100/43) |
| 6/3 | CC 7m 76/174/3 | 4,0 | -1,0 | WGS 1/2,5/0 | Arealamp TEOLED/S1/32/59W/SCL | 32xLED-Osram SQ-3G- 278lm@600mA – 59W | TB-1 | 10,5 | FP2 (100/43) |
| 7/3 | CC 7m 60/158/3 | 3,5 | -1,0 | WGS 1/2,0/0 | Arealamp TEOLED/S1/32/59W/SCL | 32xLED-Osram SQ-3G- 278lm@600mA – 59W | TB-1 | 10,0 | FP2 (100/43) |
| 8/3 | CC 8m 60/172/3 | 1,5 | -1,0 | - | Arealamp TEOLED/S1/32/59W/SCL | 32xLED-Osram SQ-3G- 278lm@600mA – 59W | TB-1 | 8,0 | FP2 (100/43) |
| 9/3 | CC 8m 60/172/3 | 1,5 | -1,0 | - | Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL | 24xLED-Osram SQ-3G- 278lm@600mA – 44W | TB-1 | 8,0 | FP2 (100/43) |
| 10/3 | CC 8m 60/172/3 | 1,5 | -1,0 | - | Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL | 24xLED-Osram SQ-3G- 278lm@600mA – 44W | TB-1 | 8,0 | FP2 (100/43) |
| 11/3 | CC 8m 60/172/3 | 1,5 | -1,0 | - | Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL | 24xLED-Osram SQ-3G- 278lm@600mA – 44W | TB-1 | 8,0 | FP2 (100/43) |