



# GMINA WYRZYSK

## URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU

Wyrzysk ul. Bydgoska 29  
tel. (67) 286-24-00, fax. (67) 286-26-26  
e-mail: [urząd@wyrzysk.pl](mailto:urząd@wyrzysk.pl)

Wyrzysk, dnia 28 marca 2024 r.

Nr postępowania: ZPU.271.6.2024

### **Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym w rozumieniu art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (zwana dalej „p.z.p.”), pn. „**Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku**”.

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 p.z.p., udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”):

#### Pytanie nr 1:

Wzór, który został przedstawiony na projektach, całkowicie odbiega od wzoru istniejących drzwi i wizualizacji. Jaki wzór mamy przyjąć do kalkulacji?

#### Odpowiedź:

Informacja w opisie o zachowaniu podziału płycin i profili dotyczy istniejących drzwi do zachowania (do renowacji). Płyciny skrzydeł drzwi nowo projektowanych należy wykonać według zestawienia stolarki drzwiowej projektowanej (PW.26.1) oraz rysunków szczegółowych dla poszczególnych pomieszczeń komunikacji - 0.01 i 1.01. Wysokości płycin należy przyjąć w nawiązaniu do poziomych podziałów na istniejących skrzydłach drewnianych drzwi do zachowania/renowacji (drzwi podwójne do sali ślubów, sali lustrzanej, USC). Podziały stolarki drzwiowej na wizualizacjach mają charakter pogładowy.

#### Pytanie nr 2:

Ościeżnice istniejących drzwi (parter oraz piętro I) zamontowane na ścianach nośnych, wykonane są z kasetonem ozdobnym nawiązującym do wzoru drzwi. Do kompletu zamontowana jest szeroka, obustronna listwa wyłogowa. Czy nowe drzwi również będą miały kasetonowe ościeża oraz szerokie listwy wyłogowe?

Odpowiedź:

Ościeżnice drzwi należy wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej projektowanej (rys. PW.26.1), tj. jako ościeżnice obejmujące proste, o szerokości 10 cm. Obustronne listwy wyłogowe należy również wykonać w komplecie razem z nowo projektowaną stolarką, w miejscu istniejących (zgodnie z opisem w uwagach "obudowa wewnętrzna drzwi w kolorze odpowiadającym stolarce drzwiowej zewnętrznej fasadowej budynku, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony,,).

Powyższe pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.

Zamawiający informuje, że w wyniku powyższych odpowiedzi na pytania Wykonawców zmianie ulega treść SWZ – poszczególne zapisy ulegają zmianie bądź uzupełnieniu odpowiednio do udzielonych odpowiedzi.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Z poważaniem

BURMISTRZ

(-) Bogusława Jagodzińska