


Obrzeże chodnikowe na ławie betonowej

OBRZEŻE CHODNIKOWE
100x30x8cm

BETON C8/10



kostka betonowa gr. 6cm

podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm gr. 15cm

warstwa odsączająca piaskowa gr. 10cm

istniejące podłoże gruntowe

WYKONAWCA: <div style="text-align: center; padding: 10px;"> BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIAŃCZYK 82–500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B tel.691–593–444, NIP:743–161–11–72, e-mail: lukianczyk@o2.pl </div>			
INWESTOR: <div style="text-align: center; padding: 10px;"> GMINA KWIDZYN 82–500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 </div>			
TYTUŁ PROJEKTU: <div style="text-align: center; padding: 10px;"> Przebudowa drogi gminnej ul. Robotniczej w Rakowcu Rakowiec dz. nr. 420, 438/2, 403/2 gmina Kwidzyn </div>			
AUTORZY PROJEKTU:		NR UPRAWNIENI:	
inż. Daniel Łukiańczyk		POM/0126/OWOK/06	
NAZWA RYSUNKU:			
OBRZEŻE BETONOWE NA LAWIE Z OPOREM			
Skala:	Faza:	Data:	Nr. rys:
1:5	PB	10–10–2021	D–1