

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SZTUM - DROGOWA DOJAZDOWA 3,30 + 5,50x5					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
		133*4.00	m ²	532.00	
		33	m ²	33.00	
				RAZEM	565.00
2 d.1	KNR 2-31 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
		Krotność = 15	m ²	565.00	
		poz.1			
				RAZEM	565.00
3 d.1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		poz.2*0.20	m ³	113.00	
				RAZEM	113.00
2		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
4 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		133*0.40*0.40	m ³	21.28	
		133*0.40*0.40	m ³	21.28	
		5.50*0.40*0.40	m ³	0.88	
		5.50*0.40*0.40	m ³	0.88	
				RAZEM	44.32
5 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		133	m	133.00	
				RAZEM	133.00
6 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		133+3+5.50+5.50+6	m	153.00	
				RAZEM	153.00
3		NAWIERZCHANIA IOMB			
7 d.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		133*3.0	m ²	399.00	
		5.50*5	m ²	27.50	
				RAZEM	426.50
8 d.3	KNR 2-31 0113-01 analogia	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
		poz.7	m ²	426.50	
				RAZEM	426.50
9 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		20 cm	m ²	426.50	
		poz.7			
				RAZEM	426.50
10 d.3	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 5	m ²	426.50	
		poz.7			
				RAZEM	426.50
11 d.3	KNR-W 2-25 0407-03 analogia	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa IOMB	m ²		
		poz.7	m ²	426.50	
				RAZEM	426.50
4		ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE ZAGOSPODAROWANIE			
12 d.4	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym	m ³		
		poz.1*0.50	m ³	282.50	
				RAZEM	282.50
13 d.4	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m ³		
		133*2*0.30	m ³	79.80	
		5.50*2*0.30	m ³	3.30	
				RAZEM	83.10
14 d.4	KNR 2-01 0506-02	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.IV	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		133*2*1.00	m ²	266.00	
		5.5*2*1.00	m ²	11.00	
				RAZEM	277.00