

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)/ Tabela porównawcza sprzętu – Zadanie nr 2

1. Zarządzalny 24-portowy przełącznik sieciowy (switch) z zasilaniem PoE np.: HikVision DS-3E1326P-EI(B) lub równoważny o parametrach minimalnych zawartych w tabeli poniżej.		
Kryteria	Wymagane minimalne parametry techniczne zarządzalnego 24-portowego przełącznika sieciowego (switch) z zasilaniem PoE	Dokonać prawidłowego wyboru „spełnia/ nie spełnia wymagania Zamawiającego*"
Wymagania	W ofercie do postępowania wykonawczego wymagane jest podanie producenta, modelu wraz z kartami katalogowymi każdego produktu.	Spełnia / nie spełnia
Zastosowanie	Zarządzalny przełącznik sieciowy do obsługi systemów monitoringu przeznaczony do pracy ciągłej i montażu w szafie RACK	
Porty Gigabit Ethernet	Współdzielone 1000Base-T/SFP minimum 2	
Porty Fast Ethernet PoE	10/100Base-T PoE 30W minimum 24	
Przepustowość	Minimum 14.8 Gb/s	
Szybkość przełączania pakietów	Minimum 11.01 Mpps	
Pamięć bufora	Minimum 4Mb	
Wielkość tablicy MAC	Minimum 16000	
Obsługa VLAN	Minimum 4094	
Budżet mocy PoE	Minimum 370W	
Standard PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	
Opcja PoE Extended	Tak, obsługa kamer na odległości do 300 metrów przy transmisji 10Mbps.	
Funkcjonalność PoE Watchdog	Tak, automatyczny restart portu w przypadku braku komunikacji z kamerą.	

*** Wykonawca winien dokonać prawidłowego wyboru między spełnia/nie spełnia wymogi Zamawiającego zaznaczając przy każdym elemencie oferty.**

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.