



DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE (ozn. na rys. 3) – szt. 2

- Określenie współczynnika cieplnego: min U = 1.3 W/m2K.
- Szkło bezpieczne
- Prawe otwierane na zewnątrz – 1szt.
- Lewe otwierane na zewnątrz – 1szt.
- Profil: SOSNA łączona
- Kolor: Dąb

I T C I U M, w w w . t e c t u m - a r c h i t e c t . p l											
Kopowanie lub udostępnianie osobom trzecim tylko za zgodą firmy TECTUM, Podstawna Prawina: Usługa o prawie autorstwie i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83)											
P O Z W O L E N I E		S K A D :									
T E M A T :				D R Z W I Z E W N Ę T R Z N E (3)							
W N I M I A N A Z E W N Ę T R Z N E J S T O L A R K I O K I E N E J I D R Z W I O K E J				1 : 1 0 0							
W S Z K O L E P O D S T A W O W E J N R 1 (D A W N Y G R Ó D S T A R O S Ć I A Ń S K I) W B I E C Z U											
Z E S P . A U T O R S K I :		N R U P I / S P E C :		P o d p i s :		S t a d i u m :		N R R Y S :			
mgr inż. arch. GRZEGORZ BAJDREK		WPJA/044/2018		spec. architektoniczna		PROJEKT BUDOWLANY					
						b r o n z o :					
						A R C H I T E K T U R A					
						d a t a :					
						0 4 . 2 0 2 4					
						N R P R O J E K T U :					
								A 5			