


LEGENDA:

Kamera zewnętrzna wandaloodporna IP w obudowie tulejowej o rozdzielczości 4MP (2560x1440), 12VDC/PoE, regulacja kąta, zasięg do 30m, filtr podczerwieni IR, IP67, montowana na słupie/ścianie za pomocą typowych uchwytów montażowych lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych

Szafa RACK ( LPD1)  
Pomieszczenie kierownika



Listwa zasilająca 19"- 7x230V z wyłącznikiem i zabezpieczeniem - ,  
montaż na tylnym RACKu  
19" Panel krosowy modułarny, 1U, 24 porty, wyposażony w odpowiednią  
liczbę modułów RJ45 kat. 6 STP  
Organizator kabli 1U 19"  
19" Panel krosowy modułarny, 1U, 24 porty, wyposażony w odpowiednią  
liczbę modułów RJ45 kat. 6 STP  
Organizator kabli 1U 19"  
Przełącznik 8x 10/100/1000 Base-T PoE+ + 2x SFP (np. TP-Link  
T1500G-10MPS)

Półka stała 1U + Rejestrator IP 1 dyskowy, 8 kanałowy

**Kostka&Kurka** Kostka & Kurka Architekci Spółka z o. o.  
**ARCHITEKCI** 61-624 Poznań ul. Wojska Polskiego 45/1

INWESTYCJA :	OGRÓD FARMAKOGNOSTYCZNY WRAZ ZE SZKLARNIĄ Poznań, ul. Karpia, działka 80/12 ob. Naramowice		
TEMAT :	Schemat ideowy systemu CCTV		
Projektował:	mgr inż. Szymon Szulc	WKP/0214/POOE/18	
Projektował:			
Opracował:			
Opracował:	Szymon Puśledzki		
Sprawdził:	mgr inż. Wojciech Poprawa	WKP/0363/POOE/10	
Branża / Drg.Class ELEKTRYCZNA		Nr rysunku	Rewizja
Date/data 12.2018	Skala/Scale 1: ---	Faza PB	IE_301 —