



		DŁ3	
RODZAJ SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		<p>Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przylgowe z ościeżnicą stalową regulowaną Grubość skrzydła: 40 mm POSZYCIE: Farba poliestrowa premium w kolorze popielatym matowym WYPEŁNIENIE: Wełna mineralna. Budowa skrzydła: Skrzydło obłożone blachą lakierowaną proszkowo o grubości 0.6mm, ocynk. Konstrukcja skrzydła z blachy ocynkowanej. Zabezpieczenie powierzchni stalowych: malowanie proszkowe (nawierzchniowe lub podkładowe), cyrkonowanie (powłoka konwersyjna), warstwa ocynku (cynowanie ogniowe), element stalowy.</p>	
WYPOSAŻENIE		<p>Ościeznica regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5mm. Ościeznica składająca się z części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany, dostawki zamykającej, obejmującej ścianę, uszczelki obwiedniowej, zawiasów czopowych. Trzy zawiasy czopowe trójelementowe. Uszczelka gumowa na obwodzie ościeznicy w kolorze białym. Kołki rozporowe do ościeznicy kotwionej do ściany murowanej. wkręty samogwintujące do ościeznicy kotwionej do ściany kartonowo-gipsowej. Ościeznica do postawienia na gotowej posadzce. Okucie: trzy zawiasy, zamek pod wkładkę patentową, zamek o 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209. Zamek z trzpieniem 9x9mm. Uszczelka gumowa na obwodzie ościeznicy Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej. - światło przejścia po otwarciu drzwi o $\angle 90^\circ$ 800mm x 2000mm - kolor zbliżony do popielatym - Aprobata techniczna AT-15-8081/2016, ITB Warszawa.</p>	
SCHEMAT		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>drzwi w kolorze popielatym</p>  </div> </div> <p>CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA: 4 SZT</p>	
Wymiar w świetle otworu [mm]	So	890	
	Ho	2063	
Wymiar w świetle ościeznicy [mm]	S	844	
	H	2030	
ILOŚĆ		PIWNICE – 1, PARTER – 3, PIĘTRO – 0	
		RAZEM: 4	

UWAGI: KLAMKI I OKUCIA DOBRAĆ NA BUDOWIE PO UZGODNIENIU Z GENERALNYM PROJEKTANTEM.

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Z UZGLĘDNIENIEM EWENTUALNEGO POMNIEJSZENIA TEGO WYMIARU WYNIKAJĄCEGO Z GRUBOŚCI SKRZYDŁA ORAZ ZASTOSOWANYCH OKUCI.

DRZWI OZNACZONE NA RZUCIE DODATKOWYM SYMBELEM "S" NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ