


		<b>DŁ2</b>	
RODZAJ SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		<p>Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przylgowe z ościeżnicą stalową regulowaną            Grubość skrzydła: 40 mm            POSZYCIE: Farba poliesterowa premium w kolorze popielatym matowym            WYPEŁNIENIE: Wełna mineralna.            Budowa skrzydła: Skrzydło obłożone blachą lakierowaną proszkowo o grubości 0.6mm, ocynk. Konstrukcja skrzydła z blachy ocynkowanej. Zabezpieczenie powierzchni stalowych: malowanie proszkowe (nawierzchniowe lub podkładowe), cynkowanie (powłoka konwersyjna), warstwa cynku (cynowanie ogniowe), element stalowy.</p>	
WYPOSAŻENIE		<p>Ościeżnica regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5mm. Ościeżnica składająca się z części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany, dostawki zamykającej, obejmującej ścianę, uszczelki obwodniowej, zawiasów czopowych.            Trzy zawiasy czopowe trójelementowe. Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym. Kołki rozporowe do ościeżnicy kotwionej do ściany murowanej. wkręty samogwintujące do ościeżnicy kotwionej do ściany kartonowo-gipsowej. Ościeżnica do postawienia na gotowej posadzce.            Okucie: trzy zawiasy, zamek pod wkładkę patentową, zamek o 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209. Zamek z trzpieniem 9x9mm. Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy            Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej.            - światło przejścia po otwarciu drzwi o <math>\angle 90^\circ</math> 900mm x 2000mm            - kolor zbliżony do popielaty            - Aprobata techniczna AT-15-8081/2016, ITB Warszawa.</p>	
SCHEMAT		<div style="text-align: right;">drzwi w kolorze popielatym</div>  <p>CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA: 2 SZT</p>	
Wymiar w świetle otworu [mm]	So	990	
	Ho	2063	
Wymiar w świetle ościeżnicy [mm]	S	944	
	H	2030	
ILOŚĆ		PIWNICE – 0, PARTER – 1, PIĘTRO – 1	
		RAZEM: 2	

UWAGI: KLAMKI I OKUCIA DOBRAĆ NA BUDOWIE PO UZGODNIENIU Z GENERALNYM PROJEKTANTEM.

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Z UZGLĘDNIENIEM EWENTUALNEGO POMNIEJSZENIA TEGO WYMIARU WYNIKAJĄCEGO Z GRUBOŚCI SKRZYDŁA ORAZ ZASTOSOWANYCH OKUĆ.

DRZWI OZNACZONE NA RZUCIE DODATKOWYM SYMBIEM "S" NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ