

		DP3	
RODZAJ SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		<p>Drzwi wewnętrzne PRZECIWPOŻAROWE o odporności ogniowej EI60 jednoskrzydłowe, przylgowe</p> <p>Grubość skrzydła: 61/65 mm</p> <p>Budowa skrzydła: Ramę skrzydła wykonana z klejonego drewna. Wypełnienie: wkład ognioodporny. Pokrycie okleina CPL, poszycie płyta HDF lub płyta wiórowa. Obrzeże: Przy pokryciu CPL krawędzie skrzydła pokryte taśmą ABS. Uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury.</p> <p>Wyposażone w samozamykacz, wzmocnione trójelementowe zawiasy.</p> <p>Lakierowana proszkowo farbą podkładową. Ościeżnica regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5mm. Ościeżnica składająca się z części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany, dostawki zamykającej, obejmującej ścianę, uszczelki obwiedniowej, zawiasów czopowych. Trzy zawiasy czopowe trójelementowe. Ościeżnica do postawienia na gotowej posadzce.</p> <p>Zamek główny pod wkładkę patentową. Uszczelnienie dolne: próg metalowy ze stali nierdzewnej. Ościeżnica metalowa z blachy stalowej o grubości 1,5mm, lakierowana proszkowo, wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz. Do postawienia na gotowej posadzce. Okucie: zamek pod wkładkę patentową,</p> <ul style="list-style-type: none"> - samozamykacz - kratka wentylacyjna pęczniąca - światło przejścia po otwarciu drzwi o $\angle 90^\circ$ 900mm x 2000mm - kolor zbliżony dąb milano <p>• Odporność ogniowa: EI30 wg PN-EN 13501-2+A1:2010</p> <p>• Dymoszczelność: Sa i Sm wg PN-EN 13501-2+A1:2010</p> <p>• Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001</p>	
WYPOSAŻENIE			
SCHEMAT		<p>drzwi w kolorze dąb milano</p>  <p>CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA: 1 SZT</p>	
Wymiar w świetle otworu [mm]	So	1000	
	Ho	2055	
Wymiar w świetle ościeżnicy [mm]	S	922	
	H	2013	
ILOŚĆ		PIWNICE-0, PARTER-1, PIĘTRO-0	
		RAZEM: 1	

UWAGI: KLAMKI I OKUCIA DOBRAĆ NA BUDOWIE PO UZGODNIENIU Z GENERALNYM PROJEKTANTEM.

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY W ŚWIECIE PRZEJŚCIA NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY Z UZGLĘDNIENIEM EWENTUALNEGO POMNIEJSZENIA TEGO WYMIARU WYNIKAJĄCEGO Z GRUBOŚCI SKRZYDŁA ORAZ ZASTOSOWANYCH OKUĆ.

DRZWI OZNACZONE NA RZUCIE DODATKOWYM SYMBOLEM "S" NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ