



		DA4	
RODZAJ SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		<p>Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne aluminiowo-szklane</p> <p><b>Drzwi wewnętrzne aluminiowe</b> zaprojektowano w systemie aluminiowym nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm - MB-45</p> <p>Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7047 według systemu kontroli jakości.</p> <p>Wymiary profili należy dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi .</p> <p>Głębokość zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła wynosi 45mm.</p> <p>Szkle - 6ESG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szyba spełniająca wymagania PN-EN 357:2005</li> <li>- zawiasy nakładkowe 2-skrzydłkowe x 3szt. na skrzydło</li> <li>- samozamykacz</li> <li>- 1 x zamek</li> <li>- światło przejścia po otwarciu drzwi o <math>\angle 90^0</math> 900mm x 2000mm</li> <li>- zamek w systemie master key</li> </ul>	
SCHEMAT		<p>klamka:</p>   <p>CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA: 1 SZT</p>	
Wymiar w świecie otworu	So	107	
	Ho	210	
ILOŚĆ		PARTER-1, PIĘTRO-0	

UWAGI:

W PRZYPADKU UŻYCIA NAZWY PRODUKTU BĄDŹ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU RÓWNOWAŻNEGO POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJI JAKIEJ MA SŁUŻYĆ.

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

NALEŻY WYKONAĆ PROJEKT WARSZTATOWY I PRZEDŁOŻYĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA