



		DA7
RODZAJ SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		<p>Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne aluminiowo-szklane</p> <p>Drzwi wewnętrzne aluminiowe zaprojektowano w systemie aluminiowym nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm - MB-45</p> <p>Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7047 według systemu kontroli jakości.</p> <p>Wymiary profili należy dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi .</p> <p>Głębokość zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła wynosi 45mm.</p> <p>Szkoło - 6ESG</p> <ul style="list-style-type: none"> - szyba spełniająca wymagania PN-EN 357:2005 - zawiasy nakładkowe 2-skrzydłkowe x 3szt. na skrzydło - samozamykacz - 1 x zamek <p>900mm skrzydło czynne (1400mm całość) x 2000mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamek w systemie master key - DRZWI WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI
SCHEMAT		<div style="text-align: right;">klamka:</div>   <p>CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA: 1 SZT</p>
Wymiar w świetle otworu	So	170
	Ho	210
ILOŚĆ		PARTER – 1, PIĘTRO – 0

UWAGI:

W PRZYPADKU UŻYCIA NAZWY PRODUKTU BĄDŹ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU RÓWNOWAŻNEGO POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJI JAKIEJ MA SŁUŻYĆ.

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

NALEŻY WYKONAĆ PROJEKT WARSZTATOWY I PRZEDŁOŻYĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA